

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/frameset-specialized-status-140-mix-rozmiarow-p-7622.html>



Frameset Specialized Status 140 Mix rozmiarów

Cena	6 900,00 zł
Cena poprzednia	12 000,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	C045999
Producent	Specialized

Opis produktu

Frameset Specialized Status 140

Mamy dla Ciebie propozycję. Rama aluminiowa Specialized Status 140 przeznaczona do budowy roweru mullet lub klasycznego 29er.

Jeżeli stoisz w obliczu braku dostępności wymarzonego roweru lub chęci zmiany ramy w swoim sprzęcie do enduro/bikeparku, warto

wziąć pod uwagę prezentowany frameset Spec'a. Poniżej znajdziesz dokładny opis i specyfikację.

Najważniejsze cechy ramy enduro trail Specialized Status 140:

- nowoczesna skoczkowa geometria (z możliwością zmiany)
- dożywotnia gwarancja po rejestracji na stronie producenta - [szczegóły TUTAJ](#)
- rama objęta programem Crash Replacement - [szczegóły TUTAJ](#)
- w zestawie dostrojony damper FOX FLOAT X Performance, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 2-position lever w/ LSR adjustment, 210x52.5mm o skoku 140mm
- stop aluminium M5
- Mixed wheel Trail Geometry,
- gwintowana mufa suportu BSA
- boost 12x148mm
- uszczelniane łożyska maszynowe
- wymienny hak przerzutki
- poszerzana główka ramy 1,5/1 1/8"
- rura podsiodłowa 34,9mm
- kompatybilna z regulowanymi wspornikami siodła
- oś i stery maszynowe, prowadnica łańcucha w zestawie
- maskownice otworów na pancerze, obejmą podsiodłowa i naklejki do zabezpieczenia ramy w zestawie
- waga ramy Specialized Status 140 z damperem w rozmiarze S3 (waga losowo ważonego egzemplarza) -

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar: S3 - limonka , S4 - umbra

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Rozmiar ramy -	S1 (145-160cm)	S2 (157-173cm)	S3 (170-181cm)	S4 (178-188cm)	S5 (187-196cm)
Stack (niskie BB) (mm)	604	609	618	627	636
Reach (wysokie BB) (mm)	415	440	465	490	515
Wysokość główki ramy (mm)	100	105	115	125	135
Kąt na główce ramy (niskie BB mm)	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7
Kąt na główce ramy (wysokie BB mm)	64.2	64.2	64.2	64.2	64.2
Wysokość suportu (niskie BB) (mm)	333	333	333	333	333
Wysokość suportu (wysokie BB) (mm)	342	342	342	342	342
B-B Drop (niskie BB) (mm)	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
B-B Drop (wysokie BB) (mm)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Trail	137	137	137	137	137
Długość widelca (full) (mm)	547	547	547	547	547
Offset widelca (mm)	44	44	44	44	44
Oś przednia - Oś suportu (niskie BB) (mm)	743	770	799	829	858
Długość tylnego trójkąta (mm)	426	426	426	426	426
Baza kół (mm)	1168	1195	1224	1254	1283
Długość rury podsiodłowej (mm)	400	400	420	440	465
Kąt na rurze podsiodłowej (mm)	76	76	76	76	76
Długość ramienia korby (mm)	170	170	170	170	170
Szerokość kierownicy (mm)	800	800	800	800	800
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	40	40	40
Szerokość siodła (mm)	143	143	143	143	143
Długość wspornika siodła (mm)	361.5	425.5	470.5	470.5	470.5