

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/kask-rowerowy-abus-powerdome-mips-p-8485.html>



Kask rowerowy Abus PowerDome MIPS

Cena	662,00 zł
Cena poprzednia	799,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Abus

Opis produktu

Kask rowerowy Abus PowerDome Polar White S (51-55 cm)

Abus PowerDome S w kolorze **Polar White** to lekki i aerodynamiczny kask szosowy, który łączy w sobie nowoczesny design, komfort i bezpieczeństwo. Zainspirowany technologiami z segmentu profesjonalnego, PowerDome oferuje wysoką wydajność dla ambitnych amatorów oraz codziennych użytkowników. Dzięki łączonej technologii In-Mold oraz systemowi regulacji Zoom Ace, kask zapewnia precyzyjne dopasowanie, efektywną wentylację i ochronę na najwyższym poziomie. Doskonali do kolarstwa szosowego, gravela oraz wyścigów amatorskich.

Najważniejsze informacje:

- **Model:** Abus PowerDome
- **Kolor:** Polar White
- **Rozmiar:** S (obwód głowy 51-55 cm)
- **Przeznaczenie:** Szosa, gravel, trening, wyścigi
- **Waga:** ok. 250 g (dla rozmiaru S)
- **System regulacji:** Zoom Ace – płynna regulacja jedną ręką
- **Wentylacja:** 10 otworów wlotowych i 7 wylotowych
- **Budowa:** Technologia In-Mold dla większej trwałości i ochrony
- **Daszek:** PowerDome – specjalny otwór wentylacyjny inspirowany sportami motorowymi
- **Kompatybilność z fryzurą z kucykiem:** Tak

Największe zalety:

- **Lekka konstrukcja i nowoczesny wygląd**
- **PowerDome Air Scoop** – centralny wlot powietrza dla lepszej cyrkulacji

-
- **Komfortowa regulacja i wygoda użytkowania**
 - **Idealny do intensywnych treningów i długich tras**
 - **Wyprodukowany w Europie - wysoka jakość wykonania**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: S - biały

Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Producent	Abus
Model	PowerDome
Kolor	Polar White
Rozmiar	S (51-55 cm)
Waga	ok. 250 g
System regulacji	Zoom Ace
Konstrukcja	Technologia In-Mold
Liczba otworów wentylacyjnych	17 (10 wlotowych, 7 wylotowych)
Kompatybilność z kucykiem	Tak
Certyfikaty	EN 1078