

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/klucz-do-sterow-xlc-to-s23-36-mm-p-11439.html>

Klucz do sterów XLC TO-S23 (36 mm)



Cena	50,99 zł
Cena poprzednia	79,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	2503605000
Producent	XLC

Opis produktu

Klucz do sterów XLC TO-S23 (36 mm) - Warsztatowy z rączką

Precyzyjna regulacja i eliminacja luzów

Klucz płaski XLC TO-S23 w rozmiarze **36 mm** to niezbędne narzędzie w warsztacie każdego, kto serwisuje rowery ze sterami skręcanymi (gwintowanymi). Jest to profesjonalne narzędzie zaprojektowane do precyzyjnego dokręcania nakrętek kontrolujących oraz regulacji łożysk stożkowych. Dzięki smukłemu profilowi głowicy, klucz bez problemu mieści się na wąskich nakrętkach sterów, co często jest niemożliwe przy użyciu standardowych kluczy nastawnych.

Dlaczego warto wybrać klucz XLC TO-S23?

- ☐ **Komfort pracy:** Rękojeść pokryta jest grubą warstwą winylu, która zapewnia pewny chwyt, nie ślizga się w dłoni i chroni ją przed bólem przy mocnym dokręcaniu.
- ☐ **Precyzyjny rozmiar:** Dokładnie wycięty otwór 36 mm idealnie pasuje do standardowych nakrętek sterów (często spotykanych w systemach 1 1/8" gwintowanych), minimalizując ryzyko ich obrobienia.
- ☐ **Płaski profil:** Cienka konstrukcja klucza pozwala na pracę w trudno dostępnych miejscach, gdzie nakrętki są blisko siebie.
- ☐ **Trwałość:** Solidna stal narzędziowa gwarantuje, że klucz posłuży przez wiele sezonów serwisowych.

Główne cechy produktu

Model TO-S23 to klasyczny klucz warsztatowy. Jego głównym przeznaczeniem jest obsługa nakrętek kontruujących w sterach rowerowych, ale sprawdzi się również przy serwisie niektórych suportów czy piast wymagających klucza o rozmiarze 36 mm. Długa rączka zapewnia odpowiednie ramię dźwigni, co pozwala na uzyskanie właściwego momentu dokręcenia bez nadmiernego wysiłku. Winyliowa powłoka w kolorze czarnym/niebieskim ułatwia odnalezienie narzędzia w skrzynce.

Specyfikacja Techniczna

Producent	XLC
Model	TO-S23
Rozmiar	36 mm
Typ narzędzia	Klucz płaski do sterów
Materiał	Stal + powłoka winylowa
Zastosowanie	Regulacja łożysk, kontrowanie sterów
Kod producenta	2503605000
EAN	4032191656625

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czy do serwisu sterów potrzebuję dwóch kluczy?

W przypadku sterów skręcanych zazwyczaj tak. Jeden klucz służy do trzymania dolnej miski/nakrętki regulacyjnej, a drugi do dokręcania górnej nakrętki kontruującej. Czasami zamiast drugiego klucza płaskiego można użyć dużego klucza nastawnego (tzw. "żabki"), ale dwa dedykowane klucze zapewniają największą wygodę.

Do jakich sterów pasuje klucz 36 mm?

Rozmiar 36 mm najczęściej występuje w sterach gwintowanych o rozmiarze 1 1/8 cala (oversize) oraz w niektórych starszych suportach. Stery 1-calowe zazwyczaj wymagają klucza 32 mm. Przed zakupem zmierz suwmiarką szerokość nakrętki.

Czy tym kluczem odkręcę pedały?

Nie, ten klucz jest zdecydowanie za duży. Do pedałów stosuje się zazwyczaj klucze płaskie o rozmiarze 15 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość: 1