

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/kola-szosowe-mavic-ksyrium-s-disc-shimano-p-11482.html>



Koła szosowe MAVIC Ksyrium S Disc - Shimano

Cena	1 716,99 zł
Cena poprzednia	2 099,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	P1326155
Producent	Mavic

Opis produktu

Komplet kół szosowych MAVIC Ksyrium SL Disc - Shimano HG

Mavic Ksyrium SL Disc to synonim wszechstronności, sztywności i niezrównanego komfortu w świecie kolarstwa szosowego. Ten komplet kół o wysokości profilu **22 mm** został zaprojektowany dla kolarzy, którzy oczekują błyskawicznej reakcji na przyspieszenie oraz stabilnego prowadzenia, bez względu na siłę bocznego wiatru. Dzięki zaawansowanej konstrukcji aluminiowej oraz opatentowanym technologiom aerodynamicznym, koła te sprawdzają się idealnie zarówno na stromych podjazdach, jak i podczas szybkich, płaskich etapów. To sprzęt dla tych, którzy nie uznają kompromisów między wagą a wytrzymałością.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- **Ultra-lekka konstrukcja:** Waga zaledwie 1670 g pozwala na dynamiczne podjazdy i łatwiejsze utrzymanie prędkości.
- **Technologia Tapeless Tubeless:** Brak konieczności stosowania taśmy na obręcz ułatwia serwis i zwiększa szczelność systemu bezdętkowego.
- **Niski opór aerodynamiczny:** Zaokrąglony kształt obręczy zapewnia doskonałą stabilność nawet przy silnych podmuchach wiatru.
- **Niezawodny napęd Instant Drive 360:** Błyskawiczne zazębienie i wysoka wydajność przekazywania mocy.
- **Wysoka nośność:** Solidna konstrukcja dopuszczająca obciążenie do 120 kg.

Zaawansowane technologie dla Twoich osiągnięć

Sercem kół **Mavic Ksyrium SL Disc** są obręcze wykonane w technologii **ISM 4D**, która redukuje masę w miejscach, gdzie nie jest ona niezbędna, zachowując przy tym pełną sztywność. System **Fore** eliminuje wiercenie otworów w górnym mostku obręczy, co sprawia, że jest ona trwalsza i całkowicie szczelna bez użycia taśm tubeless.

Piasty Infinity zostały zoptymalizowane pod kątem idealnego napięcia szprych, co przekłada się na lepsze przenoszenie energii. System **QRM Auto** automatycznie reguluje luz na łożyskach przemysłowych, zapewniając płynne kręcenie się kół

przez tysiące kilometrów bez konieczności ingerencji mechanika.

Specyfikacja Techniczna

Materiał	Aluminium (Maxtal)
Wysokość obręczy	22 mm
Szerokość wewnętrzna	19 mm
Bębenek	Shimano HG (11/12s)
Mocowanie tarczy	Center Lock
Osie	Przód: 12x100mm Tył: 12x142/135mm (oraz QR)
Waga kompletu	1670 g
Zalecana opona	25 mm do 32 mm

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czy te koła pasują do starszych ram z systemem szybkozamykacza (QR)?

Tak, piasty w modelu Ksyrium SL Disc są uniwersalne. Można je zamontować zarówno w nowoczesnych ramach ze sztywnymi osiami 12 mm, jak i w starszych konstrukcjach przy użyciu odpowiednich adapterów do szybkozamykaczy (RU).

Czym różni się system Tapeless Tubeless od standardowego Tubeless?

W systemie Tapeless (Fore) dolny mostek obręczy nie jest przewiercony. Oznacza to, że obręcz jest fabrycznie szczelna i nie wymaga naklejania specjalnej taśmy uszczelniającej, która z czasem może się odkleić lub ulec uszkodzeniu.

Jaka jest maksymalna waga kolarza dla tych kół?

Maksymalna zalecana nośność (łącznie waga roweru, kolarza i ekwipunku) wynosi 120 kg, co świadczy o wysokiej sztywności i wytrzymałości modelu SL Disc.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość: 1

Rozmiar kół:: 28"/700C

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Rodzaj kół	Komplet kół szosowych
Rozmiar	700c
Konstrukcja obręczy	Maxtal
Obręcz - wewnętrzna szerokość	19 mm
Kompatybilność - opona	Clincher Tubeless Ready
Materiał nypki	Steel
Nypki - system	Fore integrated aluminum

antyrotacyjny	
Ilość szprych	24 przód + tył
Zaplot	przód + tył krzyżowana - bezdotykowo
Rodzaj szprych	Straight pull, elliptical aero, double butted (patented)
Kompatybilność hamulców	Disc Center Lock
Rodzaj bębena	Shimano
Rodzaj osi	przód: 12x100 thru axle, konwertowalna na QR przy pomocy adapterów dołączonych w zestawie. tył: 12mm thru axle, konwertowalna na QR przy pomocy adapterów dołączonych w zestawie.
Materiał osi	Aluminum
Mechanizm bębena	Instant Drive 360
piasty	freewheel technology
Łożyska	Auto adjust sealed cartridge bearings (QRM Auto)
Wysokość obręczy	22 mm
Dodatki	Adaptory QR przód + tył dla bębena Instant Drive 360 / wentyle i akcesoria UST Tubeless / instrukcja