

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/pedały-rowerowe-shimano-spd-pd-r550-szare-komplet-z-blokami-p-8091.html>



Pedały rowerowe Shimano SPD PD-R550 Szare Komplet z blokami

Cena	228,99 zł
Cena poprzednia	402,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Shimano

Opis produktu

Pedały szosowe Shimano SPD PD-R550 - Doskonały wybór na start przygody z kolarstwem szosowym

Shimano PD-R550 to świetne pedały do rozpoczęcia swej przygody na szosie. Charakteryzują się bardzo dobrą relacją ceny do jakości, oferując przy tym niską masę i wysoką precyzję wykonania. Przejście na system zatrzaskowy SPD-SL zapewnia kolarzowi znacznie pewniejsze prowadzenie roweru oraz pozwala na efektywniejsze przekazywanie siły mięśni na koło, co przekłada się na lepsze osiągi podczas treningów i wypraw.



Konstrukcja oparta na bardzo szerokiej platformie oraz korpusie wykonanym z wytrzymałej żywicy zapewnia optymalny transfer mocy bez niepotrzebnych strat. Jednym z największych atutów tego modelu jest szeroki zakres regulacji naprężenia sprężyny, co stanowi ogromne ułatwienie zwłaszcza dla początkujących kolarzy, pozwalając na idealne dopasowanie siły wpięcia i wypięcia do własnych potrzeb.

Analiza technologii - Sztywność i kontrola w systemie SPD-SL

- Bardzo szeroka platforma: Gwarantuje najsukuteczniejsze przenoszenie siły z butów na napęd roweru.
- Szeroki zakres regulacji: Pozwala na precyzyjne ustawienie naprężenia sprężyny zgodnie z preferencjami użytkownika.
- Trwała płyta ze stali nierdzewnej: Umieszczona na korpusie ogranicza odkształcenia i znacząco zmniejsza zużycie materiału pod wpływem bloku.
- Większe wejście: Specjalnie zaprojektowany profil ułatwiający szybkie i pewne wpięcie buta.
- Szersze rozmieszczenie łożysk: Zapewnia stabilny i równy rozkład obciążeń, co zwiększa sztywność całego układu.

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Czy bloki są dołączone do zestawu Shimano PD-R550?

Tak, w zestawie znajduje się komplet bloków szosowych niezbędnych do rozpoczęcia jazdy. Są one kompatybilne z każdym modelem butów szosowych posiadających standardowy system mocowania na 3 śruby.

Dlaczego warto wybrać system SPD-SL zamiast zwykłych pedałów?

System SPD-SL oferuje znacznie większą powierzchnię styku, co pozwala na lepszy transfer mocy. Dodatkowo stabilne połączenie nogi z pedałem poprawia kontrolę nad rowerem przy wysokich kadencjach i dynamicznych sprintach.

Instrukcja montażu i regulacji pedałów

Poniżej znajdziesz oficjalną instrukcję Shimano dotyczącą montażu pedałów szosowych oraz regulacji napięcia sprężyny wypięcia:

UM-41W0A-003

Podręcznik użytkownika

Pedały SPD-SL

WAŻNA INFORMACJA

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niezastosowanie się do podanych instrukcji skutkuje śmiercią albo poważnymi obrażeniami.

OSTRZEŻENIE

Niezastosowanie się do podanych instrukcji może skutkować śmiercią albo poważnymi obrażeniami.

PRZESTROGA

Niezastosowanie się do podanych instrukcji może skutkować obrażeniami albo uszkodzeniami wyposażenia i otoczenia.

Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Nie demontować ani nie modyfikować produktu. W przeciwnym razie może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu, co może doprowadzić do nagłego upadku, a w konsekwencji poważnych obrażeń.

Przed podjęciem jazdy w takich blokach (butach) i z takimi pedałami, należy upewnić się, czy zrozumiałe jest działanie mechanizmu blokowania/zwalniania pedałów i bloków (butów). Pedały SPD-SL zaprojektowano w taki sposób, aby wypinały się tylko wtedy, gdy jest to zamierzone. Nie zaprojektowano ich w celu automatycznego wypinania w razie upadku z roweru.

Z tym produktem należy stosować tylko buty SPD-SL. Wszelkie inne rodzaje butów mogą nie wypiąć się z pedałów lub wypiąć się niespodziewanie.

Należy używać wyłącznie bloków SHIMANO i upewnić się, że śruby mocujące zostały mocno dokręcone do butów. Brak mocnego dokręcenia śrub może doprowadzić do upadku, podczas którego bloki nie wypną się z pedałów.

Przed podjęciem jazdy z takimi pedałami i blokami nacisnąć hamulce, a następnie postawić jedną stopę na ziemi i wypróbować wkładanie i wypinanie każdego bloku z pedału, dopóki nie będzie to wychodziło w sposób naturalny i z minimalnym wysiłkiem.

Do czasu opanowania wpinania i wypinania bloków z pedałów należy jeździć po płaskich powierzchniach.

Jeżeli powyższe ostrzeżenia nie będą przestrzegane, buty mogą nie wypiąć się z pedałów, kiedy to konieczne, lub wypiąć się nieoczekiwanie albo przypadkowo, czego konsekwencją mogą być poważne obrażenia.

W przypadku jazdy po drogach publicznych zamontowanie odbłasków na rowerze jest obowiązkowe. Odbłaski są sprzedawane osobno do modeli niewyposażonych w nie standardowo. Aby uzyskać informacje na temat kompatybilnych odbłasków, należy skontaktować się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem.

Przerwać jazdę na rowerze, jeżeli odbłaski są zanieczyszczone lub uszkodzone. W przeciwnym razie kierowcy nadjeżdżających pojazdów będą mieli trudności z zauważeniem roweru.

Uwaga

Jeżeli pedały działają gorzej niż zwykle, należy dokonać ponownego sprawdzenia.

W przypadku problemów z częściami obrotowymi pedałów, może być konieczna ich regulacja. Skontaktować się ze swoim punktem sprzedaży lub dystrybutorem.

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia ani pogorszenia działania wynikających z normalnego użytkowania i starzenia się.

Reguluarne kontrole przed rozpoczęciem jazdy na rowerze

Przed rozpoczęciem jazdy na rowerze należy sprawdzić poniższe elementy. W przypadku występowania problemów należy skontaktować się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem.

Czy części mocujące są właściwie zamocowane?

Czy między blokiem a pedałem zwiększył się nadmierny luz z powodu zużycia elementów?

Czy podczas wpinania lub wypinania bloków występują jakiegokolwiek nieprawidłowości?

Czy słychać jakies nieprawidłowe dźwięki?

Nazwy części

Część mocująca

Wiązanie

Używanie bloków

Jak wpiąć

Wcisnąć bloki w wiązanie pedałów, wykonując ruch w dół pod kątem.

Jak wypiąć

Wypięcie buta z tych bloków jest możliwe tylko gdy pięta jest skierowana na zewnątrz.

Uwaga:

Trzymając jedną nogę na podłożu należy wyćwiczyć powtarzalne wpinanie i wypinanie. Podczas wypinania bloku z wiązania należy dostosować optymalną siłę utrzymywania bloków.

Regulowanie siły utrzymywania bloków w pedałach

Napięcie sprężyny pedałów reguluje się przez obracanie śruby regulacyjnej.

Jednokrotne kliknięcie śruby regulacyjnej zmienia napięcie o jeden poziom. Podczas każdego obrotu występują cztery kliknięcia.

Śruba regulacyjna znajduje się z tyłu każdego wiązania.

Do wypinania bloku z wiązania należy dostosować siłę sprężyny do optymalnej siły utrzymującej blok.

Należy wyrównać napięcie sprężyn w obu pedałach, korzystając ze wskaźników napięcia i zliczając liczbę obrotów śruby regulacyjnej.

Przekręcenie śruby regulacyjnej w prawo zwiększa siłę utrzymywania bloku; przekręcenie jej w lewo zmniejsza ją.

Wymiana bloków

Bloki zużywają się i należy je okresowo wymieniać. Jeżeli z powodu zużycia elementów wypinanie buta z bloku staje się zbyt ciężkie lub luźne, należy natychmiast skontaktować się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem i wymienić bloki na nowe.

Uwaga:

Jeśli kolorowy element bloku zużyje się, należy wymienić blok na nowy. Przed: bloki należy wymienić, gdy czarna warstwa znajdująca się pod blokami będzie widoczna. Tył: bloki należy wymienić, gdy blok zostanie zużyty do pokazanej na rysunku sekcji A.

Montaż odbłasków (sprzedawanych osobno)

Dostępne są dodatkowe zestawy odbłasków. Odbłaski różnią się w zależności od modelu pedałów, dlatego należy się skontaktować z dystrybutorem lub punktem sprzedaży.

Uwaga: w przypadku wprowadzenia ulepszeń dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. (Polski)

Dostawa akcesoriów

Produkt jest fabrycznie nowy i dostępny w naszym magazynie. Oferujemy szybkie formy dostawy:

Dostawa kurierem: Bezpieczna przesyłka dostarczona bezpośrednio pod wskazany adres przez sprawdzoną firmę kurierską. Szybka realizacja to nasz standard.

Dostawa do Paczkomatu InPost lub punktu DPD Pickup: Najwygodniejsza forma odbioru akcesoriów. Odbierz swoje zamówienie o dowolnej porze, 24/7, w wybranym przez Ciebie punkcie InPost lub punkcie DPD Pickup.

Odbiór osobisty: Zapraszamy do naszych salonów stacjonarnych GreenBike. Zamów produkt online i odbierz w jednym z naszych salonów stacjonarnych.

wygenerowano w programie shopGold

Gwarancja i bezpieczeństwo

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją sprzedawcy. Jako autoryzowany dealer Shimano w Polsce, gwarantujemy oryginalność produktu oraz pełne wsparcie posprzedażowe.

SHIMANO SPD PD-R550

Parametr	Szczegóły techniczne i materiałowe
System wpięcia	SPD-SL (szosowy).
Przeznaczenie	Kolarstwo szosowe, kolarze początkujący.
Materiał korpusu	Żywica (Resin).
Materiał osi	Stal chromowana (Steel).
Mechanizm osi	Mechanizm osi kasetowej z uszczelnionymi łożyskami kulkowymi.
Płytki wzmacniające	Stal nierdzewna.
Regulacja siły	Szeroki zakres regulacji naprężenia sprężyny.
Bloki w zestawie	Tak.
Szeroka platforma	Tak.
Wersja opakowania	Pojedyncze (Box).

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość: 1