

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/podporka-mocowana-z-tylu-xlc-ks-c01-24-28-p-634.html>

Podpórka mocowana z tyłu XLC KS-C01 24-28"



Cena	62,99 zł
Cena poprzednia	89,99 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	2502600300
Producent	XLC

Opis produktu

Podpórka Rowerowa Tylna XLC KS-C01 Regulowana 24-28" Czarna

Zapewnij swojemu rowerowi stabilne oparcie w każdym terenie dzięki uniwersalnej podpórce tylnej **XLC KS-C01**. Jest to idealne rozwiązanie dla rowerów, które nie posiadają fabrycznej płytki montażowej pod suportem. Model ten montowany jest bezpośrednio na tylny trójkąt ramy (rurę łańcuchową i podsiodłową), co gwarantuje wyjątkową sztywność i utrzymanie nawet cięższego roweru trekkingowego lub MTB. Przeznaczona do kół w rozmiarze od 24 do 28 cali.

Dlaczego warto wybrać model XLC KS-C01?

- **Uniwersalny montaż:** Pasuje do większości ram rowerowych, nawet tych o nietypowych przekrojach rur tylnego trójkąta.
- **Szeroki zakres regulacji:** Obsługuje rowery młodzieżowe (24"), miejskie (26") oraz duże trekkingowe i crossowe (28").
- **Stabilność:** Duża stopka z tworzywa sztucznego zapobiega zapadaniu się roweru w miękkim podłożu (trawa, piasek).
- **Bezpieczna dla ramy:** Wewnętrzne gumowe wkładki chronią lakier roweru przed zarysowaniem podczas montażu i użytkowania.
- **Trwała konstrukcja:** Wykonana z mocnego aluminium, odporna na korozję i uszkodzenia mechaniczne.

Główne Cechy Produktu

Podpórka XLC KS-C01 wyróżnia się systemem regulacji długości, który nie wymaga przycinania – wystarczy przesunąć element teleskopowy i zablokować go śrubą. Montaż na tylne widełki jest szczególnie polecany w rowerach, gdzie centralna podpórka mogłaby kolidować z pedałami ("haczenie" korbą przy cofaniu roweru). Czarny kolor sprawia, że akcesorium dyskretnie komponuje się z linią roweru.

Specyfikacja Techniczna

Producent	XLC
Model	KS-C01
Rozmiar kół	24" - 28"
Miejsce montażu	Tylny trójkąt (Chainstay/Seatstay)
Materiał	Aluminium
Maksymalne obciążenie	ok. 25 kg
Kolor	Czarny
W zestawie	Podpórka, śruby montażowe, podkładki gumowe

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czy ta podpórka pasuje do rowerów z hamulcami tarczowymi?

W większości przypadków tak. Konstrukcja KS-C01 jest odsunięta na zewnątrz, co zazwyczaj pozwala ominąć zacisk hamulca tarczowego. Jednak w przypadku niektórych ram o specyficznej geometrii zacisku, warto wcześniej przymierzyć produkt.

Czy montaż podpórki porysuje moją ramę?

Nie, jeśli montaż zostanie przeprowadzony prawidłowo. Producent XLC wyposażył uchwyty montażowe w gumowe wkładki, które izolują metalowe elementy stopki od lakieru ramy, zapobiegając otarciom i uszkodzeniom.

Jakie narzędzia są potrzebne do zamontowania tej nóżki?

Do montażu potrzebny będzie klucz imbusowy (zazwyczaj 5 mm), aby dokręcić obejmy na rurkach tylnego trójkąta oraz ewentualnie do regulacji długości samej podpórki.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość: 1