

Dane aktualne na dzień: 10-01-2026 21:55

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-crossowy-giant-toughroad-slr-2-2020-p-6021.html>



Rower crossowy Giant ToughRoad SLR 2 2020

Cena	3 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Giant

Opis produktu

**PROMOCJA****0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Model 2020 DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

Rower Giant ToughRoad SLR 2 z kolekcji 2020 to jeden z najlepszych rowerów crossowych do rekreacyjnej jazdy w cenie do około 3999zł.

Giant ToughRoad SLR 2 dostępne są w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower crossowy kupić w podobnej cenie to Giant ToughRoad SLR 2 jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii ToughRoad posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru Giant ToughRoad SLR 2 są: widelec wykonany z karbonu, wysokiej klasy przerzutki Shimano Acera, hamulce tarczowe hydrauliczne oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 28".

Główne korzyści

1. **Lekkość i zwrotność**
2. **Rama wykonana z ALUXX SLR, najlżejszego stopu aluminium oraz widelec z kompozytu węglowego.**
3. **Komfort i stabilność**
4. **Geometria roweru z prostą kierownicą zapewnia rowerzystę pozycję, która równoważy efektywność z pewnością na wyboistych drogach, ścieżkach i szlakach.**
5. **Zintegrowane mocowanie bagażników**
6. **Pasuje do bagażników przednich i tylnych, zapewnia możliwość łatwego przewożenia bagażu podczas jednodniowych wycieczek i dłuższych wypraw.**

Rozmiary
Kolor

S, M, L, XL
Czarny Metalik

Rama	Aluminium - ALUXX SLR, gładkie spawy, rura podsiodłowa D-Fuse, zintegrowany zacisk wspornika siodła ISC, wew. prowadzenie pancerzy, mocowanie hamulca FlatMount
Widelec	Kompozyt węglowy Advanced, aluminiowa rura sterowa 1 1/2" - 1 1/8" OverDrive, mocowanie hamulców FlatMount, zintegrowane mocowanie pod bagażnik, oś 12/100mm
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Contact XC, 31.8mm, alu.
Wspornik kierownicy	GIANT Contact, 31.8mm, 8°, alu.
Wspornik siodła	GIANT D-Fuse, alu.
Siodło	GIANT Contact Comfort (Neutral), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow
Pedały	VP199
Manetki	SHIMANO Altus SL-M2010, 2x9
Przerzutka przednia	SHIMANO Acera FD-T3000, 2x9
Przerzutka tylna	SHIMANO Alivio RD-M4000
Hamulce	SHIMANO BL-MT201, tarcze 160/160, hydr.
Dzwignie hamulca	SHIMANO BL-MT201, tarcze 160/160, hydr.
Kaseta / Wolnobieg	SHIMANO CS-HG201, 11-36T, 9s.
Łańcuch	KMC X9
Mechanizm korbowy	PROWHEEL, 44/28T
Srodek suportu	VP BC73, kwadrat
Obręcze	GIANT GX28 Disc, alu
Piasty	GIANT by FORMULA, QR
Szprychy	SAPIM Leader, 32/32
Opony	GIANT Sycamore S, 700x50c, 60TPI, wkładka antyprzebiciowa
Dodatki	FlatGuard Deflect 2
Waga	Oślona DT X-DeFender 11,70 kg (rozmiar M)

Najważniejsze informacje

Szybki, efektywny i bardzo uniwersalny - ToughRoad SLR to rower, dzięki któremu usłyszysz zew przygody. Super lekka rama z aluminium ALUXX SLR i zapewniający płynne prowadzenie widelec kompozytowy wspólnie łagodzą wyboiste drogi i szlaki. Szybkie koła 700c zapewniają zrównoważoną i efektywną jazdę. Prosta kierownica i bardziej wyprostowana postawa sprawiają, że rowerzysta może kontrolować każdego rodzaju teren, a innowacyjna sztyca D-Fuse zmniejsza wstrząsy i drgania na nierównych drogach i szlakach. Hamulce tarczowe zapewniają modulowaną siłę hamowania i kontrolę w każdych warunkach i przy każdej pogodzie.

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS 155 cm - 165 cm

S 160 cm - 170 cm

M 170 cm - 180 cm

L 180 cm - 190 cm

XL 190 cm - 200 cm

		XS	S	M	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	390	420	460	510	550
B	Kąt podsiodłowy	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°	71,5°
C	Długość górnej rury (mm)	580	585	595	605	620
D	Długość główki ramy (mm)	100	125	150	170	190
E	Kąt główki ramy	71,5°	71,5°	71,5°	72,0°	72,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	42	42	42	42	42
G	Trail (mm)	78,3	78,3	78,3	74,9	74,9
H	Baza kół (mm)	1061	1067	1078	1071	1080
I	Długość tylnego	450	450	450	450	450

		XS	S	M	L	XL
J	trójkąta (mm)					
	Obniżenie środka	70	70	70	70	70
	suportu (mm)					
K	Stack (mm)	555	578	602	623	642
L	Reach (mm)	410	408	411	403	405
M	Przekrok (mm)	696	724	754	795	864
N	Szerokość	640	640	640	690	690
	kierownicy (mm)					
O	Długość	80	90	100	110	110
	wspornika					
	kierownicy (mm)					
P	Długość ramienia	165	170	175	175	175
	korby (mm)					
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: Męska

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: XS , S , M , L , XL