

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-crossowy-specialized-sirrus-x-40-2020-ostatnie-sztuki-p-6288.html>



Rower crossowy Specialized Sirrus X 4.0 2020 - Ostatnie sztuki

Cena	7 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Specialized

Opis produktu

Specialized Sirrus X 4.0 to rower crossowy z innowacyjnym systemem amortyzacji Future Shock 1.5. Sirrus X to Twoja przepustka do jeżdżenia więcej i dalej, w miejsca o których wcześniej nawet nie marzyłeś. To wygodny i wydajny rower, który zainspiruje Cię do podróżowania w zupełnie innej formie. Rowery crossowe Specialized Sirrus 4.0 X zyskały ogromną popularność dzięki bardzo niskiej wadze, opatentowanej amortyzacji Future Shock oraz świetnemu stosunkowi ceny do jakości. Jeżeli szukasz niezawodnego i wygodnego roweru do około 6000 PLN, nowy Sirrus X 4.0 jest najlepszą opcją.

Największe zalety roweru Sirrus X 4.0 to:

- karbonowy widelec z systemem Future Shock o skoku 20mm
- aluminiowa rama Premium Aluminium A1 z możliwością montażu błotników i bagażnika, z dożywotnią gwarancją po rejestracji roweru na stronie producenta
- osprzęt Shimano Deore 1X10
- komponenty Specialized idealnie dopasowane do przeznaczenia roweru
- mocne hydrauliczne hamulce tarczowe
- bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy

Z szerszymi oponami, które zapewniają więcej pewności, nieco bardziej wyprostowaną pozycję, intuicyjnym napędem jednorzędowym oraz mocowaniem na bagażnik oraz błotniki Sirrus to więcej niż partner w przemierzaniu asfaltowej dżungli. Ten model to doskonały wybór kiedy chcesz zjechać na szutrową drogę lub do lasu. Oczywiście wyposażymy każdego Sirrusa w przetestowane naukowo i zaprojektowane w zgodzie z ergonomią siodełko, chwytu i pedały. Dodatkowo w tym modelu znajdziesz rewolucyjny system amortyzacji Future Shock. Oto Twoje nowe życie – na dwóch kółkach.



PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Specyfikacja techniczna roweru crossowego Specialized Sirrus X 4.0:

RAMA

RAMA

Specialized A1 SL Premium Aluminum, Fitness Geometry, fully manipulated butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, 12x142mm thru-axle, Plug + Play rack/fender mounts

ZAWIESZENIE WIDELEC

KOKPIT KIEROWNICA

MOSTEK
OWIJKA
SIODŁO
SZTYCA
ZACISK SZTYCY

HAMULCE PRZEDNI HAMULEC

TYLNY HAMULEC

NAPĘD MANETKI

TYLNA PRZERZUTKA
ZĘBATKI
ŁANCUCH

KOŁA I OPONY OBRĘCZE

PRZEDNIA PIASTA

TYLNA PIASTA

SZPRYCHY
PRZEDNIA OPONA
TYLNA OPONA
DĘTKI

AKCESORIA PEDAŁY

NAPĘD: CRANKSET

Carbon Monocoque, 12x100mm flat thru-axle, flat mount disc, Future Shock 1.5

Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm

Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise

Specialized Neutralizer, Body Geometry, locking grip

Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm

Alloy, 2-bolt, 14mm offset, 27.2mm

Specialized bolt-type, alloy, 31.8mm

Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160mm

Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160mm

Shimano Deore, 10-speed

Shimano Deore, Shadow Plus, GS cage, 10-speed

40T

KMC X10, 10-speed w/ reusable Missing Link™

700C disc, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, 32h

Alloy, Center Lock™ disc, high-low flange, sealed

cartridge bearings, 12x100mm spacing, 24h

Alloy, Center Lock™ disc, high-low flange, sealed

cartridge bearings, 12x142mm spacing, 28h

Stainless, 14g

Pathfinder Sport, 700x38mm

Pathfinder Sport, 700x38mm

Presta, 48mm valve

Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic

Forged aluminum arms, 2-piece, 24mm spindle, Narrow-wide Aluminum chainring

Tabela rozmiarów ram Specialized Sirrus X 4.0 - rozmiarówka

Geometria/wymiary ramy roweru Specialized Sirrus X 4.0 2020/2021

	XXS	XS	S	M	L	XL
Długość korby	170MM	170MM	170MM	170MM	175MM	175MM
Długość wspornia kierownicy	60mm	60mm	75mm	75mm	90mm	110mm
Długość wspornika siodła	300mm	300mm	350mm	350mm	400mm	400mm
Szerokość siodła	155mm	155mm	155mm	143mm	143mm	143mm
Szerokość kierownicy	580mm	580mm	600mm	600mm	620mm	620mm
Reach	373mm	388mm	393mm	398mm	402mm	414mm
Stack	536mm	555mm	562mm	593mm	608mm	632mm
Baza kół	1036mm	1053mm	1061mm	1066mm	1075mm	1096mm
Przekrok	692mm	715mm	745mm	775mm	805mm	827mm
Wysokość główki ramy	121mm	139mm	147mm	175mm	191mm	217mm
Front-Center	605mm	622mm	630mm	635mm	645mm	665mm
Fork Rake/Offset	51mm	51mm	51mm	51mm	51mm	51mm
Kąt główki ramy	69.5°	70°	70°	71°	71°	71°
Trail	75mm	72mm	72mm	65mm	65mm	65mm
Chain-Stay Length	440mm	440mm	440mm	440mm	440mm	440mm
B-B Height	278mm	278mm	278mm	278mm	278mm	278mm
Seat-Tube Angle	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
Fork Length (full)	395mm	395mm	395mm	395mm	395mm	395mm
B-B Drop	70mm	70mm	70mm	70mm	70mm	70mm
Długość podsiodłowej rury ramy	360mm	395mm	440mm	470mm	510mm	530mm
Efektywna długość górnej rury ramy	531mm	552mm	559mm	573mm	582mm	601mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: XS