

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-cyclocross-giant-tcx-slr-2-2020-ostatnie-sztuki-p-6013.html>



Rower cyclocross Giant TCX SLR 2 2020 - ostatnie sztuki!

Cena	5 999,00 zł
Cena poprzednia	6 199,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Giant

Opis produktu

PROMOCJA
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

0 zł OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Model 2020

Rower Giant TCX SLR 2 z kolekcji 2020 to jeden z najlepszych rowerów typu cyclocross w cenie do około 6199 zł. Rowery typu cyclocross Giant TCX SLR 2 są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower tego typu kupić w podobnej cenie to Giant TCX SLR 2 jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii TCX SLR posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru TCX SLR2 są: widelec wykonany z karbonu, hamulce tarczowe hydrauliczne, wysokiej klasy przerzutki Shimano SRAM oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 28"

Główne korzyści

- Lekki i zwrotny**
- Aluminiowa rama ALUXX SLR zapewnia idealną równowagę pomiędzy lekkością przydatną do wspinaczek i przyspieszeń, a sztywnością niezbędną do precyzyjnego prowadzenia w trudnym, cyclocrossowym terenie.**
- Pełna kontrola**
- Zintegrowane hamulce tarczowe w standardzie FlatMount i osiami przelotowymi w połączeniu z kołami systemowymi Giant zapewniają dodatkową kontrolę w zmiennych warunkach i w każdej pogodzie.**
- Płynna jazda**
- Sztyca kompozytowa o profilu D tłumi wstrząsy i drgania, zmniejszając zmęczenie, dzięki czemu zachowasz siły na finisz.**

Rozmiary

XS,S, M, ML, L, XL

Kolor	Granatowy Metalik
Rama	Aluminium - ALUXX SLR, suport PowerCore BB86-PressFit, rura podsiodłowa D-Fuse, zintegrowany zacisk wspornika siodła ISC, wew. prowadzenie panczerzy, mocowanie hamulca FlatMount
Widelc	Kompozyt węglowy Advanced, aluminiowa rura sterowa 1 1/2" - 1 1/8" OverDrive, mocowanie hamulców FlatMount, oś 12/100mm
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Connect, 31.8mm
Wspornik kierownicy	GIANT Contact, 31.8mm, 8°, alu.
Wspornik siodła	GIANT D-Fuse, kompozyt węglowy
Siodło	GIANT Contact (Neutral), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow
Pedały	N/A
Manetki	SRAM Apex, 1x11
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	SRAM Apex 1
Hamulce	GIANT Conduct Disc, tarcze 160/140, hydr. Apex 1
Dzwignie hamulca	GIANT Conduct Disc, tarcze 160/140, hydr. Apex 1
Kaseta / Wolnobieg	SRAM PG-1130, 11-42T, 11s.
Łańcuch	SRAM PC1110
Mechanizm korbowy	FSA Omega, 40T
Srodek suportu	FSA, PressFit
Obręcze	GIANT S-X2 Disc, Tubeless, alu.
Piasty	GIANT Sport by FORMULA, oś 12mm
Szprychy	SAPIM Leader 28/28
Opony	MAXXIS All-Terrane, 700X33C, 60 TPI, zwijane
Dodatki	Prowadnica łańcucha GIANT 1x
Waga	10,00 kg (rozmiar M)

Najważniejsze informacje

Superlekka rama z aluminium ALUXX SLR, z dobranym kompozytowym widelcem i osiami przelotowymi 12 mm z przodu i z tyłu sprawiają, że TCX SLR zapewnia płynne, pewne prowadzenie w każdym terenie. Hamulce tarczowe zwiększają kontrolę na ciasnych zakrętach tras cyclocross albo na szerokich zjazdach polnymi ścieżkami. Rury ramy specjalnie dobrane do cyclocrossu zwiększają sztywność pedałowania, a wspornik siodła D-Fuse pomaga wygładzić nierówny teren.

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS 157 cm - 169 cm
S 165 cm - 175 cm
M 171 cm - 181 cm
ML 177 cm - 187 cm
L 182 cm - 193 cm
XL 189 cm - 199 cm

		XS	S	M	ML	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	475	500	525	545	555	565
B	Kąt podsiodłowy	74,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
C	Długość górnej rury (mm)	515	530	545	560	575	590
D	Długość główki ramy (mm)	115	130	145	160	175	190
E	Kąt główki ramy	71,0°	71,0°	71,5°	72,0°	72,5°	72,5°
F	Wyrzedzenie widelca (mm)	50	50	50	50	50	50
G	Trail (mm)	72	68	65	62	59	59

		XS	S	M	ML	L	XL
H	Baza kół (mm)	1008	1014	1019	1030	1040	1055
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	430	430	430	430	430	430
J	Obniżenie środka suportu (mm)	60	60	60	60	60	60
K	Stack (mm)	526	540	556	572	589	603
L	Reach (mm)	369	370	375	385	395	406
M	Przekrok (mm)	758	783	803	821	832	843
N	Szerokość kierownicy (mm)	400	400	420	420	440	440
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	110	110	110	120
P	Długość ramienia korby (mm)	165	170	172,5	172,5	175	175
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: Męska

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L