

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-dzieciacy-giant-xtc-sl-jr-24-2020-ostatnie-sztuki-p-6125.html>

## Rower dziecięcy Giant XTC SL Jr 24 2020 - Ostatnie sztuki



Cena	<b>2 199,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>2 249,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>Giant</b>

### Opis produktu

Rower Giant XTC SL Jr 24 z kolekcji 2020 to jeden z najlepszych rowerów młodzieżowych do codziennej jazdy w cenie do około 2299 zł.

Rowery Giant XTC SL Jr są dostępne w wersji z kołami 24". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower młodzieżowy kupić w cenie do 2299 zł to Giant XTC Jr jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii XTC SL Jr posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru dziecięcego Giant XTC SL Jr są: amortyzowany widelec Suntour, przerzutki Shimano Acera, hamulce tarczowe hydrauliczne oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 24".



# PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Rozmiary

Kolor

Rama

Widelec

Tylny amortyzator

Kierownica

Wspornik kierownicy

Wspornik siodła

Siodło

Pedały

Manetki

Przerzutka przednia

Przerzutka tylna

Hamulce

Jeden rozmiar

Czarny Metalik

Aluminium - ALUXX

SR SUNTOUR XCR LO 24' Air, skok 65mm

N/A

GIANT Sport, 31.8mm, alu.

GIANT Sport, alu.

GIANT Sport, 30.9x300mm, alu.

GIANT Jr. Sports

Kids 9/16"

SHIMANO Altus SL-M315, 2x8

SHIMANO FD-M315

SHIMANO Acera

SHIMANO MT-200, tarcze 160/160, hydr.

Dzwignie hamulca

Kaseta / Wolnobieg

Łańcuch

Mechanizm korbowy

Srodek suportu

SHIMANO MT-200, tarcze 160/160, hydr.

SHIMANO CS-HG31 11-34T, 8s.

KMC Z8.3

PROWHEEL Burner, 36/22T

VP-BC62, kwadrat

---

Obřęcze  
Piasty  
Szprychy  
Opony  
Waga

GIANT Kids 24" Disc, dwuścienne, alu.  
JOYTECH Disc, podwójnie uszczelnienie, alu.  
Stal nierdzewna, 28/28  
GIANT Junior Lite Sport, C-1866 24x1.95", 60TPI  
12,70 kg

		<b>One Size</b>	
<b>A</b>	Długość rury podsiodłowej (mm)		<b>305</b>
<b>B</b>	Kąt podsiodłowy		<b>72,0°</b>
<b>C</b>	Długość górnej rury (mm)		<b>520</b>
<b>D</b>	Długość główki ramy (mm)		<b>100</b>
<b>E</b>	Kąt główki ramy		<b>70,5°</b>
<b>F</b>	Wyprzedzenie widelca (mm)		<b>40</b>
<b>G</b>	Trail (mm)		<b>78,7</b>
<b>H</b>	Baza kół (mm)		<b>978</b>
<b>I</b>	Długość tylnego trójkąta (mm)		<b>410</b>
<b>J</b>	Obniżenie środka suportu (mm)		<b>24</b>
<b>K</b>	Stack (mm)		<b>501</b>
<b>L</b>	Reach (mm)		<b>357</b>
<b>M</b>	Przekrok (mm)		<b>6156</b>
<b>N</b>	Szerokość kierownicy (mm)		<b>600</b>
<b>O</b>	Długość wspornika kierownicy (mm)		<b>60</b>
<b>P</b>	Długość ramienia korby (mm)		<b>152</b>
<b>Q</b>	Rozmiar kół		<b>24"</b>

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar kół::** 24"