

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-haibike-alltrack-6-275-w-100-gotowy-do-jazdy-gratis-p-9649.html>



Rower elektryczny górski Haibike Alltrack 6 27.5 w 100% gotowy do jazdy + Gratis

Cena	7 899,99 zł
Cena poprzednia	15 399,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Haibike ALLTRACK 6 27.5 High papaya/titan gloss 2025

Haibike ALLTRACK 6 27.5 to hardtailowe e-MTB dla tych, którzy chcą połączyć sportowy charakter z pełną kontrolą w terenie. Wersja na kołach 27,5" oferuje większą zwrotność, co czyni ją świetnym wyborem na techniczne górskie szlaki. Dzięki mocnemu silnikowi Yamaha PW-S2 i baterii InTube 720 Wh możesz bez obaw planować całodniowe wyprawy. W zależności od specyfikacji, model dostępny jest zarówno z **napędem Shimano CUES**, jak i **SRAM NX**, co pozwala dobrać rower do własnych preferencji.



Najważniejsze zalety

- **Mocny silnik Yamaha PW-S2** - 75 Nm momentu obrotowego zapewnia wsparcie na każdym podejździe.
- **Akumulator 720 Wh** - duży zasięg pozwala na długie, intensywne trasy.
- **Amortyzator Suntour XCM34 120 mm** - tłumi nierówności i poprawia komfort jazdy.
- **Napęd 11-rzędowy** - SRAM NX (11-42T)
- **Hamulec hydrauliczny Shimano Deore MT410** - pewne hamowanie w każdych warunkach.
- **Opony Schwalbe Nobby Nic 27,5"** - wysoka przyczepność w terenie.

Specyfikacja techniczna

Rama i widelec	
Rama	Haibike Aluminium, 27.5"
Widelec	SR Suntour XCM34-Boost NLO DS, 120 mm
Stery	FSA No.57-HBS/U-200, Semi-Integrated
Waga całkowita	ok. 120-150 kg dopuszczalnej masy całkowitej
Napęd	
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U6000 11s lub SRAM NX X-Horizon 11s
Manetki	Shimano CUES SL-U6000 Rapidfire+ lub SRAM NX X-Actuation Trigger
Kaseta	Shimano CS-LG400-11, 11-50T lub SRAM PG-1130, 11-42T
Łańcuch	Shimano CN-LG500 LINKGLIDE lub SRAM PC-1110 PowerLock
Korba	Miranda Kies ISIS Crankarm 170 mm
Hamulce	
Typ	Shimano Deore BR-MT410, 2 tłoczki, tarcze 180 mm
Dźwignie	Shimano BL-MT401
Silnik i bateria	
Silnik	Yamaha PW-S2, 250 W, 75 Nm
Bateria	Yamaha InTube 720 Wh
Wyświetlacz	Yamaha A2

Ładowarka	Yamaha 4A Standard
Koła i opony	
Obręcze	Rodi TRYP 30 Disc 27,5", 32H
Piasty	Shimano HB/FH-TC500-B Boost <i>lub</i> FastAce DA210 Boost
Opony	Schwalbe Nobby Nic Performance 27,5×2.6", ADDIX
Kokpit i siodło	
Kierownica	Kalloy MTB 720 mm <i>lub</i> XLC MTB 720 mm
Mostek	Kalloy AS007N, 60 mm
Chwyty	XLC MTB Grip Set <i>lub</i> Velo VLG-1751D2
Siodło	Selle Royal Vivo Ergo
Sztuka	JD SP20T.1A, 34.9 mm, 400 mm
Geometria (27,5")	
Długość rury podsiodłowej	400 / 450 mm
Kąt rury podsiodłowej	74°
Długość główki ramy	140 mm
Kąt główki ramy	68°
Długość tylnych widełek	465 mm
BB Drop	60 mm
Reach	422 / 432 mm

* - zdjęcie poglądowe - dostarczony rower będzie zgodny z wybranym wariantem



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5"

Wybierz rozmiar:: M - 45cm - Shimano CUES - pomarańczowy/tytanowy - połysk błyszcz , S - 40cm - Shimano CUES - pomarańczowy/tytanowy - połysk błyszcz , S - 40cm - SRAM NX - pomarańczowy/tytanowy - połysk błyszczący

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Rama i widelec	
Rama	Haibike Aluminium, 27.5"
Widelec	SR Suntour XCM34-Boost NLO DS, 120 mm
Stery	FSA No.57-HBS/U-200, Semi-Integrated
Waga całkowita	ok. 120-150 kg dopuszczalnej masy całkowitej
Napęd	
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U6000 11s <i>lub</i> SRAM NX X-Horizon 11s
Manetki	Shimano CUES SL-U6000 Rapidfire+ <i>lub</i> SRAM NX X-Actuation Trigger
Kaseta	Shimano CS-LG400-11, 11-50T <i>lub</i> SRAM PG-1130, 11-42T
Łańcuch	Shimano CN-LG500 LINKGLIDE <i>lub</i> SRAM PC-1110 PowerLock
Korba	Miranda Kies ISIS Crankarm 170 mm
Hamulce	
Typ	Shimano Deore BR-MT410, 2 tłoczki, tarcze 180 mm
Dźwignie	Shimano BL-MT401
Silnik i bateria	
Silnik	Yamaha PW-S2, 250 W, 75 Nm
Bateria	Yamaha InTube 720 Wh
Wyświetlacz	Yamaha A2
Ładowarka	Yamaha 4A Standard
Koła i opony	
Obręcze	Rodi TRYP 30 Disc 27,5", 32H
Piasty	Shimano HB/FH-TC500-B Boost <i>lub</i> FastAce DA210 Boost
Opony	Schwalbe Nobby Nic Performance 27,5×2.6", ADDIX
Kokpit i siodło	
Kierownica	Kalloy MTB 720 mm <i>lub</i> XLC MTB 720 mm
Mostek	Kalloy AS007N, 60 mm
Chwyty	XLC MTB Grip Set <i>lub</i> Velo VLG-1751D2
Siodło	Selle Royal Vivo Ergo
Sztyca	JD SP20T.1A, 34.9 mm, 400 mm
Geometria (27,5")	
Długość rury podsiodłowej	400 / 450 mm
Kąt rury podsiodłowej	74°
Długość główki ramy	140 mm
Kąt główki ramy	68°
Długość tylnych widełek	465 mm
BB Drop	60 mm
Reach	422 / 432 mm

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

AllTrack 6

Rozmiar ramy: S 40

Rozmiar koła: 27.5"

Wysokość korpusu (cm) : 161-173

Długość rury podsiodłowej (mm): 400

Długość górnej rury (mm): 610

Długość główki ramy (mm): 140

Kąt nachylenia rury podsiodłowej (stopień): 74

Kąt główki ramy (stopień): 68

Wysokość ramy (stack) (mm): 656

Wysięg ramy (reach) (mm): 422

Opuszczenie BB (mm): 60

Rozstaw osi (mm): 1171

Dowiedz się więcej o gwarancji

GWARANCJA I REKLAMACJE

GWARANCJA I REKLAMACJE

GWARANCJA I REKLAMACJE

Zależy nam na dostarczaniu wysokiej klasy sprzętu rowerowego dopasowanego do Twoich potrzeb, dlatego w naszej ofercie znajdziesz wyłącznie wybranych, sprawdzonych dostawców, z produktów których korzystamy na co dzień. Jeżeli dostarczony przez nas do Ciebie produkt posiada jakąkolwiek wadę lub masz uwagi co do jego jakości, zgłoś reklamację. Przed złożeniem reklamacji, zapoznaj się z poniższą listą:

[Kliknij tutaj i zapoznaj się z warunkami gwarancji](#)

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.p

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**