

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-haibike-trekking-4-i500wh-low-p-2690.html>

Rower elektryczny Haibike Trekking 4 i500Wh Low



Cena	11 895,00 zł
Cena poprzednia	13 795,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike Trekking 4 i500Wh

Twoja przepustka do świata e-rowerów trekkingowych jest łatwa i wygodna dzięki wyjątkowo niskiemu przekrokowi: w przypadku roweru Trekking 4 LOW wsiadanie i zsiadanie jest dziecinnie proste. Dzięki połączeniu wyjątkowo komfortowej i wyprostowanej pozycji siedzenia i potężnego silnika Yamaha PW-TE ten e-rower jest idealnym towarzyszem na wiele kilometrów - bez względu na to, czy wybierasz się do miasta na zakupy, czy na dłuższą wycieczkę z bagażem.

Charakterystyka:

- materiał ramy - aluminium
- silnik - Yamaha PW-TE System 60 Nm
- bateria - Yamaha Intube 500Wh
- widelec - SR Suntour NEX E25 63mm
- napęd - Shimano
- hamulce - Alhonga HT474

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5"

Wybierz rozmiar:: M , S

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Rodzaj	rower elektryczny
Model	2021
Rozmiar ramy	46 cm (S)
Koło	27,5 cala

Kolor roweru	desert / white
Wspomaganie elektryczne	do 25 km/h
Jazda bez pedałowania	Tak (do 6km/h - tryb walk)
Typ roweru	Cross/Trekking
Materiał ramy	aluminium 6061, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount
Napięcie	36V
Moc znamionowa	250 W
Umieszczenie silnika	Centralny
Marka silnika	Yamaha
Model silnika	Yamaha PW-TE
Zasięg [km]	do 100
Umieszczenie baterii	wewnątrz ramy
Pojemność baterii [Wh]	500 Wh
Ładowarka	Ładowarka 4A (Y)
Wspomaganie jazdy	4-stopniowe
Model wyświetlacza	Yamaha A (Side Switch)
Port ładowania USB	Nie
Sposób zmiany biegów	mechanicznie
Ilość biegów	1x9
Przerzutka tył	Shimano Altus M2000
Rodzaj tylnej przerzutki	zewnętrzna
Manetki	Shimano Alivio M3100, trigger switch
Model kasety / wolnobiegu	Shimano HG200
Ilość zębów	11-36T
Korba	38T
Łańcuch	KMC e9S
łańcuch / pasek	łańcuch
Rodzaj hamulca	hydrauliczny, tarczowy
Model hamulców	Tektro T275
Hamulce	2-tłoczkowe
Rozmiar tarczy hamulca	180 mm / 160 mm
Koła	Haibike TheHub ++ / Schürmann Yak25 / Sapim
Opony	Continental Contact Urban, 55x584, reflex
Amortyzacja	Przód
Sposób amortyzacji	sprężynowa
Skok amortyzatora	63 mm
Widelec	SR Suntour NEX E25, steel spring, Travel: 63mm, steel steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, quick release
Kierownica	XLC Topflat 720mm

Regulowany mostek	Nie
Mostek	XLC Alu, A-head
Sztyca	XLC, patent, 31.6mm, aluminium
Siodełko rowerowe	Selle Royal Wave
Pedały	VP E461
Oświetlenie	Trelock Bike - i Veo LS230, 20 lux / AXA Blueline
Maksymalne obciążenie [kg]	130
Waga pojazdu [kg]	25 kg

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

	FRAME SIZE (L, S, M, ...)	S	M	L
	A FRAME HEIGHT (CM)	46,0 cm	50,0 cm	54,0 cm
	B SEAT TUBE ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
	C SEAT ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
	D HEAD TUBE LENGTH	170,0 mm	180,0 mm	190,0 mm
	E HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	70,0 degrees	70,0 degrees	70,0 degrees
	F TOP TUBE HORIZONTAL	590,0 mm	620,0 mm	650,0 mm
	G CHAIN STAY LENGTH	470,0 mm	470,0 mm	470,0 mm
	H BOTTOM BRACKET DROP	60,0 mm	60,0 mm	60,0 mm
	I WHEELBASE	1120,0 mm	1150,0 mm	1181,0 mm
	J STACK	660,0 mm	669,0 mm	678,0 mm
	K REACH	380,0 mm	415,0 mm	443,0 mm
	L			

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**