

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-haibike-trekking-6-i500wh-high-p-2687.html>

Rower elektryczny Haibike Trekking 6 i500Wh High



Cena	13 595,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike Trekking 6 i500Wh High

Uwielbiasz przygody na dwóch kółkach? Trekking 6 High będzie niezawodnym partnerem u twojego boku! Potężny silnik Yamaha PW-ST będzie cię wspierał w trakcie długich podróży z dodatkowym obciążeniem. Twoje wyposażenie zmieści się na standardowym bagażniku, a potężne lampy wskażą ci drogę, gdy wypad okaże się dłuższy niż planowano. Idealny e-rower trekkingowy do odkrywania nowych terenów!

Charakterystyka:

- materiał ramy - aluminium
- silnik - Yamaha PW-ST 70Nm, 25km/h
- bateria - Yamaha InTube 500Wh
- widelec -SR Suntour NEX 63mm
- napęd - Shimano Deore
- hamulce - Tektro T275

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: L , XL
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

RAMA Z WIDELCEM

Rama	Haibike, Trekking Yamaha i500/i400, Aluminium 6061
Widelec	SR Suntour, NEX E25, Steel spring, Travel= 63 mm, Steel steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Quick release 100mm
KOŁA	
Opona	Continental, Contact Cruiser, 62-584, 27.5" x 2.4"
Obręcze	Schürmann, Yak25, with eyelets, hollow rim, Aluminium
Piasta przód	Haibike Components, TheHub ++, 6-bolt standard
Piasta tył	Haibike, TheHub ++, 6-bolt standard
NAPĘD	
Przerzutka tył	Shimano, Deore M5120
Manetka	Shimano, Deore M4100, Trigger switch, 10 Speed
Korba	Integrated in the motor
Łańcuch	KMC, e10S
KOMPONENTY	
Siodło	XLC, Trekking
Mostek	XLC, Alu, A-head
Hamulec	Tektro, T275, 160 mm, 2-piston disc brake
Kierownica	XLC, Topflat, 720 mm
AKCESORIA	
Silnik	Yamaha, PW-ST System, 250W, 70 Nm, 25 km/h
Bateria	Yamaha, InTube, 500 Wh
Wyświetlacz	Yamaha, Multi Switch, 2.8" TFT, 16 functions

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

FRAME SIZE (I.E. S, M, ...)		S	M	L	XL	XXL
A	FRAME HEIGHT (CM)	48,0 cm	52,0 cm	56,0 cm	60,0 cm	64,0 cm
B	SEAT TUBE ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
D	SEAT ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
E	HEAD TUBE LENGTH	155,0 mm	170,0 mm	180,0 mm	190,0 mm	210,0 mm
F	HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	67,0 degrees	67,0 degrees	67,0 degrees	67,0 degrees	67,0 degrees
G	TOP TUBE HORIZONTAL	587,0 mm	608,0 mm	633,0 mm	658,0 mm	684,0 mm
H	CHAIN STAY LENGTH	490,0 mm	490,0 mm	490,0 mm	490,0 mm	490,0 mm
I	BOTTOM BRACKET DROP	55,0 mm	55,0 mm	55,0 mm	55,0 mm	55,0 mm
J	WHEELBASE	1176,0 mm	1198,0 mm	1224,0 mm	1250,0 mm	1278,0 mm
K	STACK	622,0 mm	636,0 mm	645,0 mm	655,0 mm	678,0 mm
L	REACH	397,0 mm	414,0 mm	436,0 mm	458,0 mm	478,0 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

PRAKTYCZNY
UPOMINEK

GRATIS!

PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE