

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 03:16

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-orbea-gain-m30i-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10632.html>



## Rower elektryczny Orbea GAIN M30i w 100% gotowy + Lokalizator GPS Gratis

Cena	<b>28 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>T385</b>
Producent	<b>Orbea</b>
Korzyści z zakupu	

### Opis produktu

#### Rower elektryczny Orbea Gain M30i 2026 — Karbonowa e-szosa z elektronicznym Shimano 105 Di2

**Orbea Gain M30i** to ewolucja modelu M30, wzbogacona o technologię, która zmienia zasady gry — **elektroniczną zmianę przełożeń**. Ten model łączy w sobie ultralekką ramę z włókna węglowego OMR, zaawansowany system wspomagania Mahle X20 oraz precyzyjny napęd **Shimano 105 Di2**. To rower dla tych, którzy oczekują nie tylko wsparcia na podjazdach, ale także perfekcyjnej kultury pracy osprzętu w każdych warunkach.



DOŁĄCZAMY **GRATIS**  
LOKALIZATOR GPS  
marki NotiOne + montaż i konfigurację

**GRATIS**

WYBIERAJCIE SIĘ WYKORZYSTAJCIE PROMOCJĘ WYBIERAJCIE DO 31.03.2025

ORBEA NotiOne

**SKORZYSTAJ**

Dyskretny silnik **Mahle X20** w tylnej piaście zapewnia wsparcie o momencie obrotowym porównywalnym do 55 Nm w silnikach centralnych, zachowując przy tym całkowitą ciszę i brak oporów powyżej 25 km/h. Zintegrowana bateria **353 Wh** jest ukryta w smukłej dolnej rurze, a cały system jest sterowany intuicyjnie, bez zagraćania kokpitu zbędnymi wyświetlaczami. Gain M30i wygląda i prowadzi się jak topowa szosa endurance.

Literka "i" w nazwie modelu oznacza zastosowanie grupy **Shimano 105 Di2 R7150**. Elektroniczna zmiana biegów jest błyskawiczna, nie wymaga siły i — co najważniejsze — nie rozregulowuje się z czasem, ponieważ nie ma tu tradycyjnych linek. W połączeniu z oponami **Pirelli P ZERO Race** i karbonową sztycą, Gain M30i oferuje komfort i osiągi klasy premium.

## Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Co daje elektroniczna grupa Shimano 105 Di2 w Gain M30i?

Przeładka na Di2 to skok jakościowy. Zmiana biegów odbywa się za pomocą kliknięcia przycisku (jak myszką), co jest szybsze i mniej męczące dla dłoni, szczególnie na długich trasach. Przednia przerzutka posiada funkcję **auto-trim** (sama koryguje swoje położenie względem łańcucha), dzięki czemu napęd nigdy nie ociera, niezależnie od wybranego przełożenia. Brak linek oznacza też czystszy kokpit i mniejszą potrzebę serwisu.

Czy silnik Mahle X20 jest wystarczający w góry?

Tak. Mahle X20 to system typu "Smart Assist". Choć nominalnie ma mniejszy moment obrotowy niż ciężkie silniki e-MTB, to dzięki bardzo niskiej masie roweru (Gain M30i jest jednym z najlżejszych e-bike'ów na rynku), stosunek mocy do wagi jest znakomity. Rower dynamicznie wspiera kolarza na podjazdach, pozwalając pokonywać wzniesienia z mniejszym wysiłkiem, zachowując przy tym charakterystykę jazdy rowerem szosowym.

Dla kogo jest Orbea Gain M30i?

To idealny wybór dla:

- **Technokratów:** Którzy cenią najnowsze rozwiązania, takie jak bezprzewodowa zmiana biegów i integracja z aplikacjami.
- **Kolarzy Endurance:** Szukających komfortu, niezawodności i wsparcia na bardzo długich dystansach.
- **Osób ceniących estetykę:** Gain M30i dzięki ukrytym przewodom i baterii wygląda obłędnie czysto i nowocześnie.

## Pełna specyfikacja techniczna

Element	Wartość / Technologia
<b>RAMA</b>	Orbea Gain Carbon OMR monocoque, zintegrowany zacisk z oświetleniem, ICR, oś 12x142mm

Element	Wartość / Technologia
<b>WIDELEC</b>	Gain OMR carbon fork, Flat Mount, oś 12x100mm
<b>SILNIK</b>	<b>Mahle motor hub X20</b> , ALC (Brak oporów > 25km/h)
<b>AKUMULATOR</b>	Mahle iX350 36V <b>353Wh</b> (Zintegrowany)
<b>WYŚWIETLACZ</b>	Mahle Pulsar One monochrome ANT+ LEV + Pilot Mahle ONE Head Unit
<b>PRZERZUTKA TYŁ</b>	<b>Shimano 105 Di2 R7150</b> 12-biegów (Elektroniczna)
<b>PRZERZUTKA PRZÓD</b>	<b>Shimano 105 Di2 R7150</b> (Elektroniczna)
<b>MANETKI</b>	Shimano 105 Di2 R7170 (Elektroniczne sterowanie, hydrauliczne hamulce)
<b>KORBA</b>	Shimano 105 R7100 34x50t
<b>KASETA</b>	Shimano 105 R7100 11-34t, 12-rzędowa
<b>ŁAŃCUCH</b>	Shimano M6100
<b>HAMULCE</b>	Shimano R7170 Hydrauliczne tarczowe
<b>KOŁA</b>	Alloy, Tubeless, 700c, szerokość wewn. 21c
<b>OPONY</b>	<b>Pirelli P ZERO™ Race X SmartEVO TLR</b> 700x30c
<b>SZTYCA</b>	OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20
<b>SIODŁO</b>	Fizik Aliante R5
<b>OŚWIETLENIE</b>	Przód: Zintegrowane w uchwycie (60 Lm) / Tył: Zintegrowane w zacisku sztycy (12 Lm, StVZO)
<b>ŁADOWARKA</b>	Mahle Active Charger up to 4A

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez wcześniejszego zawiadomienia. Rower jest kompatybilny z Mahle Range Extender e185 (opcjonalnie).

Dlaczego Mahle X20 to najlepszy wybór na szosę?

System X20 został stworzony z myślą o kolarzach szosowych. Jest ultralekki (cały system waży ok. 3.2 kg), co pozwala utrzymać wagę roweru na poziomie zbliżonym do 11-15 kg. Najważniejszą cechą jest jednak system odłączania napędu - gdy przekroczysz 25 km/h lub wyłączysz wspomaganie, piasta nie generuje żadnego oporu tarcia. Jedziesz jak na zwykłym rowerze, bez uczucia "ciągnięcia kotwicy".

Opcje dostawy

**Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:**

#### **Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy**

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj informację o wadze użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

#### **Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych**

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

## Szczegółowa specyfikacja serwisowa ramy

### Orbea GAIN CARBON — pełna specyfikacja techniczna

Szosowy e-bike z napędem Mahle X20: rama i widelec z karbonu OMR, prowadzenie przewodów ICR HS01, ośki 12 mm, hamulce Flat Mount, kompatybilność z napędami Shimano/SRAM, przygotowanie pod licznik mocy oraz pełna integracja sterowania Mahle (HMI, eShifters, Pulsar One).

#### Spis treści

- Rama i widelec
- Stery HS01, spacery i mostek
- System Pedelec — Mahle X20
- Koła i opony
- Suport i czujnik momentu
- Standardy osi
- Sztycyca, zacisk i wsunięcie
- Napęd i kompatybilności
- Hamulce — Flat Mount i długości śrub
- Prowadzenie kabli
- Zgodności dodatkowe i limity
- Licznik mocy — kompatybilność

#### Specyfikacja ramy i widelca

Parametr	Wartość
Materiał ramy	Orbea OMR Carbon
Widelec — golenie	Orbea OMR Carbon
Widelec — rura sterowa	Orbea OMR Carbon
Przeznaczenie	Road Ebike. ASTM Condition 2 (All-Road) / Condition 1 (Slicki)
Rozmiary	XS, S, M, L, XL, XXL
Offset widelca	50 mm
Stożek sterów	1 1/8"-1 1/2", zintegrowany bieżnik korony
Maks. długość widelca (A2C)	380 mm

#### Stery HS01, spacery i mostek

Element	Specyfikacja
Stery	Orbea ICR HS01 — wewnętrzne prowadzenie w sterach
Łożyska sterów	Góra: 1-1/2 (z adapterem do wewn. kabli) · Dół: 1-1/2
Spacery	HS01 ICR — rozcięte, owalne
Maks. stos spacerów	40 mm pod mostkiem
Mostek	OC Components — pełna integracja kabli ICR

#### System Pedelec — Mahle X20

Składnik	Opis
Kompatybilność	Tylko Mahle X20

Składnik	Opis
Kontrolery	Mahle One HMI (górną rurą), Dual eShifters (kierownica), Pulsar One (wyświetlacz)
Bateria wewnętrzna	Mahle X20 iX350 — w rurze dolnej, niewyjmowana przez użytkownika
Range Extender	Mahle X20 e185 — montaż na rurze podsiodłowej (dedykowany koszyk)

## Koła i opony

Pozycja	Wartość
Rozmiar kół	700C
Maks. rozmiar opony	700x35C (maks. średnica 696 mm / szerokość 37 mm)

## Suport i czujnik momentu — Mahle X20

Element	Specyfikacja
Standard suportu	PressFit BB386EVO — dedykowany z czujnikiem Mahle X20
Montaż (zestawy Orbea)	Shimano Hollowtech II (PF46-24) / SRAM DUB (PF46-30 + adapter)
Szerokość mufy	86,5 mm
Średnica wewn. mufy	46 mm

## Standardy osi

Pozycja	Standard	Wymiary osi	Skok gwintu	Długość gwintu
Przód	12x100 mm	12x119 mm	2P1.0 (Podwójny)	13 mm
Tył	12x142 mm	12x165 mm	2P1.0 (Podwójny)	15 mm

## Sztyca, zacisk i wsunięcie

Element	Wartość
Średnica sztycy	27,2 mm
Zacisk	Zintegrowany z oświetleniem
Maks. wsunięcie (XS)	150 mm
Maks. wsunięcie (S)	180 mm
Maks. wsunięcie (M)	200 mm
Maks. wsunięcie (L)	200 mm
Maks. wsunięcie (XL)	220 mm
Maks. wsunięcie (XXL)	220 mm

## Napęd, chainline i kompatybilności

Pozycja	Specyfikacja
Przednia przerzutka	Down Pull, braze-on, kąt 65-66 stopni
Maks. tarcza (1x)	46T
Maks. tarcza duża (2x)	53T
Maks. tarcza mała (2x)	36T
Chainline	Shimano 2x Road: 43,5-44,5 mm / SRAM Wide 1x: 47,5 mm
Min. Q-factor	146 mm
Maks. dł. korby	175 mm
Kompatybilność napędów	Shimano 11-12s Road (bębenek HG) / SRAM 12s (bębenek XDR) - wymienne

## Hamulce — Flat Mount i długości śrub

Pozycja	Standard	Tarcza (Min/Max)
Przód	Flat Mount	140 / 160 mm (z adapterem)
Tył	Flat Mount	140 / 160 mm (z adapterem)
Szczegóły montażowy	Wartość	
Wysokość interfejsu FM (Tył)	20 mm	
Długość śrub zacisku (Shimano)	33 mm	
Długość śrub zacisku (SRAM)	27 mm	

## Prowadzenie kabli

- **Przerzutki/Hamulce:** Wewnątrz sterów, dolnej rury i chainstay — pełne pancerze.
- **Mahle X20:** Całość okablowania wewnętrzna.
- **Uchwyty na bidon:** 2 (rura dolna i podsiodłowa) we wszystkich rozmiarach.

#### Zgodności dodatkowe i limity

Kategoria	Informacja
Błotniki stałe	Brak kompatybilności
Di2 / EPS	Di2: Tak (bateria w sztycy) / EPS: Nie
Dropper seatpost	Tak (prowadzenie wewnętrzne) - uwaga: kolizja z baterią Di2 w sztycy
Bagażnik tylny	Nie
Fotelik dziecięcy	Nie
Przyczepka	Nie
Oświetlenie	Tak (zintegrowane)
UCI Legal	Nie

#### Licznik mocy — kompatybilność

Producent / model	Kompatybilność
Shimano	Tak
SRAM / Quarq	Tak
Rotor 2INpower	Tak
4iiii Precision	Tak (weryfikuj u producenta)
SRM	Nie
Rotor 1Npower / InSpider	Nie
Power2Max	Nie
Stages	Sprawdź u producenta (Factory Install)

Uwaga: Nie wszystkie zaciski i tarcze na rynku są kompatybilne z każdą ramą. Zestawy określone przez Orbea zostały przetestowane.

Źródło: BLUE PAPER GAIN CARBON

#### Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:


**Materiał ramy:** Karbon

**Amortyzacja:** Brak amortyzacji

**Rozmiar kół:** 28"/700C

**Wybierz rozmiar:** L - Fantasy Fioletowy Widoczna struktura karbonu (połysk) - Poma , L - Halo Srebrny (matowy) - Niebieski Widoczna struktura karbonu , L - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , M - Fantasy Fioletowy Widoczna struktura karbonu (połysk) - Poma , M - Halo Srebrny (matowy) - Niebieski Widoczna struktura karbonu , M - Myo - Zaprojektuj





Schemat pomiarowy geometrii Orbea Gain M30 2026

### Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	XS	S	M	L	XL	XXL
1. Rura podsiodłowa (C-T)	430	460	490	515	540	570
2. Górna rura (efektywna)	516	535	555	569	587	602
3. Główna rura	113	136	158	181	203	225
4. Tylny trójkąt	415	415	415	415	415	415
5. Obniżenie suportu	78	78	78	76	76	76
6. Wysokość suportu	263	263	263	265	265	265
7. Baza kół	984	998	1011	1022	1035	1047
8. Kąt główki rury	71°	71,2°	71,5°	72°	72,2°	72,5°
9. Kąt rury podsiodłowej	74,5°	74°	73,5°	73,5°	73,2°	73,2°
10. Wyrzedzenie widelca (Rake)	50	50	50	50	50	50
11. Przekrok (Standover)	728	756	782	803	830	844
12. Zasięg (Reach)	370	378	386	394	402	410
13. Wysokość (Stack)	525	547	569	591	613	635
14. Długość widelca	380	380	380	380	380	380

## Ergonomia i komponenty (mm)

Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica
XS	170	70	380
S	170	80	400
M	172	90	400
L	172	90	420
XL	172	100	420
XXL	175	110	420

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

**Reach (zasięg):** Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

**Stack (wysokość):** Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Określa wysokość kokpitu.

**BB Drop:** Obniżenie suportu względem osi kół. Większa wartość oznacza niżej położony środek ciężkości.

**Kąt główki ramy:** Kąt nachylenia widelca. Mniejsza wartość (płaski kąt) = większa stabilność na zjazdach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



---

PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
**GOTOWY DO JAZDY**

---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**



Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- □
- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?**

- □
- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód

---

spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:**

- □  
: zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

- 1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**
- 2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**
- 3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**
- 4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.**
- 5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia**

---

**powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętniej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))