

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-orbea-wild-h10-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10598.html>



## Rower elektryczny Orbea WILD H10 w 100% gotowy + Lokalizator GPS Gratis

Cena	<b>31 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>T343</b>
Producent	<b>Orbea</b>
Korzyści z zakupu	

### Opis produktu

/\* --- NOWY WZORCOWY STYL ZGODNY Z SOP AIO (WYCZYSZCZONY) --- \*/ .gb-desc{font-size:8pt;line-height:1.6;max-width:490pt;margin:0 auto;padding:8pt} .gb-desc h2{font-size:8pt;line-height:1.25;margin:0 0 6pt} .gb-desc h3{font-size:8pt;margin:10pt 0 5pt;font-weight:bold;} .gb-desc .intro p{margin:0 0 5pt} .gb-desc .benefits ul,.gb-desc .faq-list ul{margin:0 0 5pt 10pt;padding:0} /\* Styl dotyczy teraz zarówno .faq-list, jak i autonomicznych sekcji \*/ .gb-desc details{margin:5pt 0;border-bottom:0pt solid #e5e7eb;padding-bottom:5pt;} .gb-desc summary{cursor:pointer;font-weight:bold;color:#ffffff;margin-bottom:3pt;font-size:8pt;display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;background-color:#56af28;padding:5pt 7pt;border-radius:2pt;} .gb-desc summary::after { content: '+'; font-size: 12pt; font-weight: normal; } .gb-desc details[open] summary { border-radius: 2pt 2pt 0 0; } .gb-desc details[open] summary::after { content: '-'; } /\* Styl .faq-content jest teraz uniwersalnym wrapperem dla treści w \*/ .gb-desc .faq-content { padding: 7pt; border: 0pt solid #e5e7eb; border-top: none; border-radius: 0 0 2pt 2pt; } /\* --- POPRAWIONY STYL TABELI .AVANT (WYCZYSZCZONY) --- \*/ .avant{max-width:490pt;margin:0 auto;color:#222;line-height:1.6} .avant h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .avant table{width:100%;border-collapse:separate;border-spacing:0;margin:5pt 0 9pt;font-size:7pt;border:0pt solid #ddd;border-radius:4pt;overflow:hidden;} .avant th,.avant td{padding:4pt 6pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd;text-align:left;} .avant th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center;color:#333;} .avant th:last-child,.avant td:last-child { border-right: none; } .avant tr:last-child th,.avant tr:last-child td { border-bottom: none; } .avant td:first-child { font-weight: bold; width: 35%; color: #444; } /\* --- Style dla wstrzykniętej specyfikacji ramy 'almaH' (WYCZYSZCZONY) --- \*/ /\* Ta klasa obsługuje wszystkie wstrzykiwane specyfikacje ramy, np. .almaH, .orca-aero, .oiz, .occam-hydro \*/ .almaH{max-width:100%;color:#222;line-height:1.6} .almaH h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .almaH p{margin:4pt 0} .almaH .lead{font-size:7pt;color:#444} .almaH ul{margin:3pt 0 5pt 9pt} .almaH table{width:100%;border-collapse:separate;border-spacing:0;margin:5pt 0 9pt;font-size:7pt;border:0pt solid #ddd;border-radius:4pt;overflow:hidden;} .almaH th,.almaH td{padding:4pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd} .almaH th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center} .almaH th:last-child,.almaH td:last-child { border-right: none; } .almaH tr:last-child th,.almaH tr:last-child td { border-bottom: none; } .almaH .note{font-size:6pt;color:#555} .almaH .muted{color:#666} .almaH a{color:#0a5f3b;text-decoration:underline} @media (max-width:360pt){.almaH table,.avant table{font-size:6pt}}

### Orbea Wild H10 2026 | Bosch CX 750Wh | Fox 38 & DT Swiss

Orbea Wild H10 2026 to definicja "pancernego" e-enduro. To najwyższy model na ramie aluminiowej, stworzony dla riderów, którzy niszczą sprzęt i wymagają absolutnej niezawodności w najtrudniejszym terenie. Wyposażony w potężny silnik **Bosch Performance Line CX (85 Nm)** i ogromną baterię **750Wh**, H10 jest gotowy na niekończące się pętle w bike parku i najdalsze górskie szlaki.



Lokalizator GPS NotiOne, montaż i konfiguracja - **GRATIS**

GRATIS do E-Bike

## Lokalizator GPS NotiOne + montaż i konfiguracja

Kup rower elektryczny i zyskaj ukryty lokalizator GPS,  
profesjonalnie zamontowany i skonfigurowany w naszym serwisie.

**Bezpiecznie. Korzystnie. Bez dopłat - oszczędzasz ~700,-PLN**

Ten rower z GPS gratis!

- ✓ Lokalizacja roweru w aplikacji mobilnej
- ✓ Profesjonalny montaż w serwisie
- ✓ Dłma konfiguracja – wszystko GRATIS!
- ✓ Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Promocja ważna do **30.04.2026**

Kliknij, aby zapoznać się z warunkami  
promocji →



Wyróżnikiem modelu H10 jest bezkompromisowy dobór komponentów "heavy-duty": potężny widelec **Fox 38 Float Performance** o goleniach 38mm oraz legendarne koła **DT Swiss H-1900 Spline**, zaprojektowane specjalnie do obciążeń generowanych przez e-bike'i. To rower, który wybacza błędy i prosi o więcej.

- **Zawieszenie Heavy-Duty:** Fox 38 Float Performance 170mm - Sztyniejsza konstrukcja (golenie 38mm) zapewnia precyzję prowadzenia i pewność na największych przeszkodach, przewyższając standardowe widelce.
- **Koła E-Specific:** DT Swiss H-1900 Spline - Benchmark wytrzymałości. Pancerne obręcze i wzmocnione szprychy, które wytrzymają brutalne traktowanie.
- **Moc i Zasięg:** Silnik Bosch CX (85Nm) i bateria 750Wh - Maksymalne wsparcie i zasięg pozwalający na pokonanie ponad 1500m przewyższenia.
- **Napęd Hybrydowy:** Shimano XT (przerzutka) - Precyzja działania flagowej grupy XT połączona z trwałością komponentów Deore.
- **Rama:** Orbea Wild Hydro - Zaawansowane hydroformowane aluminium, odporne na uderzenia i gotowe na najcięższe warunki enduro.



**Wild H10 to rower dla "Agresywnego Zjazdowca". Wybierz go, jeśli:**

- Szukasz roweru o wytrzymałości czołgu, który przetrwa regularne wizyty w bike parkach.
- Twoim priorytetem jest **sztywność i precyzja** widelca (Fox 38) oraz niezawodność kół (DT Swiss).
- Wolisz solidność aluminium od "delikatności" karbonu w kontakcie ze skałami.
- Potrzebujesz roweru "Full Power", który dowiezie Cię na szczyt każdej góry bez zadyszki.

## Wild H10: Pytania i Odpowiedzi (FAQ)

Czym różni się model H10 od tańszego H20?

Różnica jest kluczowa dla agresywnych riderów. Model H10 oferuje dwa fundamentalne ulepszenia: **1. Widelec:** H10 posiada potężny **Fox 38** (golenie 38mm), podczas gdy niższe modele mają Fox 36 lub RockShox ZEB Base. Fox 38 jest znacznie sztywniejszy, co daje lepszą kontrolę przy dużych prędkościach i na dużych uskokach. **2. Koła:** H10 wyposażony jest w markowe koła **DT Swiss H-1900**, które są znacznie bardziej wytrzymałe i odporne na wgniecenia niż standardowe koła systemowe w modelu H20.

Dla kogo lepsza jest rama aluminiowa (Hydro) niż karbonowa?

Rama aluminiowa to wybór pragmatyczny. Jest idealna dla riderów, którzy jeżdżą w bardzo trudnym, skalistym terenie, gdzie ryzyko upadku i uderzenia ramą o kamienie jest wysokie. Aluminium jest materiałem bardziej odpornym na punktowe uderzenia i tańszym w ewentualnej wymianie (np. w ramach crash replacement). Jeśli waga nie jest Twoim absolutnym priorytetem, a liczy się "pancerność", Wild H10 jest idealnym wyborem.

Jaki jest realny zasięg na baterii 750Wh?

---

W warunkach górskich (e-enduro) najważniejszym wskaźnikiem są metry przewyższenia. Bateria **750Wh** w połączeniu z silnikiem Bosch CX pozwala realnie na pokonanie około **1500-1800 metrów przewyższenia** w trybie mieszanym (Tour+/eMTB). Oznacza to cały dzień intensywnej jazdy bez potrzeby ładowania.

## Pełna specyfikacja techniczna

### Specyfikacja komponentów

Rama	Orbea Wild aluminiowa, 29" koła, Concentric Boost 12x148
Widelec	Fox 38 Float Performance 170mm skoku, Grip 3-pozycyjna regulacja kompresji, 15x110
Amortyzator tylny	Fox Float X Performance Trunnion 2-Pos Evol LV custom tune 205x65mm (170mm skoku)
Zestaw łożysk sterowych	Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing
Mostek	OC Mountain Control MC20, 0°
Kierownica	OC Mountain Control MC20 Alu SL, Wznios -20, Szerokość 800
Hamulce	Shimano M6120 Hydrauliczne tarczowe (4-tłoczkowe)
Przerzutka tylna	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Manetki	Shimano Deore M6100 I-Spec EV
Kaseta	Shimano CS-M7100 10-51t zakres przełożeń, 12-biegów
Łańcuch	Shimano M6100
Prowadnica łańcucha	e*thirteen Plus Bosch CX Gen4 CL 55 32-36t
Korba	e*thirteen Helix Core
Koła	DT Swiss H-1900 Spline 30c TLR 15/110mm 6-Bolt
Opony	Maxxis Minion 2.40" 120 TPI 3CT/DD/TLR MaxxTerra
Sztycyca podsiodłowa	OC Mountain Control MC22, 31.6mm, (Regulowana / Dropper)
Blokada sztycy (zdalna)	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Siodło	Fizik Aidon 208x145mm szerokości manganese rail
Akumulator	Bosch Powertube 750Wh Horizontal BBP3770
Silnik	Bosch Performance Line CX BDU3843 (85 Nm)
Wyświetlacz	Bosch System Controller BRC3100
Ładowarka	Bosch Charger 4A (230V) BPC3400
Pilot / sterownik	Bosch Mini Remote BRC3300
Chwyty	OC Lock On
Uchwyt na licznik / nawigację	OC Dedykowany uchwyt do montażu licznika/nawigacji - CM-05, Garmin/Sigma

### Opcje dostawy

**Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:**

#### Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodła i możesz zaczynać swoją przygodę!

#### Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

### Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](http://Orbea.com).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i napędu

## Orbea WILD — Carbon & Hydro (MY2025) · specyfikacja techniczna

E-MTB Enduro (ASTM 5) na systemie Bosch Smart System BES3 (Performance Line CX MY25). Skok zawieszenia: 170 mm przód / 170 mm tył (wersja Hydro 29").

### Spis treści

- Geometria (Hydro 29" 170/170)
- Ergonomia (Steep & Deep)
- Maks./min. wysokość siodła (sztyca regulowana)
- Rama i parametry montażowe
- Bosch Smart System BES3 — kluczowe specyfikacje
- Uwagi i bezpieczeństwo

### Geometria (Carbon & Hydro 29" — 170 / 170 mm)

Rozmiar	Seat tube (C-T)	Top tube (EFF)	Head tube	Chainstay	BB height	BB drop	Wheelbase	Head angle	Seat angle	Reach	Stack
S	415	563	110	448	358	22	1 228	63.5°	77.5°	435	625
M	415	586	120	448	358	22	1 252	63.5°	77.5°	455	634
L	435	612	130	448	358	22	1 282	63.5°	77.5°	480	643
XL	450	639	140	448	358	22	1 311	63.5°	77.5°	505	652

### Ergonomia — „Steep & Deep”

Geometria Steep & Deep pozwala stosować długie sztyce regulowane we wszystkich rozmiarach ram. Krótszy reach = większa zwinnność; dłuższy reach = większa stabilność przy dużych prędkościach.

### Maksymalne i minimalne wysokości siodła (ze sztycą regulowaną)

Wysokości (mm) przy wysuniętej sztycy; mierzone od środka mufy suportu do środka górnej części siodła (siodła fabryczne Orbea). Tolerancja  $\pm 5$  mm.

Model sztycy	Drop	S (max/min)	M (max/min)	L (max/min)	XL (max/min)
OC DP-MC22 31.6×440	150 mm	820 / 665	820 / 665	840 / 685	855 / 700
OC DP-MC22 31.6×480	170 mm	860 / 685	860 / 685	875 / 705	895 / 720
OC DP-MC22 31.6×550	200 mm	895 / 715	895 / 715	915 / 735	930 / 750
OC DP-MC22 31.6×610	230 mm	905 / 770	905 / 770	925 / 765	940 / 780

### Specyfikacja ramy — WILD Hydro 2025

Parametr	Specyfikacja
Materiał	AL6061 (Hydroformowane aluminium)
Przeznaczenie	Enduro · ASTM Condition 5
Rozmiary	S · M · L · XL
System zawieszenia	Orbea Concentric Boost 2 Pivot
Skok widelca (max)	170 mm
Skok tylnego zawieszenia	170 mm
Amortyzator (Trunnion)	205×65 mm (170 mm)
Amortyzator — kompatybilność	Cewka: tak* · Fox Float X2: tak
Stery	Orbea ICR HS02 SIC (Sealed Internal Cabling) · Spinblock 124°
Suport / napęd	Oś silnika Bosch BES3 · chainline 55 mm
Koła	29"
Maks. opona tylna / przednia	Tył 2.6" · przód wg producenta widelca
Hanger	SRAM UDH
Oś tylna	Boost 12×148
Średnica sztycy / obejm	31.6 mm / 34.9 mm
Max wsunięcie sztycy	S 300 · M 300 · L 310 · XL 335 mm

Parametr	Specyfikacja
Przednia przerzutka	Brak (1x)
Koronka (Bosch CX)	Max 36T · Min 32T · oval — nie
Chainguide	Tak — Bosch CX BDU38, 55 mm
Zgodność napędu	11/12-rz. 1x, Boost 55 mm · Di2 · SRAM AXS · SRAM T-Type
Hamulce	Tarczowe Post Mount** · tył min/max 203 mm
Prowadzenie kabli	SIC: w pełni wewnętrzne
Uchwyt bidonu	1 (wszystkie rozmiary) — uchwyt Powermore 250 lub standardowy koszyk
Silnik / baterie	Kompatybilny tylko z Bosch Smart System BES3 (BDU38)
Akcesoria	Bagażnik: nie · Błotniki stałe: nie · Fotelik: nie · Przyczepka: nie

## Bosch Smart System BES3 — wybrane parametry (MY25)

### Performance Line CX (BDU38)

Moc / Napięcie / Typ	250 W · 36 V · BLDC
Maks. moment	85 Nm (w Wild 100 Nm dla CX-R)
Prędkość wspomagania	EU 25 km/h · US Class 1 20 mph
Poziomy wsparcia	Eco, Tour+, eMTB, Turbo
Walk Assist	Tak

### Baterie i ładowarka

Model	Pojemność / Napięcie	Masa	Ładowanie (Smart Charger 4A)	Uwagi
PowerTube 600 Wh	600 Wh · 36 V (16.7 Ah)	~3.0 kg	50%: ~2h · 100%: ~5h	Wewnętrzna, DT, IP55
PowerTube 750 Wh	750 Wh · 36 V (20.1 Ah)	~4.3 kg	50%: ~2.3h · 100%: ~6h	Wewnętrzna, DT, IP55
PowerMore 250 Wh	250 Wh · 36 V (6.7 Ah)	~1.5 kg	—	Range-extender, montaż zewnętrzny na DT

### Uwagi i bezpieczeństwo

- \* Nie wszystkie sprężynowe dampery pasują — zestawy fabryczne Orbea są zweryfikowane.
- \*\* Nie wszystkie zaciski/tarcze na rynku są kompatybilne; dla przodu zawsze stosuj zakres producenta widełca.
- Komponenty Bosch Smart System (BES3) nie są kompatybilne wstecz z Bosch eBike System 2 (i odwrotnie).

Źródło: BLUE PAPER WILD CARBON & HYDRO 2025 (EN → PL).

## Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Aluminium

**Amortyzacja:** Pełna amortyzacja

**Rozmiar kół:** 29"

**Wybierz rozmiar:** L - Bumblebee Żółty - Metallic Olive Zielony (połysk) , L - Spacehip Zielony - Czarny matowy , L - Tanzanite - Niebieski Stone matowy , M - Bumblebee Żółty - Metallic Olive Zielony (połysk) , M - Spacehip Zielony - Czarny matowy , M - Tanzanite - Niebieski Stone matowy , S - Bumblebee Żółty - Metallic Olive Zielony (połysk) , S - Spacehip Zielony - Czarny matowy , S - Tanzanite - Niebieski Stone matowy , XL - Bumblebee Żółty - Metallic Olive Zielony (połysk) , XL -

Spacehip Zielony - Czarny matowy , XL - Tanzanite - Niebieski Stone matowy


## Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
-	Orbea Wild
-	Fox 38 Flo
-	Fox Float
-	Alloy 1-1/2
-	OC Mount
-	OC Mount
-	Shimano M
-	Shimano X
-	Shadow sh
-	Shimano I
-	Shimano G
-	Shimano M
-	e*thirteen
-	e*thirteen
-	DT Swiss I
-	Maxxis Mi
-	OC Mount
-	Shimano S
-	Fizik Aidor
-	Bosch Pow
-	Bosch Per
-	Bosch Sys
-	Bosch Cha
-	Bosch Cha
-	Bosch Min
-	OC Lock C
-	OC Dedyk

## Geometria ramy - poznaj wymiary

### Geometria i rozmiary

Poniżej znajdziesz tabelę prezentującą szczegółową **geometrię roweru** Wild H10 dla rozmiarów S-XL w wersji standardowej (29") oraz Mullet. Analiza danych ułatwia świadomy **dobór rozmiaru ramy** w oparciu o kluczowe parametry. Wszystkie wartości podano w milimetrach (mm) i stopniach (°).



Wild H10 - schemat geometrii ramy (źródło: Orbea)

Geometria Wild H10 - wartości w milimetrach / stopniach	Parametr	S	M	L	XL	S-Mullet	M-Mullet	L-Mullet	XL-Mullet
1. Rura podsiodłowa (C-T)	415		415			435		450	415
2. Górna rura (efektywna)	563		586			612		639	561
3. Główna rura	110		120			130		140	110
4. Tylne trójkąt	448		448			448		448	448
5. Obniżenie suportu (BB Drop)	22		22			22		22	22
6. Wysokość suportu (BB Height)	358		358			358		358	358
7. Baza kół	1228		1252			1282		1311	1228
8. Kąt główki rury	63,5°		63,5°			63,5°		63,5°	63,5°
9. Kąt rury podsiodłowej	77,5°		77,5°			77,5°		77,5°	77,5°
10. Wyprzedzenie widelca (Rake)	44		44			44		44	44
11. Przekrok (Standover)	730		730			730		730	727
12. Zasięg (Reach)	435		455			480		505	435
13. Wysokość (Stack)	625		634			643		652	627
14. Długość	585		585			585		585	585

Parametr	S	M	L	XL widelca	S-Mullet	M-Mullet	L-Mullet	XL-Mullet
----------	---	---	---	---------------	----------	----------	----------	-----------

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

**Reach (zasięg):** Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja rowerzysty.

**Stack (wysokość):** Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Wpływa na wysokość kierownicy i określa, jak wyprostowana będzie pozycja podczas jazdy.

**BB Drop (obniżenie suportu):** Pionowa odległość między środkiem suportu a linią łączącą osie kół. Większa wartość oznacza niżej położony środek ciężkości, co przekłada się na większą stabilność w zakrętach.

**Kąt główki ramy (Head Angle):** Kąt, pod jakim rura sterowa widelca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) poprawia stabilność przy dużych prędkościach i na zjazdach, podczas gdy bardziej stromy kąt (większa wartość) sprawia, że rower jest zwrotniejszy.

## Ergonomia i komponenty

Tabela przedstawia standardowe długości komponentów (korba, mostek, kierownica) dla poszczególnych rozmiarów ramy, które wpływają na dopasowanie i komfort jazdy.

Ergonomia Wild H10 - długości komponentów (mm)	Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica	Sztycy (dł./skok)	
	S	160		35		800
	M	160		40		800
	L	160		40		800
	XL	160		50		800

\*Uwaga: Długości komponentów mogą się różnić w zależności od konkretnego modelu. Powyższe dane dotyczą

Wild H10.

## Tabela rozmiarów

### Tabela rozmiarów - dobór ramy

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** na podstawie wzrostu podanego równoległe w **centymetrach** i **calach**. To szybka **rekomendacja rozmiaru** - jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.

Tabela rozmiarów Orbea Wild Hydro - rekomendowany wzrost (cm / in)	Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
	S		150 - 175
	M		160 - 185
	L		170 - 195
	XL		180 - 205

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

\*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

---

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- □
- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?**

- □
- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:**

- □
- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i**

---

**produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))