

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-orbea-wild-h20-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10597.html>



Rower elektryczny Orbea WILD H20 w 100% gotowy + Lokalizator GPS Gratis

Cena	28 998,99 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T342
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <small>PRZYKUPUJĄC W PRZECIENIE</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZA </div> <div style="margin-left: 10px; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> CENE! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small> </div>

Opis produktu

/* --- NOWY WZORCOWY STYL ZGODNY Z SOP AIO (WYCZYSZCZONY) --- */ .gb-desc { font-size: 8pt; line-height: 1.6; max-width: 490pt; margin: 0 auto; padding: 8pt; } .gb-desc h2 { font-size: 8pt; line-height: 1.25; margin: 0 0 6pt; } .gb-desc h3 { font-size: 8pt; margin: 10pt 0 5pt; font-weight: bold; } .gb-desc .intro p { margin: 0 0 5pt; padding: 0; } /* Obrazy responsywne + stabilny layout */ .gb-desc img { max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: 0 auto; } /* Styl dotyczy teraz zarówno .faq-list, jak i autonomicznych sekcji */ .gb-desc details { margin: 5pt 0; border-bottom: 0pt solid #e5e7eb; padding-bottom: 5pt; } .gb-desc summary { cursor: pointer; font-weight: bold; color: #ffffff; margin-bottom: 3pt; font-size: 8pt; display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; background-color: #56af28; padding: 5pt 7pt; border-radius: 2pt; } .gb-desc summary::after { content: '+'; font-size: 12pt; font-weight: normal; } .gb-desc details[open] summary { border-radius: 2pt 2pt 0 0; } .gb-desc details[open] summary::after { content: '-'; } /* Styl .faq-content jest teraz uniwersalnym wrapperem dla treści w */ .gb-desc .faq-content { padding: 7pt; border: 0pt solid #e5e7eb; border-radius: 0 0 2pt 2pt; } /* --- POPRAWIONY STYL TABELI .AVANT (WYCZYSZCZONY) --- */ .avant { max-width: 490pt; margin: 0 auto; color: #222; line-height: 1.6; } .avant h3 { font-size: 8pt; margin: 8pt 0 4pt; color: #333; font-weight: bold; } .avant table { width: 100%; border-collapse: separate; border-spacing: 0; margin: 5pt 0 9pt; font-size: 7pt; border: 0pt solid #ddd; border-radius: 4pt; overflow: hidden; } .avant th, .avant td { padding: 4pt 6pt; vertical-align: top; border-bottom: 0pt solid #ddd; border-right: 0pt solid #ddd; text-align: left; } .avant th { background: #f7f7f7; font-weight: 700; text-align: center; color: #333; } .avant th:last-child, .avant td:last-child { border-right: none; } .avant tr:last-child th, .avant tr:last-child td { border-bottom: none; } .avant td:first-child { font-weight: bold; width: 35%; color: #444; } /* --- Style dla wstrzykniętej specyfikacji ramy 'almaH' (WYCZYSZCZONY) --- */ /* Ta klasa obsługuje wszystkie wstrzykiwane specyfikacje ramy, np. .almaH, .orca-aero, .oiz, .occam-hydro */ .almaH { max-width: 100%; color: #222; line-height: 1.6; } .almaH h3 { font-size: 8pt; margin: 8pt 0 4pt; color: #333; font-weight: bold; } .almaH p { margin: 4pt 0 } .almaH .lead { font-size: 7pt; color: #444; } .almaH ul { margin: 3pt 0 5pt 9pt; } .almaH table { width: 100%; border-collapse: separate; border-spacing: 0; margin: 5pt 0 9pt; font-size: 7pt; border: 0pt solid #ddd; border-radius: 4pt; overflow: hidden; } .almaH th, .almaH td { padding: 4pt; vertical-align: top; border-bottom: 0pt solid #ddd; border-right: 0pt solid #ddd; } .almaH th { background: #f7f7f7; font-weight: 700; text-align: center; } .almaH th:last-child, .almaH td:last-child { border-right: none; } .almaH tr:last-child th, .almaH tr:last-child td { border-bottom: none; } .almaH .note { font-size: 6pt; color: #555; } .almaH .muted { color: #666; } .almaH a { color: #0a5f3b; text-decoration: underline; } @media (max-width: 360pt) { .almaH table, .avant table { font-size: 6pt; } }

Rower elektryczny górski Orbea Wild H20 2026 | Bosch CX 750Wh | 170mm E-Enduro Full Power

Stworzony, by dominować. Orbea Wild H20 2026 to bezkompromisowa maszyna **e-enduro full-power**, zaprojektowana do pokonywania najtrudniejszych technicznie podjazdów i pozerania zjazdów. Z potężnym silnikiem **Bosch Performance Line CX (85 Nm)** i ogromną baterią **750Wh**, jedynym ograniczeniem jest Twój czas, a nie kondycja. Więcej zjazdów, więcej

adrenaliny, mniej kompromisów.

- **Silnik:** Bosch Performance CX (85 Nm) – maksymalna moc w każdym terenie. Zapomnij o podjazdach, które były „zbyt strome”.
- **Bateria:** Zintegrowana 750 Wh – realny zasięg 1500 m+ przewyższenia. Koniec z „lękiem o zasięg”.
- **Zawieszenie:** RockShox ZEB 170 mm / Fox Float X 170 mm – pełna definicja enduro. Niezrównana kontrola na najtrudniejszych rock gardenach.
- **Rama:** Orbea Wild Hydro – zaawansowane hydroformowane aluminium, łączące wytrzymałość z precyzyjnym prowadzeniem.
- **Geometria:** agresywne e-enduro – kąt główki 63,5° zapewnia stabilność przy dużych prędkościach.



Lokalizator GPS NotiOne, montaż i konfiguracja – **GRATIS**

GRATIS do E-Bike

Lokalizator GPS NotiOne + montaż i konfiguracja

Kup rower elektryczny i zyskaj ukryty lokalizator GPS, profesjonalnie zamontowany i skonfigurowany w naszym serwisie.

Bezpiecznie. Korzystnie. Bez dopłat – oszczędzasz ~700,-PLN

Ten rower z GPS gratis!

- ✓ Lokalizacja roweru w aplikacji mobilnej
- ✓ Profesjonalny montaż w serwisie
- ✓ Dłga konfiguracja – wszystko GRATIS!
- ✓ Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Promocja ważna do **30.04.2026**

Kliknij, aby zapoznać się z warunkami promocji →



Wild H20 to rower dla rowerzysty „Full Power”. Wybierz go, jeśli:

- Jeździsz w grupie z innymi mocnymi rowerami e-MTB i nie chcesz zostawać w tyle.
- Chcesz zmaksymalizować liczbę zjazdów podczas każdego wypadu.
- Szukasz „shuttle monster”, który pozwoli Ci polegać na mocy silnika na stromych, technicznych podjazdach.
- Cenisz potężną moc i maksymalny zasięg ponad „analogowe” odczucia i niższą wagę.

Wild H20: Twoje pytania, nasze odpowiedzi (FAQ)

Jaki jest realny zasięg na baterii 750 Wh?

Zasięg zależy od wielu czynników, jak waga rowerzysty, teren i wybrany tryb wspomagania. Klienci e-MTB rzadko mierzą zasięg w kilometrach, a częściej w metrach przewyższenia. Realne testy i opinie użytkowników wskazują, że bateria **750 Wh** pozwala na pokonanie ok. **1500 metrów przewyższenia**, co przekłada się na kilka godzin intensywnej jazdy w górach.

Czy ten rower (ok. 25 kg) nie jest za ciężki na łagodniejsze szlaki?

Orbea Wild H20 to rower „full power” enduro, co oznacza, że został stworzony do dominowania na stromych podjazdach i najtrudniejszych zjazdach. Jego waga, choć znaczna, jest niwelowana przez potężny silnik **Bosch CX**. Na łagodniejszych trasach rower jest bardzo stabilny i pewny. Jeśli jednak 90% Twoich tras to bardzo płaskie ścieżki „flow”, możesz rozważyć lżejszy model e-trail.

Czym ten silnik (Bosch CX) różni się od Shimano EP8?

Oba silniki oferują ten sam topowy moment obrotowy 85 Nm. Różnią się jednak kulturą pracy. **Bosch CX** jest znany z natychmiastowej, bardzo mocnej reakcji i potężnej mocy już przy niskiej kadencji, co jest idealne do technicznego podjeżdżania. Shimano EP8 oferuje nieco bardziej naturalne, „analogowe” odczucia.

Opinie o modelu Wild zaczerpnięte z branżowej prasy:

„Jeden z najlepszych e-bike’ów enduro, jakie testowaliśmy... Wild z powodzeniem łączy pozorne przeciwieństwa: spokój i zwinność.” – *eMountainbike Magazine*

„Moc jest niesamowita. Podjazdy, które kiedyś omijałem, teraz są częścią zabawy.” – *Jan K., klient*

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów

Rama	Orbea Wild aluminiowa, koła 29", Concentric Boost 12x148
Widelec	RockShox ZEB Base A2 DebonAir, komora powietrzna, 170 mm skoku, E-MTB
Amortyzator tylny	Fox Float X Performance Trunnion 2-Pos Evol LV custom tune 205x65 mm (170 mm skoku ramy)
Zestaw łożysk sterowych	Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing
Mostek	OC Mountain Control MC20, 0°
Kierownica	OC Mountain Control MC30, wznios -20, szerokość 800 mm
Hamulce	Shimano MT420, hydrauliczne tarczowe (4-tłoczkowe)
Przerzutka tylna	Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus
Manetki	Shimano Deore M6100 I-Spec EV
Kaseta	Shimano CS-M7100 10-51T, 12-biegowa
Łańcuch	Shimano M6100
Prowadnica łańcucha	e*thirteen Plus Bosch CX Gen4 CL 55 32-36T
Korba	e*thirteen Helix Core
Koła	Race Face AR 30c Tubeless Ready
Opony	Maxxis Minion 2.40" 120 TPI 3CT/DD/TLR MaxxTerra
Sztyca podsiodłowa	OC Mountain Control MC22, 31,6 mm (regulowana / dropper)
Blokada sztycy (zdalna)	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Siodło	Selle Royal Vivo Sport Men 145 x 269 mm
Akumulator	Bosch Powertube 750 Wh Horizontal BBP3770
Silnik	Bosch Performance Line CX BDU3843 (85 Nm)
Wyświetlacz	Bosch System Controller BRC3100
Ładowarka	Bosch Charger 4A (230 V) BPC3400
Pilot / sterownik	Bosch Mini Remote BRC3300
Chwyty	OC Lock-On
Uchwyt na licznik / nawigację	OC dedykowany uchwyt do montażu licznika/nawigacji - CM-05, Garmin/Sigma

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika. Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu – możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych. Rower zostanie w pełni przygotowany, a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą, gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb i dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt – więcej o gwarancji sprzedawcy znajdziesz [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta. Więcej informacji znajdziesz w zakładce „Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea” oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i napędu

Orbea WILD – Carbon & Hydro (MY2025) · specyfikacja techniczna

E-MTB enduro (ASTM 5) na systemie Bosch Smart System BES3 (Performance Line CX MY25). Skok zawieszenia: 170 mm przód / 170 mm tył (wersja Hydro 29").

Spis treści

- Geometria (Hydro 29" 170/170)
- Ergonomia (Steep & Deep)
- Maks./min. wysokość siodełka (sztycy regulowana)
- Rama i parametry montażowe
- Bosch Smart System BES3 — kluczowe specyfikacje
- Uwagi i bezpieczeństwo

Geometria (Carbon & Hydro 29" — 170 / 170 mm)

Rozmiar	Seat tube (C-T)	Top tube (EFF)	Head tube	Chainstay	BB height	BB drop	Wheelbase	Head angle	Seat angle	Reach	Stack
S	415	563	110	448	358	22	1 228	63,5°	77,5°	435	625
M	415	586	120	448	358	22	1 252	63,5°	77,5°	455	634
L	435	612	130	448	358	22	1 282	63,5°	77,5°	480	643
XL	450	639	140	448	358	22	1 311	63,5°	77,5°	505	652

Ergonomia — „Steep & Deep”

Geometria Steep & Deep pozwala stosować długie sztycy regulowane we wszystkich rozmiarach ram. Krótszy *reach* = większa zwrotność; dłuższy *reach* = większa stabilność przy dużych prędkościach.

Maksymalne i minimalne wysokości siodełka (ze sztycą regulowaną)

Wysokości (mm) przy wysuniętej sztycy; mierzone od środka mufy suportu do środka górnej części siodełka (siodełka fabryczne Orbea). Tolerancja ± 5 mm.

Model sztycy	Drop	S (max/min)	M (max/min)	L (max/min)	XL (max/min)
OC DP-MC22 31.6×440	150 mm	820 / 665	820 / 665	840 / 685	855 / 700
OC DP-MC22 31.6×480	170 mm	860 / 685	860 / 685	875 / 705	895 / 720
OC DP-MC22 31.6×550	200 mm	895 / 715	895 / 715	915 / 735	930 / 750

Model sztycy	Drop	S (max/min)	M (max/min)	L (max/min)	XL (max/min)
OC DP-MC22	230 mm	905 / 770	905 / 770	925 / 765	940 / 780
31.6×610					

Rama i parametry montażowe — WILD Hydro 2025

Parametr	Specyfikacja
Materiał	AL6061 (hydroformowane aluminium)
Przeznaczenie	Enduro · ASTM Condition 5
Rozmiary	S · M · L · XL
System zawieszenia	Orbea Concentric Boost 2 Pivot
Skok widelca (max)	170 mm
Skok tylnego zawieszenia	170 mm (dla dampera 205x65)
Amortyzator (Trunnion)	205×65 mm (170 mm)
Amortyzator — kompatybilność	Cewka: tak* · Fox Float X2: tak
Stery	Orbea ICR HS02 SIC (Sealed Internal Cabling) · Spinblock 124°
Suport / napęd	Oś silnika Bosch BES3 · chainline 55 mm
Koła	29"
Maks. opona tylna / przednia	Tył 2.6" · przód wg producenta widelca
Hanger	SRAM UDH
Oś tylna	Boost 12×148
Średnica sztycy / obejmę	31,6 mm / 34,9 mm
Max wsunięcie sztycy	S 300 · M 300 · L 310 · XL 335 mm
Przednia przerzutka	Brak (1×)
Koronka (Bosch CX)	Max 36T · Min 32T · oval — nie
Chainguide	Tak — Bosch CX BDU38, 55 mm
Zgodność napędu	11/12-rz. 1×, Boost 55 mm · Di2 · SRAM AXS · SRAM T-Type
Hamulce	Tarczowe Post Mount** · tył min/max 203 mm
Prowadzenie kabli	SIC: w pełni wewnętrzne
Uchwyt bidonu	1 (wszystkie rozmiary) — uchwyt Powermore 250 lub standardowy koszyk
Silnik / baterie	Kompatybilny tylko z Bosch Smart System BES3 (BDU38)
Akcesoria	Bagażnik: nie · błotniki stałe: nie · fotelik: nie · przyczepka: nie

Bosch Smart System BES3 — wybrane parametry (MY25)

Performance Line CX (BDU38)

Moc / napięcie / typ	250 W · 36 V · BLDC
Maks. moment	85 Nm
Prędkość wspomagania	EU 25 km/h · US Class 1 20 mph
Poziomy wsparcia	Eco, Tour+, eMTB, Turbo
Walk Assist	Tak

Baterie i ładowarka

Model	Pojemność / napięcie	Masa	Ładowanie (Smart Charger 4A)	Uwagi
PowerTube 750 Wh	750 Wh · 36 V (20,1 Ah)	~4,3 kg	50%: ~2,3 h · 100%: ~6 h	Wewnętrzna, DT, IP55
PowerMore 250 Wh	250 Wh · 36 V (6,7 Ah)	~1,5 kg	—	Range extender, montaż zewnętrzny na DT

Uwagi i bezpieczeństwo


- * Nie wszystkie sprężynowe dampery pasują — zestawy fabryczne Orbea są zweryfikowane.
- ** Nie wszystkie zaciski/tarcze na rynku są kompatybilne; dla przodu zawsze stosuj zakres producenta widelca.
- Komponenty Bosch Smart System (BES3) nie są kompatybilne wstecz z Bosch eBike System 2 (i odwrotnie).

Źródło: BLUE PAPER WILD CARBON & HYDRO 2025 (EN → PL).

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).

wartości podano w milimetrach (mm) i stopniach (°).



Wild H20 - schemat geometrii ramy (źródło: Orbea)

Geometria Wild H20 - wartości w milimetrach / stopniach	Parametr	S	M	L	XL	S-Mullet	M-Mullet	L-Mullet	XL-Mullet
1. Rura podsiodłowa (C-T)	415		415		415	435		450	415
2. Górna rura (efektywna)	563		563		586	612		639	561
3. Główka ramy	110		110		120	130		140	110
4. Tylny trójkąt	448		448		448	448		448	448
5. Obniżenie suportu (BB Drop)	22		22		22	22		22	22
6. Wysokość suportu (BB Height)	358		358		358	358		358	358
7. Baza kół	1228		1228		1252	1282		1311	1228
8. Kąt główki ramy	63,5°		63,5°		63,5°	63,5°		63,5°	63,5°
9. Kąt rury podsiodłowej	77,5°		77,5°		77,5°	77,5°		77,5°	77,5°
10. Wyprzedzenie widelca (Rake)	44		44		44	44		44	44
11. Przekrok (Standover)	730		730		730	730		730	727
12. Zasięg (Reach)	435		435		455	480		505	435
13. Wysokość	625		625		634	643		652	627

Parametr	S	M	L	XL	S-Mullet	M-Mullet	L-Mullet	XL-Mullet	
				(Stack)					
14. Długość widelca					585	585	585	585	585

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja rowerzysty.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Wpływa na wysokość kierownicy i określa, jak wyprostowana będzie pozycja podczas jazdy.

BB Drop (obniżenie suportu): Pionowa odległość między środkiem suportu a linią łączącą osie kół. Większa wartość oznacza niżej położony środek ciężkości, co przekłada się na większą stabilność w zakrętach.

Kąt główki ramy (Head Angle): Kąt, pod jakim rura sterowa widelca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) poprawia stabilność przy dużych prędkościach i na zjazdach, podczas gdy bardziej stromy kąt (większa wartość) sprawia, że rower jest zwrotniejszy.

Ergonomia i komponenty

Tabela przedstawia standardowe długości komponentów (korba, mostek, kierownica) dla poszczególnych rozmiarów ramy, które wpływają na dopasowanie i komfort jazdy.

Ergonomia Wild H20 – długości komponentów (mm)	Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica	Szytca (dł./skok)	
	S	160		35		800
	M	160		40		800
	L	160		40		800
	XL	160		50		800

Wild H20.

*Uwaga: Długości komponentów mogą się różnić w zależności od konkretnego modelu. Powyższe dane dotyczą

Tabela rozmiarów

Tabela rozmiarów – dobór ramy

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** na podstawie wzrostu podanego równolegle w **centymetrach i calach**. To szybka **rekomendacja rozmiaru** – jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.

Tabela rozmiarów Orbea Wild Hydro – rekomendowany wzrost (cm / in)	Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
	S		150 - 175
	M		160 - 185
	L		170 - 195
	XL		180 - 205

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- □
- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- □
- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- □
- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i

produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))