

Dane aktualne na dzień: 11-01-2026 22:16

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-szosowy-cannondale-supersix-neo-1-p-5888.html>



Rower elektryczny szosowy Cannondale SuperSix Neo 1

Cena	39 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	10 dni
Producent	Cannondale

Opis produktu



PROMOCJA
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

0 zł OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Szosowy rower z silnikiem elektrycznym. Dzisiejsze rowery elektryczne to nie tylko modele dla seniora, ale zaawansowane konstrukcje do każdej formy kolarstwa. E-Bike Cannondale SuperSix charakteryzuje się bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości komponentów i efektywności systemu wspomagania. Silnik elektryczny oraz bateria zamontowane w rowerze to MAHLE ebikemotion X35 250W gwarantujące optymalny zasięg i bezawaryjność przez lata.

Dane techniczne:

Kolor	GRA
Rozmiar	S,M,L
Rama	All-New, BallisTec Carbon, internal downtube battery, SAVE, T47, flat mount disc, integrated seat binder
Widelec	All-New, BallisTec Carbon, SAVE, 1-1/8" to 1-1/4" steerer, integrated crown race, 12x100mm Speed Release thru-axle, flat mount disc, internal routing, 55mm offset (S-M) 45mm offset (L)
Motor	MAHLE ebikemotion X35 250W
Akumulator	MAHLE ebikemotion X35 250Wh
Ładowarka	MAHLE ebikemotion X35
Korba	HollowGram, T47 w/ OPI SpideRing, 50/34
Przerzutka przednia	Shimano Dura-Ace Di2, braze-on
Przerzutka tylna	Shimano Dura-Ace Di2
Kaseta	Shimano Ultegra, 11-30, 11-speed
Łańcuch	Shimano HG701, 11-speed
Manetki	Shimano Dura-Ace Di2 hydro disc, 2x11
Hamulce	Shimano Dura-Ace Di2 hydro disc, 160/160mm RT86 rotors
Dźwignie hamulcowe	Shimano Dura-Ace Di2 hydro disc
Obręcze	HollowGram 45 KNØT, Carbon, 20h front,

Piasty

Szprychy
Opony

Kierownica

Mostek
Stery
Siodło

Sztyca

Łączność
*

32h rear, 45mm deep, 21mm ID, tubeless ready

(F) HollowGram KNØT, sealed bearing 12x100 centerlock / (R) ebikemotion X35 250W

DT Swiss Aerolite

Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700 x 28c

HollowGram SystemBar SAVE, Carbon, 8 deg. pitch adjust

All-New HollowGram SAVE, alloy, -6°

Integrated Sealed Bearing, Tapered Prologo Dimension NDR, 143mm width, Tirox rails

All-New HollowGram 27 SL KNØT, carbon, 2 bolt clamp, 330mm

Wheel Sensor

Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.

Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: S , M , L