

Dane aktualne na dzień: 26-02-2026 08:48

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-szosowy-cannondale-supersix-neo-2-2020-ostatnie-sztuki-p-5847.html>



Rower elektryczny szosowy Cannondale Supersix Neo 2 2020 - Ostatnie sztuki

Cena	25 199,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Cannondale

Opis produktu



PROMOCJA



OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Szosowy rower elektryczny Cannondale Supersix Neo 2 2020 to nowoczesny jednoślad ze skutecznym

wspomaganiem elektrycznym. Dzisiejsze rowery elektryczne to nie tylko modele dla seniora, ale zaawansowane konstrukcje do każdej formy kolarstwa. E-Bike Cannondale SuperSix charakteryzuje się bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości komponentów i efektywności systemu wspomagania. Silnik elektryczny oraz bateria zamontowane w rowerze to MAHLE ebikemotion X35 250W gwarantujące optymalny zasięg i bezawaryjność przez lata.

Dane techniczne:

Kolor	SGG
Rozmiar	S,M,L
Rama	All-New, BallisTec Carbon, internal downtube battery, SAVE, T47, flat mount disc, integrated seat binder
Widelec	All-New, BallisTec Carbon, SAVE, 1-1/8" to 1-1/4" steerer, integrated crown race, 12x100mm Speed Release thru-axle, flat mount disc, internal routing, 55mm offset (S-M) 45mm offset (L)
Motor	MAHLE ebikemotion X35 250W
Akumulator	MAHLE ebikemotion X35 250Wh
Ładowarka	MAHLE ebikemotion X35
Korba	HollowGram, T47 w/ OPI SpideRing, 50/34
Przerzutka przednia	Shimano Ultegra, braze-on
Przerzutka tylna	Shimano Ultegra GS
Kaseta	Shimano 105, 11-34, 11-speed
Łańcuch	Shimano HG601, 11-speed
Manetki	Shimano Ultegra hydro disc, 2x11
Hamulce	Shimano Ultegra hydro disc, 160/160mm RT86 rotors

Dźwignie hamulcowe	Shimano Ultegra hydro disc
Obręcze	Cannondale RDe 1.0 , 28h front, 32h rear
Piasty	(F) Formula CL-712, 12x100 disc / (R)
Szprychy	ebikemotion X35 250W disc
Opony	Stainless steel, 14g (F) / 13g (R)
Kierownica	Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700 x 28c
Mostek	HollowGram SystemBar SAVE, Carbon, 8 deg. pitch adjust
Stery	All-New HollowGram SAVE, alloy, -6°
Siodło	Integrated Sealed Bearing, Tapered
Sztyca	Prologo Dimension, Tirox rails
Łączność	All-New HollowGram 27 SL KNØT, carbon, 2 bolt clamp, 330mm
*	Wheel Sensor
	Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.
	Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: M , L