

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-trekkingowy-giant-explore-e-1-pro-sta-2021-p-6936.html>



Rower elektryczny trekkingowy Giant Explore E+ 1 Pro STA 2021

Cena	18 195,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

Rower elektryczny trekkingowy Giant Explore E+ 1 Pro STA 2021

Nowy Explore E jest jeszcze bardziej dopracowany, powstał po to aby pomóc Ci jak najlepiej wykorzystać każdą podróż. Rama Aluxx SL ma konstrukcję ułatwiającą montaż i demontaż toreb i sakw. Silnik nowego Explore E+ to SyncDrive Sport wyprodukowany wspólnie z Yamaha, oraz zintegrowany moduł EnergyPak to wszystko zapewnia płynną jazdę, moc i przyspieszenie. Dzięki tym zaletą możesz pokonać jeszcze większe odległości i pokonywać strome podjazdy. Zintegrowane chwytaki na bagażniku ułatwiają transport rzeczy podczas wszystkich podróży.

Najważniejsze zalety elektrycznego roweru Giant Explore E+ 1 PRO:

- nisko umieszczona górna rura ramy, ułatwia wsiadanie i zsiadanie z roweru
- wygodna pozycja, pozwala na oddawanie się długim rowerowym podróżom
- bardzo mocny silnik Giant by Yamaha, z baterią **625Wh** i czytelnym panelem sterującym, zasięg **do 200km**
- wyjątkowo mocne hamulce hydrauliczne
- precyzyjny osprzęt Shimano
- bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy

Moc i płynność

Rama nowego Explore E+ razem z silnikiem SyncDrive Pro zapewniają doskonałą jazdę i płynne przyspieszenie nawet w najtrudniejszych warunkach. Możemy go dostosować jak tylko chcemy, pomogą nam w tym różne tryby wsparcia. Szersze opony bezdętkowe pomogą nam w uzyskaniu jak największego komfortu i stabilności.

Stabilność:

Rama Aluxx i silnik SyncDrive Sport to idealne zgranie aby połączyć jak najlepsze prowadzenie i przyspieszenie na różnych drogach.

Integralność:

Nowy RideControl Ergo z nawigacją pomaga użytkownikom znaleźć drogę, a połączenie ze smartfonem daje nam dostęp do poczty elektronicznej, wiadomości i innych aplikacji. Ten rower daje nam swobodę jazdy gdziekolwiek jesteśmy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: S

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne:

Silnik	Giant SyncDrive Pro, powered by Yamaha
Jednostka sterująca	Giant RideControl Ergo
Panel sterujący	Giant RideDash Evo
Akumulator	Giant EnergyPak Smart 625Wh kompatybilny z Giant EnergyPak Plus Range Extender
Rozmiary	S, M, L
Kolor	Brązowy metalik
Rama	Aluminium Aluxx SL, Overdrive 1½ - 1⅛", zintegrowane mocowanie nóżki KS18
Widelec	SR Suntour NCX D AIR LO 63mm, oś 15mm
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	Giant Connect XC Riser 31.8x690mm
Wspornik kierownicy	Giant Contact
Wspornik siodła	Giant 30.9mm, mikro regulacja na dwie śruby, kute aluminium
Siodło	Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex
Pedały	Platformowe
Manetki	Shimano Deore
Przerzutka przednia	Shimano Deore
Przerzutka tylna	Shimano Deore, 11-Speed, Shadow+
Hamulce	Shimano BR-MT410, tarczowe hydrauliczne, 180mm
Dzwignie hamulca	Shimano BL-M4100, I-spec EV)
Kaseta / Wolnobieg	Shimano CS-M5100, 11-42T, 11-Speed
Łańcuch	KMC e.11 Sport, e-bike optimized
Mechanizm korbowy	Ramiona z kutego aluminium, minimal Q-factor, 36/48T
Srodek suportu	N/A
Obręcze	Giant eX 2, tubeless, 700c Aluminium
Piasty	Giant eTracker, sealed cartridge bearings [P] oś przelotowa 15mm [T] 142x12 Thru-axle

Szprychy	Sapim E-Lite [T] Race [P], e-bike optimized
Opony	Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), tubeless, Reflex
Dodatki	Giant EnergyPak Smart 6A, Nóżka Trekking KS18
Oświetlenie	Axa BlueLine 50Lux Steady E6 - przednia Axa BlueLine Steady E6- tylna
Bagażnik	Bagażnik z systemem mocowania akcesoriów MIK

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Tabela rozmiarów i geometria

XS	155 cm	165 cm
S	162 cm	172 cm
M	169 cm	179 cm
L	176 cm	186 cm
XL	183 cm	193 cm

		S	M	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	435	485	535	585
B	Kąt	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°

		S	M	L	XL
	podsiodłowy				
C	Długość górnej rury (mm)	570	590	610	630
D	Długość główki ramy (mm)	125	140	155	170
E	Kąt główki ramy	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	42	42	42	42
G	Trail (mm)	91,3	91,3	91,3	91
H	Baza kół (mm)	1112	1121	1142	1163
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	455	455	455	455
J	Obniżenie środka suportu (mm)	60	60	60	60
K	Stack (mm)	591	605	619	648
L	Reach (mm)	380	385	400	432
M	Przekrok (mm)	682	676	665	844
N	Szerokość kierownicy (mm)	690	690	690	690
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	80	90
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	170	170
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C