

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-trekkingowy-haibike-trekking-5-w-100-gotowy-do-jazdy-p-9678.html>



Rower elektryczny trekkingowy Haibike Trekking 5 w 100% gotowy do jazdy

Cena	9 489,99 zł
Cena poprzednia	16 299,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	TYLKO DLA KLIENTÓW ZOSTAJĄCYCH NAJNIŻSZA CENA! GWARANTUJEMY NAJNIŻSZA SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Wszechstronny eBike TREKKING 5 - Idealny na każdą okazję

TREKKING 5 to rower elektryczny, który doskonale sprawdzi się w każdych warunkach. Bez względu na to, czy planujesz dojazdy do pracy, wieczorne przejażdżki po mieście, czy wielodniowe wyprawy z sakwami, ten eBike sprostą wszystkim wyzwaniom. Wyposażony w mocny silnik Yamaha PW-S2 oraz baterię o pojemności 720 Wh, zapewnia odpowiednią pomoc i długi zasięg, nawet na wymagających trasach.

Dla kogo jest TREKKING 5? TREKKING 5 to rower stworzony dla osób, które szukają wszechstronnych rozwiązań – zarówno na codzienne dojazdy, jak i weekendowe wypadki. Dzięki niezawodnym komponentom Shimano, komfortowemu zawieszeniu oraz szerokim oponom terenowym, świetnie sprawdzi się na asfalcie i w lekkim terenie. To idealny wybór dla rowerzystów, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i praktyczność.

Największe zalety TREKKING 5:

- **Silnik Yamaha PW-S2** – mocna jednostka napędowa, która oferuje wsparcie w trudnych momentach.
- **Bateria 720 Wh** – wystarczający zasięg na długie trasy.
- **Zawieszenie SR Suntour Mobie 25 (100 mm)** – komfortowa jazda nawet po nierównym terenie.
- **Przerzutki Shimano Cues U6000 (11-biegowe)** – precyzyjna i płynna zmiana biegów.
- **Hamulce Shimano Deore BR-MT410 (180 mm)** – niezawodne hamowanie w każdych warunkach.
- **Szerokie opony terenowe** – gotowość na lekkie przygody poza miastem.
- **Kompatybilność z przepisami drogowymi** – pełne wyposażenie, w tym bagażnik, błotniki i oświetlenie.

Specyfikacja techniczna eBike TREKKING 5:

Haibike TREKKING 5 — Specyfikacja

Marka: Haibike

Yamaha PW-S2 • 75 Nm Bateria 720 Wh Koła 27.5" Maks. system: 130 kg

Rama i więcej	
Rama	Haibike Aluminium, 27.5"
Kształt ramy / platforma	66_6
Model	TREKKING 5
Maks. dopuszczalna masa systemowa	130 kg
Rozmiary ramy	4045505560
Widelec	SR Suntour MOBIE25-COIL, LOR, DS, 100 mm
Dynamo	Za pośrednictwem systemu baterii
Błotniki	Curana Apollo 70, extra matte black
Oświetlenie przód	Herrmans H-Black MR4 E, 6-12 V
Oświetlenie tył	Spanninga Aerline 2.0 Brake
Stopka	XLC Mooi 18 mm, długość maks. 333 mm
Napęd i hamulce	
Układ zmiany biegów	Shimano CUES RD-U6000 10/11s (Shadow+), 11 biegów; manetka CUES SL-U6000-11R Rapidfire+
Kaseta	Shimano CUES CS-LG400-11, HG, 11-50T
Łańcuch	Shimano CN-LG500 9-11s, LINKGLIDE
Hamulce	Shimano Deore BR-MT410, 2-tłoczkowe, tarcze 180 mm
Dźwignie hamulców	Shimano BL-MT402
Wieszak przerzutki	Glory Wheel UDH
Ramię korby	Miranda Kies ISIS, 170 mm
Wspomaganie (e-bike)	
Silnik	Yamaha PW-S2, 250 W, 25 km/h, 75 Nm
Bateria	Yamaha InTube 720 Wh
Pojemność baterii	720 Wh
Ładowarka	Yamaha Standard Charger 4A
Wyświetlacz	Yamaha A2 Display
Producent zespołu napędowego	Yamaha
Maks. moment	75 Nm
Koła i opony	
Opony	Schwalbe Johnny Watts z paskiem odblaskowym, 60-584
Obręcze	Schürmann YAK Disc 25-584, 32H, wentyl 8,5 mm, z oczkami
Piasty	Przód: Shimano HB-TC500-15, 15×100 mm, 32H, Centerlock Tył: Shimano FH-TC500-HM-B, 12×148 mm, 32H, Centerlock, HG
Kokpit i siodło	
Siodło	Selle Royal Essenza+
Sztyca	JD SP20T.1A, Ø 34.9 mm, L 400 mm
Kierownica	JD MTB502A, Ø 31.8 mm, rise 25 mm, backsweep 15°, szer. 720 mm
Chwyty	XLC Comfort Grip Set VLG-1752D2
Mostek	XLC JD-ST99A-1, Ø 31.8 mm, L 80 mm, A-Head, regulowany
Geometria	
Długość rury podsiodłowej (mm)	400450500550600
Kąt rury podsiodłowej (°)	74
Długość rury sterowej (mm)	140155170180
Kąt główki ramy (°)	68
Długość tylnych widełek (mm)	465
BB drop (mm)	60
Reach (mm)	422432443462481
Offset rury podsiodłowej	—
Wartości reach/HT/ST podane dla odpowiednich rozmiarów ramy.	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 27,5"
Wybierz rozmiar:: L(50) , M(45) , S(38) , XL(55) , XXL(60)
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Haibike TREKKING 5 — Specyfikacja	
Marka: Haibike	
Yamaha PW-S2 • 75 Nm Bateria 720 Wh Koła 27.5" Maks. system: 130 kg	
Rama i więcej	
Rama	Haibike Aluminium, 27.5"
Kształt ramy / platforma	66_6
Model	TREKKING 5
Maks. dopuszczalna masa systemowa	130 kg
Rozmiary ramy	404550 5560
Widelec	SR Suntour MOBIE25-COIL, LOR, DS, 100 mm
Dynamo	Za pośrednictwem systemu baterii
Błotniki	Curana Apollo 70, extra matte black
Oświetlenie przód	Herrmans H-Black MR4 E, 6-12 V
Oświetlenie tył	Spanninga Aerline 2.0 Brake
Stopka	XLC Mooi 18 mm, długość maks. 333 mm
Napęd i hamulce	
Układ zmiany biegów	Shimano CUES RD-U6000 10/11s (Shadow+), 11 biegów; manetka CUES SL-U6000-11R Rapidfire+
Kaseta	Shimano CUES CS-LG400-11, HG, 11-50T
Łańcuch	Shimano CN-LG500 9-11s, LINKGLIDE
Hamulce	Shimano Deore BR-MT410, 2-tłoczkowe, tarcze 180 mm

Dźwignie hamulców	Shimano BL-MT402
Wieszak przerzutki	Glory Wheel UDH
Ramię korby	Miranda Kies ISIS, 170 mm
Wspomaganie (e-bike)	
Silnik	Yamaha PW-S2, 250 W, 25 km/h, 75 Nm
Bateria	Yamaha InTube 720 Wh
Pojemność baterii	720 Wh
Ładowarka	Yamaha Standard Charger 4A
Wyświetlacz	Yamaha A2 Display
Producent zespołu napędowego	Yamaha
Maks. moment	75 Nm
Koła i opony	
Opony	Schwalbe Johnny Watts z paskiem odblaskowym, 60-584
Obręcze	Schürmann YAK Disc 25-584, 32H, wentyl 8,5 mm, z oczkami
Piasty	Przód: Shimano HB-TC500-15, 15×100 mm, 32H, Centerlock Tył: Shimano FH-TC500-HM-B, 12×148 mm, 32H, Centerlock, HG
Kokpit i siodło	
Siodło	Selle Royal Essenza+
Sztyca	JD SP20T.1A, Ø 34.9 mm, L 400 mm
Kierownica	JD MTB502A, Ø 31.8 mm, rise 25 mm, backsweep 15°, szer. 720 mm
Chwyty	XLC Comfort Grip Set VLG-1752D2
Mostek	XLC JD-ST99A-1, Ø 31.8 mm, L 80 mm, A-Head, regulowany
Geometria	
Długość rury podsiodłowej (mm)	400450500550600
Kąt rury podsiodłowej (°)	74
Długość rury sterowej (mm)	140155170180
Kąt główki ramy (°)	68
Długość tylnych widełek (mm)	465
BB drop (mm)	60
Reach (mm)	422432443462481
Offset rury podsiodłowej	—
Wartości reach/HT/ST podane dla odpowiednich rozmiarów ramy.	
* Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia. Zdjęcia poglądowe.Drukuj / Zapisz PDF	

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

TREKKING 5

Rozmiar ramy	S 40	M 45	L 50	XL 55	XXL 60
Rozmiar koła	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"
Wysokość korpusu (cm)	160-172	170-179	177-187	185-195	193-205

Długość rury podsiodłowej (mm)	400	450	500	550	600
Długość górnej rury (mm)	610	620	635	658	680
Długość główki ramy (mm)	140	140	155	170	180
Kąt nachylenia rury podsiodłowej (stopień)	74	74	74	74	74
Kąt główki ramy (stopień)	68	68	68	68	68
Wysokość ramy (stack) (mm)	656	656	670	684	693
Wysięg ramy (reach) (mm)	422	432	443	462	481
Opuszczenie BB (mm)	60	60	60	60	60
Rozstaw osi (mm)	1171	1181	1198	1223	1246
Długość tylnego trójkąta (mm)	465	465	465	465	465
Nachylenie / przesunięcie widelca (mm)	44	44	44	44	44
Długość widelca (mm)	521	521	521	521	521

Dowiedz się więcej o gwarancji

GWARANCJA I REKLAMACJE

GWARANCJA I REKLAMACJE

GWARANCJA I REKLAMACJE

Zależy nam na dostarczaniu wysokiej klasy sprzętu rowerowego dopasowanego do Twoich potrzeb, dlatego w naszej ofercie znajdziesz wyłącznie wybranych, sprawdzonych dostawców, z produktów których korzystamy na co dzień. Jeżeli dostarczony przez nas do Ciebie produkt posiada jakąkolwiek wadę lub masz uwagi co do jego jakości, zgłoś reklamację. Przed złożeniem reklamacji, zapoznaj się z poniższą listą:

[Kliknij tutaj i zapoznaj się z warunkami gwarancji](#)

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE