

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-tria-n5f-low-w-100-gotowy-gratis-p-10854.html>



Rower elektryczny Winora TRIA N5f Low w 100% gotowy + Gratis

Cena	14 699,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WTGU1
Producent	Winora

Opis produktu

Winora Tria N5f Low 2026

Winora Tria N5f Low to rower dla osób, które szukają wygody roweru miejskiego, ale nie chcą rezygnować z nowoczesnych standardów obsługi. Literka "f" w nazwie (Freewheel) oznacza, że ten model wyposażono w **wolnobieg**. W przeciwieństwie do wersji z hamulcem nożnym (torpedo), tutaj możesz swobodnie kręcić pedałami do tyłu. Ułatwia to ustawienie korby do startu na światłach i jest preferowane przez wielu rowerzystów przyzwyczajonych do rowerów sportowych.



To, co wyróżnia ten model na tle konkurencji, to potężny napęd. Zamiast standardowego silnika miejskiego, zastosowano tu mocny **Bosch Performance Line (75Nm)**, zasilany dużą baterią **625Wh**. Taka konfiguracja pozwala na dynamiczne pokonywanie stromych wzniesień i długie wycieczki bez obaw o zasięg. Za przekazanie napędu odpowiada specjalna piaśta **Shimano Nexus 5**, zaprojektowana by wytrzymać dużą moc silnika, a o bezpieczeństwo dbają hydrauliczne hamulce tarczowe.

Kluczowe informacje (FAQ)

Czym różni się model N5f od N5?

Różnica tkwi w systemie hamowania i pracy pedałów. Model N5f **nie posiada hamulca w pedałach (torpedo)**. Posiada tzw. wolnobieg, co oznacza, że kręcąc pedałami do tyłu, nie hamujesz. Hamowanie odbywa się wyłącznie za pomocą dwóch dźwigni na kierownicy (hamulce tarczowe). To rozwiązanie daje większą swobodę i jest bardziej intuicyjne dla osób przesiadających się z rowerów górskich lub trekkingowych.

Dlaczego silnik 75Nm w rowerze miejskim to zaleta?

Większość rowerów miejskich ma silniki o mocy 40-50Nm. Winora Tria N5f oferuje aż 75Nm (Bosch Performance Line). Dzięki temu rower znacznie lepiej radzi sobie w pagórkowatym terenie, przy silnym wietrze lub gdy przewozisz ciężkie zakupy na bagażniku. Ruszanie jest płynne, ale bardzo dynamiczne.

Dlaczego piasta Nexus 5 ma "tylko" 5 biegów?

Piasta Shimano Nexus 5 została stworzona specjalnie dla mocnych e-bike'ów. Jej 5 biegów pokrywa taki sam zakres przełożeń (263%) jak starsze piasty 7- czy 8-biegowe, ale mechanizm jest znacznie bardziej wytrzymały na przeciążenia generowane przez silnik 75Nm. Mniej biegów oznacza też rzadszą potrzebę zmiany przełożeń.



Co daje bateria 625Wh?

To akumulator o podwyższonej pojemności. W porównaniu do standardowych 400Wh czy 500Wh, bateria 625Wh pozwala przejechać znacznie więcej kilometrów na jednym ładowaniu. To idealne rozwiązanie dla osób, które planują dłuższe wycieczki lub nie chcą codziennie ładować roweru.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium 6061, Low (Niski przekrok), zintegrowana bateria, komfortowa geometria.
Silnik	Bosch Performance Line Smart System, 250 W, 75 Nm, 25 km/h. Uniwersalny i mocny silnik, idealny na pagórkowaty teren.
Bateria	Bosch PowerTube 625Wh. Zwiększona pojemność dla dłuższego zasięgu. Zintegrowana, wyjmowana.
Wyświetlacz	Bosch Intuvia 100 + LED Remote. Czytelny ekran z danymi jazdy + pilot. Smart System.
Ładowarka	Bosch Charger 2A (220-240 V) - kompaktowa ładowarka.
Widelec	SR Suntour NEX-E25, Skok: 63mm, amortyzowany sprężynowy.
Przekładnia (Piasta)	Shimano Nexus SG-C7002-5D, 5-biegowa. Specjalna, wzmocniona konstrukcja do e-bike'ów. Wersja z wolnobiegiem (bez hamulca nożnego).
Manetka	Shimano Nexus SL-C7000-5 RevoShift (obrotowa). Intuicyjna zmiana biegów poprzez obrót ręczki.
Zębatka tył	KMC 27T.
Łańcuch	KMC E1 EPT. Wzmocniony łańcuch do e-bike'ów z powłoką antykorozyjną.
Hamulce	Tektro HD-T275, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe (przód/tył, tarcza 160mm). Skuteczne hamowanie niezależnie od warunków pogodowych.
Koła	Obręcze: Ryde Zac421 (wzmocnione, oczkowane) / Piasty: Shimano HB-QC300 (przód) / Shimano Nexus 5 (tył).
Opony	XLC Traverse CTC, 50-622 (28 cali) - komfortowe opony miejskie.
Sztyca	Satori Harmony LT2, amortyzowana, 31.6 mm. Zwiększa komfort jazdy.
Siodło	Selle Royal Wave.
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD TR25AL (640 mm) / Mostek: JD ST243A-2 (Regulowany kąt nachylenia).
Oświetlenie	Przód: Herrmans MR-GO / Tył: AXA Juno E-Bike. Zasilane z baterii głównej.
Akcesoria	Bagażnik systemowy Winora (MIK), Błotniki Eurofender Tempo 28, Pełna osłona łańcucha Hesling Move, Podpórka Ursus Mooi Plus 40.
Waga / Nośność	28.1 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora** . Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Amortyzacja: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Bosch Per
wspomaga
a naturaln
Baterie Bo
energii, ni
żywnośnoś
umożliwia
czasem tr
doładowa
Bosch Intu
jeździe, a
ramach S
praktyce u
nie wyma
Bosch Cha
żywnośnoś
akumulator
gniazdka -
Aluminium
SR Soutou
Shimano M
zaprojekt
konstrukc
sporadycz
bezpiecze
Shimano M
zmieniać
bardzo wy
precyzyjn
mechanizm
KMC kase
KMC E1 E
Samox EM
Tektro HD
Klamki: Te
Wersja "F"
Obrećce: 1
Przednia p
Tylna pias
Szprychy:
XLC Trave
Kierownic
Mostek: JD
Herrmans
VP Compo
Siodło: Se
Szytca: Sa
Marwi SP-
Herrmans
Bagażnik:
Błotniki: E
Osłona łań
Podpórka:
Waga row

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Zbiornicze dane techniczne dla serii **Winora Tria (N5, N5f, R8f, R5f)**. Wszystkie te modele dzielą identyczną, komfortową ramę typu Low z szerokim przekrokiem, różniąc się jedynie wyposażeniem.

Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
XS	41 cm	150 - 160
S	46 cm	160 - 170
M	51 cm	170 - 180
L	56 cm	180 - 190
XL	61 cm	190 - 200

*Powyższe przedziały są jedynie sugestią producenta. Ostateczny dobór rozmiaru ramy zależy od indywidualnych proporcji ciała (długość nóg, tułowia) oraz preferowanego stylu jazdy użytkownika.



Winora Tria (N5 / R8 / R5) Low

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	41 (XS)	46 (S)	51 (M)	56 (L)	61 (XL)
Wysokość ramy (ST)	410	460	510	560	610
Górna rura (TT)	620	626	626	640	648
Główka ramy (HT)	180	180	210	210	210
Tylne trójkąt (CS)	480	480	480	480	480

Parametr	41 (XS)	46 (S)	51 (M)	56 (L)	61 (XL)
Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60	60	60
Baza kół (WB)	1140	1150	1160	1170	1180
Kąt główki ramy (HA)	70°	70°	70°	70°	70°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	71°	71°	71°	71°	71°
Zasięg (Reach)	404	414	416	426	436
Wysokość (Stack)	643	643	667	667	667

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	640
Mostek (długość)	85
Sztyca (długość)	350
Wznios kierownicy (Rise)	25

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. W rowerach miejskich (seria Tria) krótszy reach sprzyja wyprostowanej, zrelaksowanej sylwetce.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Bardzo wysoki stack w modelach Tria (>640mm) zapewnia maksymalny komfort i odciążenie kręgosłupa.

Kąt główki ramy (70°): Zapewnia stabilne, przewidywalne prowadzenie i łatwe manewrowanie w ruchu miejskim.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl.**

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.

-
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
 - W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędów produkcyjnych,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kaseta, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.