Dane aktualne na dzień: 10-10-2026 15:53

Link do produktu: https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-tria-n8f-e-low-w-100-gotowy-pompka-gratis-p-10811.html

Rower elektryczny Winora Tria N8f E Low w 100% gotowy + Pompka Gratis

Cena	**10 289,99 zł**
Cena poprzednia	~~**13 199,00 zł**~~
Dostępność	**Produkt w magazynie**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**WTER3**
Producent	**Winora**
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Winora Tria N8f E Low 2026

Winora Tria N8f E Low to rower elektryczny, który daje Ci pełną swobodę. Model ten (oznaczenie "f" od *freewheel*) został wyposażony w **wolnobieg**, co oznacza, że w przeciwieństwie do wersji z hamulcem nożnym (torpedo), tutaj możesz swobodnie kręcić pedałami do tyłu. To ogromne ułatwienie na skrzyżowaniach – stojąc na światłach, możesz łatwo ustawić pedał w idealnej pozycji do startu, co w połączeniu z niską ramą (Low Entry) sprawia, że ruszanie jest płynne i bezpieczne.

Ubezpieczona dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy + pompka z manometrem – GRATIS

Rower napędzany jest przez wydajny silnik **Bosch Active Line Plus (50Nm)**, który oferuje idealny balans między mocą a ciszą. Dzięki baterii 500Wh, Tria N8f E świetnie sprawdzi się zarówno w codziennych dojazdach, jak i podczas weekendowych wycieczek. Za zmianę biegów odpowiada bezobsługowa piasta **Shimano Nexus 8**, a o bezpieczeństwo dbają hydrauliczne hamulce tarczowe. To rower dla tych, którzy cenią wygodę, nowoczesność i brak ograniczeń.

Kluczowe informacje (FAQ)

Czym różni się model N8f od N8?

Kluczową różnicą jest brak hamulca nożnego (torpedo) w modelu N8f. Dzięki temu posiada on tzw. wolnobieg. Możesz swobodnie cofać pedały podczas jazdy lub postoju, co ułatwia ustawienie korby do startu. Hamowanie odbywa się wyłącznie za pomocą dwóch klamek na kierownicy, co jest standardem w nowoczesnych rowerach.

Czy piasta Nexus 8 wymaga serwisu?

Piasty planetarne Shimano Nexus są znane ze swojej "bezobsługowości". Cały mechanizm jest zamknięty wewnątrz uszczelnionej obudowy, co chroni go przed wodą, piaskiem i solą. Wymaga jedynie okresowego przeglądu (raz na rok lub co kilka tysięcy kilometrów), co czyni go idealnym rozwiązaniem do jazdy miejskiej.

Czy silnik 50Nm poradzi sobie z wzniesieniami?

Tak, moment obrotowy 50Nm generowany przez silnik Bosch Active Line Plus jest w zupełności wystarczający do pokonywania miejskich wzniesień, wiaduktów, a także pagórkowatych tras turystycznych. Wspomaganie jest przy tym bardzo naturalne i pozbawione szarpnięć.

Dla kogo jest rama Low Entry?

Dla każdego, kto ceni wygodę. Brak górnej rury pozwala na wsiadanie i zsiadanie bez konieczności "zadzierania" nogi. Jest to szczególnie wygodne, gdy rower jest obciążony sakwami, fotelikiem dziecięcym lub gdy jeździsz w bardziej formalnym ubraniu.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium (niski przekrok - Low Entry), zintegrowana bateria, geometria komfortowa
Silnik	Bosch Active Line Plus Smart System, 250 W, 50 Nm, 25 km/h. Oferuje żwawsze przyspieszenie i lepsze wsparcie na podjazdach niż wersja podstawowa. Dzięki Smart System masz dostęp do aplikacji Flow.
Bateria	Bosch PowerTube 500Wh. Nowoczesne ogniwa litowo-jonowe, wysoka gęstość energii, system BMS dbający o bezpieczeństwo.
Wyświetlacz	Bosch Intuvia 100 + LED Remote. Czytelny wyświetlacz z danymi + pilot do zmiany trybów. Działa w ramach Smart System (dostęp do aplikacji Flow).
Ładowarka	Bosch Charger 2A (220–240 V) - kompaktowa i lekka.
Widelec	SR Suntour NEX-E25, Skok: 63mm (amortyzowany sprężynowo)
Przekładnia (Piasta)	Shimano Nexus SG-C6001-8D, 8-biegowa piasta planetarna. Wersja z **wolnobiegiem** (bez hamulca nożnego). Mechanizm zamknięty, odporny na warunki pogodowe, umożliwia zmianę biegów na postoju.
Manetka	Shimano Nexus SL-C6000-8 RevoShift (obrotowa). Pozwala zmieniać biegi poprzez lekkie przekręcenie uchwytu dłonią — intuicyjnie i bez odrywania rąk od kierownicy.
Kaseta (Zębatka)	Shimano Nexus, 8 speed
Łańcuch	KMC X8
Mechanizm korbowy	Samox Direct Mount Chainring, 38T (z pełną osłoną łańcucha SKS Chainbow-E)
Hamulce	Shimano BR-MT200, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe (przód 180mm / tył 160mm). Skuteczne i łatwe w dozowaniu hamowanie w każdych warunkach.
Koła	Obręcze: Ryde Eco21 (aluminiowe, nitowane) / Piasty: Shimano HB-QC300 (przód) / Shimano Nexus 8 (tył)
Opony	XLC Traverse CTC, 50-622 (28 cali) - komfortowe opony miejskie
Sztyca	XLC SP-DC1, 31.6 mm, L: 300 mm
Siodło	Selle Royal Wave
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD TR25AL (640 mm) / Mostek: JD ST243A-2 (Regulowany kąt nachylenia)
Chwyty	Herrmans DD42 (Lockable Grips)
Oświetlenie	Przód: Herrmans Nordic CL3 E / Tył: AXA Juno E-Bike. Zasilane z baterii głównej.
Akcesoria	Bagażnik: Winora system carrier, Błotniki: Eurofender Tempo 28,

Specyfikacja komponentów

	Podpórka: Ursus Mooi Plus 40
Waga / Nośność	28.4 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita)

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy
Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych
Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ**.**

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz na stronie producenta oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora** . Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: L-56 , M-51 , S-46 , XL-61 , XS-41
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
	Bosch Act wyraźnie dostęp do Baterie Bo energii, ni żywotnośc umożliwia czasem tr doładowar Bosch Intu jeździe, a ramach Sr praktyce u nie wyma Bosch Cha żywotnośc akumulato gniazdka Aluminium SR Suntou Shimano M zapewnia brudem i Shimano M zmieniać bardzo wy precyzyjn mechaniz Shimano M KMC X8 8 Samox Di Shimano E Średnica t Obręcze: Przednia p Tylna pias XLC Trave JD TR25AL Herrmans JD ST243A Selle Roya

Komponent	Szczegóły
	XLC SP-D0
	VP Compo
	Herrmans
	Bagażnik:
	Błotniki: E
	Podpórka:
	Waga row

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modelu **Winora Tria N8f E** (rama Low/Monotube). Skorzystaj z tabeli, aby dobrać odpowiedni rozmiar ramy do swojego wzrostu.

Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
XS	41 cm	150 - 160
S	46 cm	160 - 170
M	51 cm	170 - 180
L	56 cm	180 - 190
XL	61 cm	190 - 200

*Rozmiar ramy (np. 41, 46) odpowiada długości rury podsiodłowej w cm.



Winora Tria N8 Low

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	41 (XS)	46 (S)	51 (M)	56 (L)	61 (XL)
Wysokość ramy (ST)	410	460	510	560	610
Górna rura (TT)	620	626	626	640	648
Główka ramy (HT)	180	180	210	210	210
Tylny trójkąt (CS)	480	480	480	480	480
Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60	60	60
Baza kół (WB)	1140	1150	1160	1170	1180
Kąt główki ramy (HA)	70°	70°	70°	70°	70°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	71°	71°	71°	71°	71°
Zasięg (Reach)	404	414	416	426	436
Wysokość (Stack)	643	643	667	667	667

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	640
Mostek (długość)	85
Sztyca (długość)	300
Wznios kierownicy	25

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. W rowerach miejskich wpływa na wyprostowaną pozycję.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Im wyższy stack, tym bardziej komfortowa i wyprostowana sylwetka.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Wartość 70° jest typowa dla rowerów trekkingowych, zapewniając stabilne i przewidywalne prowadzenie.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

PRAKTYCZNY
UPOMINEK
GRATIS!

PONAD
1000
ZAUFANYCH OPINII

BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA
ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW
GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA
I MAILOWA
OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI
LUB ZWROT
DO 100 DNI

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kaseta, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.