

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 12:20

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-enduro-giant-reign-1-2020-p-6228.html>

Rower enduro Giant Reign 1 2020



Cena	13 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

**PROMOCJA**
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Od bike parku, poprzez trasy enduro aż po strome singletracki – ten twardziel ma się czym pochwalić. Lekka, supersztywna rama aluminiowa jest długa i niska, a zawieszenie Maestro pomaga frunąć nad wybojami.

Stworzony w oparciu o ramę z aluminium ALUXX SL, zaprojektowaną, by optymalnie wykorzystać koła 27,5 cala, Reign daje możliwości i pewność, aby przekraczać granice własnej wytrzymałości w agresywnym terenie. Jego tylne zawieszenie Maestro z mocowaniem typu trunnion zapewnia płynny, aktywny skok 160 mm i jest wyposażone w lżejszy, sztywniejszy wahacz górny wykonany w technologii Advanced Forged Composite. Ulepszona geometria z dłuższym kokpitem, zwężana rura sterowa OverDrive oraz mocowanie zgodne z amortyzatorami powietrznymi lub sprężynowymi – wszystko to zmierza do uzyskania maksymalnej kontroli – zwłaszcza przy dużej prędkości i na nierównym terenie. Seria Reign obejmuje również Reign SX z większym skokiem z przodu i konfiguracją do jazdy grawitacyjnej.

Główne korzyści

- **Zwrotność i kontrola kół 27,5 cala**
- Koła 27,5 cala równoważą zwrotność i kontrolę, pozwalając z łatwością pokonywać wyboisty teren, wykonywać manewry przy dużej prędkości, zmieniać szlaki i z impetem wychodzić z zakrętów.
- **Najnowsze rozwiązania zawieszenia**
- Ulepszone zawieszenie tylne Maestro ma mocowanie amortyzatora typu trunnion z dłuższym skokiem i płynniejszą pracą. Skok 160 mm, nowy górny wahacz wykonany w technologii Advanced Forged Composite zapewniający większą sztywność i wytrzymałość oraz mniejsza masa całkowita.

- **Geometria enduro**

- Lekka i sztywna rama z aluminium ALUXX SL ma ulepszoną geometrię enduro, więc możesz agresywnie pokonywać zjazdy i pewnie brać zakręty.

Specyfikacja

Rozmiary	S, M, L, XL
Kolor	Żółty Electric/Czarny
Rama	Aluminium - Aluxx SL, system zawieszenia Maestro 160mm
Widelec	FOX 36 Float Performance, skok 170mm, Grip Damper, Boost 15x110 QR, Tapered
Tylny amortyzator	FOX Float DPX2 Performance, Trunnion Mount
Kierownica	GIANT Contact TR35, 780x35mm, alu.
Wspornik kierownicy	GIANT Contact SL, 35mm, alu.
Wspornik siodła	GIANT Contact Switch, 30.9mm, wspornik regulowany manetką
Siodło	GIANT Contact (Neutral), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow
Pedały	N/A
Manetki	SHIMANO XT M8100, 1x12 I-spec EV
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	SHIMANO XT M8100 GS, Shadow +
Hamulce	SHIMANO XT M8120, tarcze 200/180, 4-tłoczkowe, hydr.
Dzwignie hamulca	SHIMANO XT M8100
Kaseta / Wolnobieg	SHIMANO SLX M7100, 10-51, 12s.
Łańcuch	SHIMANO CN-M7100
Mechanizm korbowy	SHIMANO XT M8100, 32T , prowadnica MRP Amg V2
Srodek suportu	SHIMANO BB-MT800, PressFit
Obręcze	GIANT AM 27.5, wew. szer. 30mm, tubeless
Piasty	[P] SHIMANO HB-M7110-B CENTER LOCK, Boost 15x110 [T] SHIMANO FH-M7110-B CENTER LOCK, Boost 12x148
Szprychy	SAPIM Leader, 28/28
Opony	[P] MAXXIS Minion DHF 27.5x2.5 WT, 60 TPI, FOLD, EXO, TR, Tubeless, [T] MAXXIS Minion DHRII 27.5x2.4 WT, 60 TPI, FOLD, EXO, TR, Tubeless

Najważniejsze informacje

Stworzony w oparciu o ramę z aluminium ALUXX SL, zaprojektowaną, by optymalnie wykorzystać koła 27,5 cala, Reign daje możliwości i pewność, aby przekraczać granice własnej wytrzymałości w agresywnym terenie. Jego tylne zawieszenie Maestro z mocowaniem typu trunnion zapewnia płynny, aktywny skok 160 mm i jest wyposażone w lżejszy, sztywniejszy wahacz górny wykonany w technologii Advanced Forged Composite. Ulepszona geometria z dłuższym kokpitem, zwężana rura sterowa OverDrive oraz mocowanie zgodne z amortyzatorami powietrznymi lub sprężynowymi – wszystko to zmierza do uzyskania maksymalnej kontroli – zwłaszcza przy dużej prędkości i na nierównym terenie. Seria Reign obejmuje również Reign SX z większym skokiem z przodu i konfiguracją do jazdy grawitacyjnej.

Tabela rozmiarów i geometria

S 163 cm - 172 cm
M 171 cm - 180 cm
L 179 cm - 188 cm
XL 187 cm - 198 cm

		S	M	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	380	431	464	496
B	Kąt podsiodłowy	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
C	Długość górnej rury (mm)	601	637	657	682
D	Długość główki ramy (mm)	95	95	115	125
E	Kąt główki ramy	64,5°	64,5°	64,5°	64,5°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	46	46	46	46
G	Trail (mm)	120	120	120	120
H	Baza kół (mm)	1178	1213	1236	1262
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	435	435	435	435
J	Obniżenie środka suportu (mm)	7	7	7	7
K	Stack (mm)	580	580	599	608
L	Reach (mm)	419	454	469	491
M	Przekrok (mm)	697	716	741	761
N	Szerokość kierownicy (mm)	800	800	800	800
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	40	50	50	60
P	Długość ramienia korby (mm)	170	175	175	175
Q	Rozmiar kół	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: S , M , L , XL