

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-enduro-giant-reign-2-2020-p-6229.html>

Rower enduro Giant Reign 2 2020



Cena	11 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

**PROMOCJA**
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Od bike parku, poprzez trasy enduro aż po strome singletracki – ten twardziel ma się czym pochwalić. Lekka, supersztywna rama aluminiowa jest długa i niska, a zawieszenie Maestro pomaga frunąć nad wybojami.

Stworzony w oparciu o ramę z aluminium ALUXX SL, zaprojektowaną, by optymalnie wykorzystać koła 27,5 cala, Reign daje możliwości i pewność, aby przekraczać granice własnej wytrzymałości w agresywnym terenie. Jego tylne zawieszenie Maestro z mocowaniem typu trunnion zapewnia płynny, aktywny skok 160 mm i jest wyposażone w lżejszy, sztywniejszy wahacz górny wykonany w technologii Advanced Forged Composite. Ulepszona geometria z dłuższym kokpitem, zwężana rura sterowa OverDrive oraz mocowanie zgodne z amortyzatorami powietrznymi lub sprężynowymi – wszystko to zmierza do uzyskania maksymalnej kontroli – zwłaszcza przy dużej prędkości i na nierównym terenie. Seria Reign obejmuje również Reign SX z większym skokiem z przodu i konfiguracją do jazdy grawitacyjnej.

Główne korzyści

- **Zwrotność i kontrola kół 27,5 cala**
- Koła 27,5 cala równoważą zwrotność i kontrolę, pozwalając z łatwością pokonywać wyboisty teren, wykonywać manewry przy dużej prędkości, zmieniać szlaki i z impetem wychodzić z zakrętów.
- **Najnowsze rozwiązania zawieszenia**
- Ulepszone zawieszenie tylne Maestro ma mocowanie amortyzatora typu trunnion z dłuższym skokiem i płynniejszą pracą. Skok 160 mm, nowy górny wahacz wykonany w technologii Advanced Forged Composite zapewniający większą sztywność i wytrzymałość oraz mniejsza masa całkowita.

- **Geometria enduro**

- Lekka i sztywna rama z aluminium ALUXX SL ma ulepszoną geometrię enduro, więc możesz agresywnie pokonywać zjazdy i pewnie brać zakręty.

Specyfikacja

Rozmiary	S, M, L, XL
Kolor	Szary/Czarny
Rama	Aluminium - Aluxx SL, system zawieszenia Maestro 160mm
Widelec	ROCKSHOX Yari RC DebonAir, skok 170mm, Boost 15x110 Maxle Stealth, Tapered ROCKSHOX Deluxe Select+
Tylny amortyzator	GIANT Contact TR35, 800x35mm, wznios 20mm rise, alu.
Kierownica	GIANT Contact SL, 35mm, alu.
Wspornik kierownicy	GIANT Contact Switch, 30.9mm, wspornik regulowany manetką
Wspornik siodła	GIANT Contact (Neutral), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow
Siodło	N/A
Pedały	SRAM SX Eagle, 1x12
Manetki	N/A
Przerzutka przednia	SRAM SX Eagle
Przerzutka tylna	SHIMANO BR-MT420, tarcze 180/180, hydr.
Hamulce	SHIMANO MT-401
Dzwignie hamulca	SRAM SX 10-50, 12s.
Kaseta / Wolnobieg	
Łańcuch	SRAM SX
Mechanizm korbowy	SRAM SX DUB 30T,, prowadnica MRP Amg CS Guide
Srodek suportu	SRAM GXP DUB, PressFit
Obręcze	GIANT AM 27.5, wew. szer. 30mm, tubeless
Piasty	[P] GIANT by FORMULA Tracker Performance Boost 15x110, łożyska maszynowe [T] GIANT by FORMULA Tracker Performance Boost 12x148, łożyska maszynowe
Szprychy	SAPIM Leader, 28/28
Opony	[P] MAXXIS Minion DHF 27.5x2.5 WT, 60 TPI, FOLD, EXO, TR, Tubeless, [T] MAXXIS Minion DHRII 27.5x2.4 WT, 60 TPI, FOLD, EXO, TR, Tubeless
Dodatki	N/A
Waga	14,50 kg (rozmiar M)

Najważniejsze informacje

Stworzony w oparciu o ramę z aluminium ALUXX SL, zaprojektowaną, by optymalnie wykorzystać koła 27,5 cala, Reign daje możliwości i pewność, aby przekraczać granice własnej wytrzymałości w agresywnym terenie. Jego tylne zawieszenie Maestro z mocowaniem typu trunnion zapewnia płynny, aktywny skok 160 mm i jest wyposażone w lżejszy, sztywniejszy wahacz górny wykonany w technologii Advanced Forged Composite. Ulepszona geometria z dłuższym kokpitem, zwężana rura sterowa OverDrive oraz mocowanie zgodne z amortyzatorami powietrznymi lub sprężynowymi – wszystko to zmierza do uzyskania maksymalnej kontroli – zwłaszcza przy dużej prędkości i na nierównym terenie. Seria Reign obejmuje również Reign SX z większym skokiem z przodu i konfiguracją do jazdy grawitacyjnej.

Tabela rozmiarów i geometria

S 163 cm - 172 cm
M 171 cm - 180 cm
L 179 cm - 188 cm
XL 187 cm - 198 cm

		S	M	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	380	431	464	496
B	Kąt podsiodłowy	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
C	Długość górnej rury (mm)	601	637	657	682
D	Długość główki ramy (mm)	95	95	115	125
E	Kąt główki ramy	64,5°	64,5°	64,5°	64,5°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	46	46	46	46
G	Trail (mm)	120	120	120	120
H	Baza kół (mm)	1178	1213	1236	1262
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	435	435	435	435
J	Obniżenie środka suportu (mm)	7	7	7	7
K	Stack (mm)	580	580	599	608
L	Reach (mm)	419	454	469	491
M	Przekrok (mm)	697	716	741	761
N	Szerokość kierownicy (mm)	800	800	800	800
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	40	50	50	60
P	Długość ramienia korby (mm)	170	175	175	175
Q	Rozmiar kół	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: S , M , L , XL