

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-enduro-liv-intrigue-3-2020-p-6102.html>

Rower enduro Liv Intrigue 3 2020



Cena	9 299,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Liv

Opis produktu

PROMOCJA **0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

Rowery górskie Giant Liv Intrigue 3 są dostępne w wersji z kołami 27,5". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower enduro kupić w podobnej cenie to Giant Liv Intrigue 3 jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Liv Intrigue posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru enduro Giant Liv Intrigue 3 są : amortyzowana rama, amortyzowany widelec powietrzny Rockshox, wysokiej klasy przerzutki New Eagle SX, hamulce tarczowe hydrauliczne oraz wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 27,5".

Główne korzyści

Rower trailowy o najwyższej wydajności

Zawieszenie Maestro, lekka rama ALUXX, bezkompromisowe wykończenie.
Równowaga i zwinność

Amortyzator tylny ze skokiem 140 mm, widelec o skoku 150 mm i koła 27,5-calowe z opcją opon 2,6 cala – Intrigue jeździ jak marzenie, jest pełen zwinności na podjazdach i kontroli na zjazdach.
Naprawdę dopasowany do kobiet

Filozofia projektowa Liv 3F oraz testy zawiesznień przeprowadzane przez kobiety dla kobiet, jak również szlifowanie do perfekcji dzięki testowaniu prototypów przez zawodniczki.
Za co go uwielbiamy

Możliwość pokonywania technicznych zjazdów i podjazdów na nierównym, stromym terenie sprawia, że Intrigue ożywa, płynnie pokonując przeszkody. To wymarzony rower dla tych, którzy chcą jeździć na różnorodnych szlakach i przeżywać niesamowite przygody. To wymarzony rower dla tych, którzy chcą jeździć na różnorodnych szlakach, przeżywać niesamowite przygody i sprawdzać granice swoich możliwości.

Rozmiary
Kolor

XS, S, M, L
Piaskowy/Srebrny

Rama	Aluminium - Aluxx SL, system zawieszenia Maestro 140mm
Widelce	ROCKSHOX 35 Gold RL, skok 150mm, DebonAir, Motion Control Damping, Boost 15x110 Maxle Ultimate, Tapered
Tylny amortyzator	ROCKSHOX Deluxe Select, Trunnion Mount
Kierownica	GIANT Connect Trail, 780x31.8mm
Wspornik kierownicy	GIANT Contact, alu.
Wspornik siodła	GIANT Contact Switch, 30.9mm, wspornik regulowany manetką
Siodło	LIV Contact Forward, UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow
Pedały	N/A
Manetki	New Eagle SX 1x12
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	New Eagle SX
Hamulce	SHIMANO BR-MT520 BR-MT400, tarcze 180/180, hydr.
Dzwignie hamulca	SHIMANO BL-MT520 BL-MT401
Kaseta / Wolnobieg	New Eagle SX, 11-50T, 12s.
Łańcuch	SRAM SX Eagle
Mechanizm korbowy	SRAM SX DUB 30T
Srodek suportu	SRAM GXP DUB, PressFit
Obřęcze	GIANT AM 27.5, wew. szer. 30mm, tubeless
Piasty	[P] GIANT by FORMULA Tracker Performance Boost 15x110, łożyska maszynowe [T] GIANT by FORMULA Tracker Performance Boost 12x148, łożyska maszynowe
Szprychy	SAPIM Leader, 28/28
Opony	[P] MAXXIS High Roller II 27.5x2.5 WT, 60 TPI, EXO, TR [T] MAXXIS High Roller II 27.5x2.4, 60 TPI, EXO, TR, Tubeless
Dodatki	N/A

Najważniejsze informacje

Intrigue, pełen temperamentu rower trailowy, teraz jest dostępny w lekkiej wersji ALUXX, z górnym łącznikiem wykonanym w technologii Advanced Forged Composite, zawieszeniem tylnym Maestro o skoku 140 mm i widelcem o skoku 150 mm. Intrigue, zaprojektowany zgodnie z filozofią projektową Liv 3F, ma specjalną geometrię ramy i amortyzatory dobrane dla kobiet. Do tego oferuje wewnętrzne prowadzenie linek i możliwość montażu przerzutki przedniej. Dzięki zwiększonej efektywności pedałowania oraz agresywnej pozycji podczas jazdy trailowej, jaką daje wydłużona rura górna i skrócony mostek, Intrigue jest szybki, wydajny i chętny, by pomóc Ci osiągnąć jeszcze więcej.

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu doboru właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS 148 cm - 163 cm
S 158 cm - 169 cm
M 164 cm - 175 cm
L 170 cm - 183 cm

		XS	S	M	L
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	380	406	445	482
B	Kąt podsiodłowy	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
C	Długość górnej rury (mm)	565	580	595	620
D	Długość główki ramy (mm)	95	100	105	125
E	Kąt główki ramy	66,5°	66,5°	66,5°	66,5°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44
G	Trail (mm)	110	110	110	110
H	Baza kół (mm)	1135	1151	1167	1195
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	438	438	438	438
J	Obniżenie srodka	15	15	15	15

		XS	S	M	L
	suportu (mm)				
K	Stack (mm)	577	582	587	605
L	Reach (mm)	405	418	432	452
M	Przekrok (mm)	692	711	738	762
N	Szerokość kierownicy (mm)	760	760	780	780
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	50	50
P	Długość ramienia korby (mm)	165	170	170	170
Q	Rozmiar kół	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: Damska

Rozmiar kół: 27,5"

Wybierz rozmiar: XS , S , M , L