

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-anthem-29-1-2020-p-6207.html>

Rower górski Giant Anthem 29 1 2020



Cena	15 599,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

**PROMOCJA**
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Opanuj techniczne trasy XC dzięki prędkości, efektywności i kontroli. Ten 29-calowiec z ulepszonym zawieszeniem Maestro jest idealny do wyścigów XC, maratonów czy epickich wypraw trailowych.

Ten zwrotny 29-calowiec, z ramą z aluminium ALUXX SL ze skokiem tylnego zawieszenia 90 mm i przedniego 100 mm, zapewnia prędkość, równowagę i kontrolę na szybkich, trudnych technicznie trasach XC. Jest zoptymalizowany pod kątem kół o większej średnicy, ma również ulepszony układ zawieszenia skonfigurowany dla mniejszego tylnego trójkąta. Nowa geometria sprawia, że jest szybszy i bardziej zwrotny podczas podjazdów i zjazdów. Mocowanie amortyzatora typu trunnion zapewnia płynną, wyrównaną jazdę oraz większą skuteczność pedałowania. Górne ramię wahacza wykonane w technologii Advanced Forged Composite jest lżejsze i bardziej wytrzymałe niż poprzednia, aluminiowa wersja. Szerszy rozmiar piast w standardzie boost poprawia sztywność kół, zapewniając lepszą kontrolę w wyboistym terenie XC.

Główne korzyści

- **Wydajność w XC**
- Rama z aluminium ALUXX SL wykonana jest z lekkich materiałów i ma agresywną geometrię, zapewniającą szybszą wspinaczkę i większe przyspieszenia.
- **Prędkość i stabilność 29-calowca**
- Geometrię ramy i zawieszenie zoptymalizowano pod kątem kół 29 cali, aby zapewnić zwycięską kombinację prędkości i stabilności w terenie XC.

- **Przyczepność i kontrola**
- Ulepszone zawieszenie Maestro z wahaczem z wykonanym w technologii Advanced Forged Composite i amortyzatorem z mocowaniem typu trunnion zapewniają płynne działanie zawieszenia podczas wspinaczek, na zakrętach i podczas zjazdów.

Specyfikacja

Rozmiary	S, M, L, XL
Kolor	Niebieski/Pomarańczowy
Rama	Aluminium - Aluxx SL, system zawieszenia Maestro 90mm
Widelec	ROCKSHOX Sid Select+, Charger 2 RL, skok 100mm, manetka TwistLoc, Boost 15x110 Maxle Stealth, Tapered
Tylny amortyzator	SRAM Deluxe Select +, RT, Solo Air, Trunnion Mount
Kierownica	GIANT Contact SL XC Flat, 780x31.8mm, alu.
Wspornik kierownicy	GIANT Contact SL, alu.
Wspornik siodła	GIANT Contact, 27.2mm, kompozyt węglowy
Siodło	Contact SL (Forward), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow
Pedały	N/A
Manetki	SHIMANO XT M8100, 1x12 I-spec EV
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	SHIMANO XT M8100 GS, Shadow +
Hamulce	SHIMANO XT M8100, tarcze 180/160, hydr.
Dzwignie hamulca	SHIMANO XT M8100
Kaseta / Wolnobieg	SHIMANO SLX M7100, 10-51, 12s.
Łańcuch	SHIMANO CN-M7100
Mechanizm korbowy	SHIMANO XT M8100, 32T
Srodek suportu	SHIMANO BB-MT800, PressFit
Obręcze	GIANT XCR 1 29", szer. wew. 25mm, Hookless, DBL (Dynamic Balanced Lacing), kompozyt węglowy
Piasty	[P] GIANT by DT SWISS DT 360, boost 15x110 [T] GIANT by DT SWISS DT 360, boost 12x148mm, MicroSpline
Szprychy	SAPIM Laser TCS, 28/28
Opony	MAXXIS Recon Race 29x2.25, zwijane, TLR, 60TPI, EXO, Tubeless
Waga	12,00 kg (rozmiar M)

Najważniejsze informacje

Ten zwrotny 29-calowiec, z ramą z aluminium ALUXX SL ze skokiem tylnego zawieszenia 90 mm i przedniego 100 mm, zapewnia prędkość, równowagę i kontrolę na szybkich, trudnych technicznie trasach XC. Jest zoptymalizowany pod kątem kół o większej średnicy, ma również ulepszony układ zawieszenia skonfigurowany dla mniejszego tylnego trójkąta. Nowa geometria sprawia, że jest szybszy i bardziej zwrotny podczas podjazdów i zjazdów. Mocowanie amortyzatora typu trunnion zapewnia płynną, wyrównaną jazdę oraz większą skuteczność pedałowania. Górne ramię wahacza z kompozytu Advanced Forged jest lżejsze i bardziej wytrzymałe niż poprzednia, aluminiowa wersja. Szerszy rozmiar piast w standardzie Boost poprawia sztywność kół, zapewniając lepszą kontrolę w wyboistym terenie XC.

Tabela rozmiarów i geometria

S 163 cm - 172 cm

M 171 cm - 180 cm
L 179 cm - 188 cm
XL 187 cm - 198 cm

	S	M	L	XL	
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	390	440	490	535
B	Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
C	Długość górnej rury (mm)	590	610	630	650
D	Długość główki ramy (mm)	95	95	105	115
E	Kąt główki ramy	69,0°	69,0°	69,0°	69,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	51	51	51	51
G	Trail (mm)	88,9	88,9	89	89
H	Baza kół (mm)	1113	1133	1154	1175
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	438	438	438	438
J	Obniżenie srodka suportu (mm)	45	45	45	45
K	Stack (mm)	585	585	594	604
L	Reach (mm)	417	437	454	471
M	Przekrok (mm)	747	780	817	843
N	Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	80	90
P	Długość ramienia korby (mm)	170	175	175	175
Q	Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: S , M , L , XL