

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-anthem-29-2-2021-p-6669.html>

Rower górski Giant Anthem 29 2 2021



Cena	10 495,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	14 dni
Producent	Giant

Opis produktu

Giant Anthem 29 2 2021 to rower górski z amortyzowaną ramą i kołami 29". Opanuj techniczne trasy XC dzięki prędkości, efektywności i kontroli. Ten 29-calowiec z ulepszonym zawieszeniem Maestro jest idealny do wyścigów XC, maratonów czy epickich wypraw trailowych.

Ten zwrotny 29-calowiec, z ramą z aluminium ALUXX SL ze skokiem tylnego zawieszenia 90 mm i przedniego 100 mm, zapewnia prędkość, równowagę i kontrolę na szybkich, trudnych technicznie trasach XC. Jest zoptymalizowany pod kątem kół o większej średnicy, ma również ulepszony układ zawieszenia skonfigurowany dla mniejszego tylnego trójkąta. Nowa geometria sprawia, że jest szybszy i bardziej zwrotny podczas podjazdów i zjazdów. Mocowanie amortyzatora typu trunnion zapewnia płynną, wyrównaną jazdę oraz większą skuteczność pedalowania. Górne ramię wahacza wykonane w technologii Advanced Forged Composite jest lżejsze i bardziej wytrzymałe niż poprzednia, aluminiowa wersja. Szerszy rozmiar piast w standardzie boost poprawia sztywność kół, zapewniając lepszą kontrolę w wyboistym terenie XC.

[UWAGA - Przedsprzedaż - Rowery dostępne od 12.01.2021 - Zapytaj o możliwość przyspieszenia dostawy - Kliknij Tutaj](#)

Główne korzyści

- **Wydajność w XC**
- Rama z aluminium ALUXX SL wykonana jest z lekkich materiałów i ma agresywną geometrię, zapewniającą szybszą wspinaczkę i większe przyspieszenia.
- **Prędkość i stabilność 29-calowca**
- Geometrię ramy i zawieszenie zoptymalizowano pod kątem kół 29 cali, aby zapewnić zwycięską kombinację prędkości i stabilności w terenie XC.
- **Przyczepność i kontrola**
- Ulepszone zawieszenie Maestro z wahaczem z wykonanym w technologii Advanced Forged Composite i amortyzatorem z mocowaniem typu trunnion zapewniają płynne działanie zawieszenia podczas wspinaczek, na zakrętach i podczas

zjazdów.

Dane techniczne:

Rozmiary	S, M, L, XL
Kolor	Czarny
Rama	Aluminium - Aluxx SL, system zawieszenia Maestro 90mm
Widelec	RockShox Recon Silver RL, 100mm, Boost 15x110 QR, 51mm offset, Maxle SMorskith, custom tuned for Giant
Tylny amortyzator	RockShox Deluxe Select+, RT, Solo Air, 165/42.5, custom tuned for Giant
Kierownica	Giant Contact SL XC Flat, 780x31.8
Wspornik kierownicy	Giant Contact
Wspornik siodła	Giant Contact, 27.2mm
Siodło	Giant Contact (neutral)
Pedały	N/A
Manetki	Shimano Deore, 1x12
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	Shimano Deore
Hamulce	Shimano MT410
Dzwignie hamulca	Shimano MT401
Kaseta / Wolnobieg	Shimano Deore, 10x51
Łańcuch	Shimano
Mechanizm korbowy	Praxis Cadet Boost, 32t
Srodek suportu	Praxis, press fit
Obręcze	Giant XCT 29, tubeless
Piasty	Shimano MT410
Szprychy	SAPIM Leader, 28/28
Opony	[P] Maxxis Recon Race 29x2.35, zwijane, TLR, EXO, tubeless, [T] Maxxis Recon Race 29x2.25, zwijane, TLR, EXO, tubeless
Dodatki	Zestaw tubeless

Najważniejsze informacje

Ten zwrotny 29-calowiec, z ramą z aluminium ALUXX SL ze skokiem tylnego zawieszenia 90 mm i przedniego 100 mm, zapewnia prędkość, równowagę i kontrolę na szybkich, trudnych technicznie trasach XC. Jest zoptymalizowany pod kątem kół o większej średnicy, ma również ulepszony układ zawieszenia skonfigurowany dla mniejszego tylnego trójkąta. Nowa geometria sprawia, że jest szybszy i bardziej zwrotny podczas podjazdów i zjazdów. Mocowanie amortyzatora typu trunnion zapewnia płynną, wyrównaną jazdę oraz większą skuteczność pedałowania. Górne ramię wahacza z kompozytu Advanced Forged jest lżejsze i bardziej wytrzymałe niż poprzednia, aluminiowa wersja. Szerszy rozmiar piast w standardzie Boost poprawia sztywność kół, zapewniając lepszą kontrolę w wyboistym terenie XC.

Tabela rozmiarów i geometria

S 163 cm - 172 cm

M 171 cm - 180 cm

L 179 cm - 188 cm

XL 187 cm - 198 cm

		S	M	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	390	440	490	535
B	Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
C	Długość górnej rury (mm)	590	610	630	650
D	Długość główki ramy (mm)	95	95	105	115
E	Kąt główki ramy	69,0°	69,0°	69,0°	69,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	51	51	51	51
G	Trail (mm)	88,9	88,9	89	89
H	Baza kół (mm)	1113	1133	1154	1175
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	438	438	438	438
J	Obniżenie srodka suportu (mm)	45	45	45	45
K	Stack (mm)	585	585	594	604
L	Reach (mm)	417	437	454	471
M	Przekrok (mm)	740	761	796	828
N	Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	80	90
P	Długość ramienia korby (mm)	170	175	175	175
Q	Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L - przedsprzedaż - dostępny od 04.10.2021 , S - przedsprzedaż - dostępny od 15.03.2021