

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-atx-3-disc-275-ge-2020-p-6243.html>

Rower górski Giant ATX 3 Disc 27.5-GE 2020



Cena	1 799,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Giant

Opis produktu

Giant ATX 3 Disc 27.5 GE 2020. Pokonuj trudności miejskich ulic i eksploruj leśne szlaki. Ten wszechstronny all-rounder zapewni pewność i wygodę podczas jazdy w niemalże każdych warunkach. ATX to bliski krewny rowerów XC i trailowych Gianta, gdyż został wyposażony w dobrze znaną płaską kierownicę i widelec zawieszenia o skoku 100 mm tradycyjnie wykorzystywany w rowerach górskich XC. Lekka aluminiowa ALUXX rama z wygodną geometrią sprawdzającą się w bardziej wymagającym terenie, dodaje temu modelowi terenowe zacięcie. ATX dostępny jest z kołami w różnych rozmiarach: mniejsze warianty zostały wyposażone w koła o średnicy 26 cali, a w większych montowany jest rozmiar 27.5. Dzięki temu rower jest lepiej dostosowany do wzrostu i wymiarów użytkownika. Zintegrowane uchwyty umożliwiają łatwe zamocowanie bagażników i błotników, aby model ten jeszcze lepiej sprawdzał się podczas rowerowych przygód.



PROMOCJA
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ **299 zł**

- **Sprawdzone zalety stopu**
 - Lekka i wytrzymała aluminiowa rama ALUXX zapewnia płynną i efektywną jazdę.
- **Wszechstronność**
 - Płaska kierownica stosowana w rowerach górskich, amortyzowany widelec o skoku 100 mm i mocne hamulce tarczowe sprawiają, że na tym rowerze można pewnie pokonywać drogi, szutrówki i bezdroża.
- **Zwinność i kontrola**
 - Zoptymalizowana geometria zapewnia idealną równowagę pomiędzy zwinnością i kontrolą.

Specyfikacja

Rozmiary	S, M, L, XL
Kolor	Czarny/Szary
Rama	Aluminium - Aluxx, wew. prowadzenie pancerzy, zintegrowane mocowania: nóżki KS18, bagażnika, błotników
Widelec	SR SUNTOUR XCE 27.5", skok 100mm
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Sport, 25.4mm, alu.
Wspornik kierownicy	GIANT Sport, wznios 15°, alu.
Wspornik siodła	GIANT Sport, 30.9x375mm, alu.
Siodło	GIANT Sport Comfort (VL1353)
Pedały	FP-803
Manetki	SHIMANO ST-EF41, 3x7
Przerzutka przednia	SHIMANO Tourney FD-TY500
Przerzutka tylna	SHIMANO Tourney RD-TY500
Hamulce	TEKTRO TKB-172, tarcze 160/160, mech.
Dzwignie hamulca	SHIMANO ST-EF41
Kaseta / Wolnobieg	SHIMANO MF-TZ500, 14-34T, 7s.
Łańcuch	KMC Z7
Mechanizm korbowy	PROWHEEL 42/34/24T
Srodek suportu	VP BC-73, kwadrat
Obręcze	GIANT GX03V 27.5" Disc, dwuścienne, wew. szer. 21mm, alu.
Piasty	JOYTECH Disc, podwójnie uszczelnione, QR 5mm, alu.
Szprychy	Stal nierdzewna, 32/32
Opony	GIANT Quickcross, 27.5x2.1", 30TPI

Najważniejsze informacje

ATX to bliski krewny rowerów XC i trailowych Gianta, gdyż został wyposażony w dobrze znaną płaską kierownicę i widelec zawieszania o skoku 100 mm tradycyjnie wykorzystywany w rowerach górskich XC. Lekka aluminiowa ALUXX rama z wygodną geometrią sprawdzającą się w bardziej wymagającym terenie, dodaje temu modelowi terenowe zacięcie. ATX dostępny jest z kołami w różnych rozmiarach: mniejsze warianty zostały wyposażone w koła o średnicy 26 cali, a w większych montowany jest rozmiar 27.5. Dzięki temu rower jest lepiej dostosowany do wzrostu i wymiarów użytkownika. Zintegrowane uchwyty umożliwiają łatwe zamocowanie bagażników i błotników, aby model ten jeszcze lepiej sprawdzał się podczas rowerowych przygód.

Tabela rozmiarów i geometria

XXS (26")	152 cm - 157 cm
XS (26")	157 cm - 162 cm
S (26")	162 cm - 170 cm
S (27.5")	162 cm - 170 cm
M (27.5")	170 cm - 175 cm
L (27.5")	175 cm - 185 cm
XL (27.5")	185 cm - 193 cm

XXS (26")	XS (26")	S (26")	S (27.5")	M (27.5")	L (27.5")	XL (27.5")
-----------	----------	---------	-----------	-----------	-----------	------------

A	Długość rury podsiodłowej (mm)	350	385	420	420	455	505	535
B	Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
C	Długość górnej rury (mm)	555	565	575	575	590	610	630
D	Długość główki ramy (mm)	95	105	120	95	110	145	170
E	Kąt główki ramy	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	42	42	42	42	42	42	42
G	Trail (mm)	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5
H	Baza kół (mm)	1065	1076	1087	1080	1091	1114	1136
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	420	420	420	435	435	435	435
J	Obniżenie srodka suportu (mm)	35	35	35	50	50	50	50
K	Stack (mm)	556	565	579	581	595	628	651
L	Reach (mm)	390	398	403	403	408	418	431
M	Przekrok (mm)	688	710	723	721	747	789	814
N	Szerokość kierownicy (mm)	620	660	660	660	660	700	700
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	50	50	70	70	70	90	90
P	Długość ramienia korby (mm)	160	165	170	170	170	175	175
Q	Rozmiar kół	26"	26"	26"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar: S