

Dane aktualne na dzień: 26-02-2026 06:05

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-talon-3-29-2021-p-6691.html>

## Rower górski Giant Talon 3 29 2021



|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Cena         | <b>2 295,00 zł</b>                              |
| Dostępność   | <b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b> |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b>                                |
| Producent    | <b>Giant</b>                                    |

### Opis produktu

#### Giant Talon 3 29 2021

Poczuj szlak na aluminiowym hardtailu stworzonym dla ambitnych amatorów singletracków. Jest wyposażony w stabilne, szybkie 29-calowe koła, więc możesz trzymać tempo na podjazdach i poszaleć na zjazdach. Zbudowany na lekkiej ramie z aluminium ALUXX o klasycznej konstrukcji hardtaila wzbogaconej o wyważoną charakterystykę jazdy większych, 29-calowych kół, Talon 29 jest doskonałym wyborem na tereny XC. Geometrię ramy dobrano specjalnie do rozmiaru kół i widelca amortyzowanego 100 mm. To pewna jazda, idealna dla ambitnych rowerzystów, którzy chcą jeszcze bardziej rozwinąć swoje umiejętności.

#### Główne korzyści:

- **Sprawdzone zalety stop**
- **Osprzęt Shimano**
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe**
- Rama z aluminium ALUXX jest ręcznie budowana w zakładzie światowego lidera w dziedzinie obróbki aluminium.
- **Równowaga i stabilność**
- **Geometria ramy ma optymalizować równowagę i właściwości toczenia kół 29-calowych.**
- **Kontrola XC**
- Widelec amortyzowany ma płynny 100 mm skok, zapewniając większą kontrolę na XC.





**Dane techniczne:**

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Rozmiary            | 27.5: XS,S 29: M,L,XL,XXL                                          |
| Kolor               | 1:Czarny metalik, 2:Zielony                                        |
| Rama                | Aluminium ALUXX, disc                                              |
| Widelec             | SR Suntour XCE 29"/27.5", skok 100mm(29")/80mm(27.5"), QR, blokada |
| Tylny amortyzator   | N/A                                                                |
| Kierownica          | Giant Connect Trail, 780x31.8                                      |
| Wspornik kierownicy | Giant Sport, 7°                                                    |
| Wspornik siodła     | Giant Sport, 30.9                                                  |
| Siodło              | Giant                                                              |
| Pedały              | MTB                                                                |
| Manetki             | Shimano SL-M315                                                    |
| Przerzutka przednia | Shimano M315                                                       |
| Przerzutka tylna    | Shimano Tourney                                                    |
| Hamulce             | Tektro TKD 143, hydrauliczne                                       |
| Dzwignie hamulca    | Tektro TKD 143, hydrauliczne                                       |
| Kaseta / Wolnobieg  | Shimano MF-TZ500, 14x28                                            |
| Łańcuch             | KMC Z7                                                             |
| Mechanizm korbowy   | ProWheel, 22/36                                                    |
| Srodek suportu      | kwadrat                                                            |
| Obręcze             | Giant GX03V 29"/27.5", aluminiowe, dwuścienne, szerokość wew. 21mm |
| Piasty              | [P]Giant Tracker Giant Sport QR, [T] Giant Tracker Giant Sport QR  |
| Szprychy            | Stal nierdzewna, 14g                                               |
| Opony               | Maxxis Ikon 29"/27.5"x2.2'                                         |

**Najważniejsze informacje**

Zbudowany na lekkiej ramie z aluminium ALUXX o klasycznej konstrukcji hardtaila wzbogaconej o wyważoną charakterystykę jazdy większych, 29-calowych kół, Talon 29 jest doskonałym wyborem na tereny XC. Geometrię ramy dobrano specjalnie do rozmiaru kół i widelca amortyzowanego 100 mm. To pewna jazda, idealna dla ambitnych rowerzystów, którzy chcą jeszcze bardziej rozwinąć swoje umiejętności.

## Tabela rozmiarów i geometria

XS 155 cm - 165 cm

S 163 cm - 172 cm

M 171 cm - 180 cm

L 179 cm - 188 cm

XL 187 cm - 198 cm

|   |                                   | XS (27.5") | S (27.5") | S (29") | M (27.5") | M (29") | L (27.5") | L (29") | XL (29") | XXL (29") |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|-----------|
| A | Długość rury podsio dłowej (mm)   | 350        | 385       | 390     | 430       | 440     | 490       | 490     | 535      | 565       |
| B | Kąt podsio dłowy                  | 74,0°      | 74,0°     | 74,0°   | 74,0°     | 74,0°   | 74,0°     | 74,0°   | 74,0°    | 74,0°     |
| C | Długość górnej rury (mm)          | 544        | 569       | 577     | 597       | 599     | 618       | 620     | 639      | 658       |
| D | Długość główki ramy (mm)          | 95         | 115       | 95      | 130       | 105     | 155       | 125     | 140      | 155       |
| E | Kąt główki ramy                   | 67,5°      | 67,5°     | 68,5°   | 67,5°     | 68,5°   | 67,5°     | 68,5°   | 68,5°    | 68,5°     |
| F | Wyrpedze nie widelca (mm)         | 42         | 42        | 51      | 42        | 51      | 42        | 51      | 51       | 51        |
| G | Trail (mm)                        | 103        | 103       | 94      | 103       | 94      | 103       | 94      | 94       | 94        |
| H | Baza kół (mm)                     | 1079       | 1106      | 1126    | 1137      | 1150    | 1162      | 1172    | 1192     | 1213      |
| I | Długość tylnego trójkąta (mm)     | 440        | 440       | 455     | 440       | 455     | 440       | 455     | 455      | 455       |
| J | Obniżenie srodka suportu (mm)     | 45         | 45        | 55      | 45        | 55      | 45        | 55      | 55       | 55        |
| K | Stack (mm)                        | 533        | 571       | 602     | 598       | 611     | 621       | 630     | 644      | 658       |
| L | Reach (mm)                        | 385        | 405       | 404     | 425       | 424     | 440       | 439     | 454      | 469       |
| M | Przekrok (mm)                     | 686        | 711       | 732     | 748       | 766     | 794       | 805     | 839      | 856       |
| N | Szerokość kierownicy (mm)         | 780        | 780       | 780     | 780       | 780     | 780       | 780     | 780      | 780       |
| O | Długość wspornika kierownicy (mm) | 40         | 50        | 50      | 60        | 60      | 70        | 70      | 80       | 90        |
| P | Długość ramienia korby (mm)       | 165        | 170       | 170     | 175       | 175     | 175       | 175     | 175      | 175       |
| Q | Rozmiar kół                       | 27.5"      | 27.5"     | 29"     | 27.5"     | 29"     | 27.5"     | 29"     | 29"      | 29"       |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**Rozmiar kół:: 29"**