

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-talon-3-ge-29-2021-p-6689.html>

## Rower górski Giant Talon 3 GE 29 2021



|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Cena         | <b>2 995,00 zł</b>                              |
| Dostępność   | <b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b> |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b>                                |
| Producent    | <b>Giant</b>                                    |

### Opis produktu

**Giant Talon 3 w wersji GE na kołach 29" z kolekcji 2021**

**INNI ROWERZYŚCI, WYBRALI  
GOETZE DEFINE PRO - SPRAWDŹ**

W CENIE 2699,-PLN

**GOETZE** SHIMANO **DEORE**



to porządny markowy rower górski, przeznaczony z myślą o rowerzystach szukających roweru górskiego z dużymi kołami, do codziennych przejażdżek po ulubionych leśnych ścieżkach, polnych drogach i łatwych górskich szlakach. **Rowerzy górskie Giant z serii Talon 3 GE** wyróżniają się lekkością jazdy, wytrzymałością i precyzją działania. **Dobre przerzutki Shimano Alivio**, amortyzator o skoku 100mm, hydrauliczne tarczowe hamulce... to tylko niektóre z zalet **rowerów MTB Giant Talon**. Poczuj szlak na aluminiowym hardtailu stworzonym dla ambitnych amatorów singletracków. Jest wyposażony w stabilne, szybkie 29-calowe koła, więc możesz trzymać tempo na podjazdach i poszaleć na zjazdach. Zbudowany na lekkiej ramie z aluminium ALUXX o klasycznej konstrukcji hardtaila wzbogaconej o wyważoną charakterystykę jazdy większych, 29-calowych kół, Talon 29 jest doskonałym wyborem na tereny XC. Geometrię ramy dobrano specjalnie do rozmiaru kół i widelca amortyzowanego 100 mm. To pewna jazda, idealna dla ambitnych rowerzystów, którzy chcą jeszcze bardziej rozwinąć swoje umiejętności.

[UWAGA - Przedsprzedaż - Rowery dostępne od 12.02.2021 - Zapytaj o możliwość przyspieszenia dostawy - Kliknij Tutaj](#)

### Główne korzyści:

### -Sprawdzone zalety stopu

**-Rama z aluminium ALUXX jest ręcznie budowana w zakładzie światowego lidera w dziedzinie obróbki aluminium.**

### - Równowaga i stabilność

**- Geometria ramy ma optymalizować równowagę i właściwości toczenia kół 29-calowych**

### - Kontrola XC

**- Widelec amortyzowany ma płynny 100 mm skok, zapewniając większą kontrolę na XC.**

#### Dane techniczne:

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Rozmiary            | 27.5: XS,S 29: M,L,XL,XXL                                             |
| Kolor               | Czarny metalik                                                        |
| Rama                | Aluminium ALUXX, disc                                                 |
| Widelec             | SR Suntour XCM RL 29"/27.5", skok 100mm(29")/80mm(27.5"), QR, blokada |
| Tylny amortyzator   | N/A                                                                   |
| Kierownica          | Giant Connect Trail, 780x31.8                                         |
| Wspornik kierownicy | Giant Sport, 7°                                                       |
| Wspornik siodła     | Giant Sport, 30.9                                                     |
| Siodło              | Giant                                                                 |
| Pedały              | MTB                                                                   |
| Manetki             | Shimano SL-M315                                                       |
| Przerzutka przednia | Shimano Alivio                                                        |
| Przerzutka tylna    | Shimano Alivio                                                        |
| Hamulce             | Tektro TKD 143, hydrauliczne                                          |
| Dzwignie hamulca    | Tektro TKD 143, hydrauliczne                                          |
| Kaseta / Wolnobieg  | Shimano CS-HG200, 11x36                                               |
| Łańcuch             | KMC X9                                                                |
| Mechanizm korbowy   | ProWheel, 22/36                                                       |
| Srodek suportu      | kwadrat                                                               |
| Obręcze             | Giant GX03V 29"/27.5", aluminiowe, dwuścienne, szerokość wew. 21mm    |
| Piasty              | [P]Giant Tracker Giant Sport QR, [T] Giant Tracker Giant Sport QR     |
| Szprychy            | Stal nierdzewna, 14g                                                  |
| Opony               | Maxxis Rekon 29"/27.5"x2.25"                                          |

## Najważniejsze informacje

Zbudowany na lekkiej ramie z aluminium ALUXX o klasycznej konstrukcji hardtaila wzbogaconej o wyważoną charakterystykę jazdy większych, 29-calowych kół, Talon 29 jest doskonałym wyborem na tereny XC. Geometrię ramy dobrano specjalnie do rozmiaru kół i widelca amortyzowanego 100 mm. To pewna jazda, idealna dla ambitnych rowerzystów, którzy chcą jeszcze bardziej rozwinąć swoje umiejętności.

## Tabela rozmiarów i geometria

XS 155 cm - 165 cm  
S 163 cm - 172 cm  
M 171 cm - 180 cm  
L 179 cm - 188 cm  
XL 187 cm - 198 cm

|   |                                 | XS (27.5") | S (27.5") | S (29") | M (27.5") | M (29") | L (27.5") | L (29") | XL (29") | XXL (29") |
|---|---------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|-----------|
| A | Długość rury podsio dłowej (mm) | 350        | 385       | 390     | 430       | 440     | 490       | 490     | 535      | 565       |
| B | Kąt podsio dłowy                | 74,0°      | 74,0°     | 74,0°   | 74,0°     | 74,0°   | 74,0°     | 74,0°   | 74,0°    | 74,0°     |
| C | Długość górnej rury             | 544        | 569       | 577     | 597       | 599     | 618       | 620     | 639      | 658       |

|   |                                            | XS (27.5") | S (27.5") | S (29") | M (27.5") | M (29") | L (27.5") | L (29") | XL (29") | XXL (29") |
|---|--------------------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|-----------|
| D | (mm)<br>Długość<br>główki<br>ramy (mm)     | 95         | 115       | 95      | 130       | 105     | 155       | 125     | 140      | 155       |
| E | Kąt główki<br>ramy                         | 67,5°      | 67,5°     | 68,5°   | 67,5°     | 68,5°   | 67,5°     | 68,5°   | 68,5°    | 68,5°     |
| F | Wyprzędze<br>nie widelca<br>(mm)           | 42         | 42        | 51      | 42        | 51      | 42        | 51      | 51       | 51        |
| G | Trail (mm)                                 | 103        | 103       | 94      | 103       | 94      | 103       | 94      | 94       | 94        |
| H | Baza kół<br>(mm)                           | 1079       | 1106      | 1126    | 1137      | 1150    | 1162      | 1172    | 1192     | 1213      |
| I | Długość<br>tylnego<br>trójkąta<br>(mm)     | 440        | 440       | 455     | 440       | 455     | 440       | 455     | 455      | 455       |
| J | Obniżenie<br>srodka<br>suportu<br>(mm)     | 45         | 45        | 55      | 45        | 55      | 45        | 55      | 55       | 55        |
| K | Stack<br>(mm)                              | 533        | 571       | 602     | 598       | 611     | 621       | 630     | 644      | 658       |
| L | Reach<br>(mm)                              | 385        | 405       | 404     | 425       | 424     | 440       | 439     | 454      | 469       |
| M | Przekrok<br>(mm)                           | 686        | 711       | 732     | 748       | 766     | 794       | 805     | 839      | 856       |
| N | Szerokość<br>kierownicy<br>(mm)            | 780        | 780       | 780     | 780       | 780     | 780       | 780     | 780      | 780       |
| O | Długość<br>wspornika<br>kierownicy<br>(mm) | 40         | 50        | 50      | 60        | 60      | 70        | 70      | 80       | 90        |
| P | Długość<br>ramienia<br>korby<br>(mm)       | 165        | 170       | 170     | 175       | 175     | 175       | 175     | 175      | 175       |
| Q | Rozmiar<br>kół                             | 27.5"      | 27.5"     | 29"     | 27.5"     | 29"     | 27.5"     | 29"     | 29"      | 29"       |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar kół::** 29"  
**Wybierz rozmiar::** XXL - czarny