

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-trance-3-2020-p-6220.html>

Rower górski Giant Trance 3 2020



Cena	8 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

**PROMOCJA**
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Jeśli chodzi o ostrą i szybką jazdę na wymagających szlakach, to nie ma niemal nic, czego nie zrobiłby ten ambitny rower trailowy. Od ostrych, technicznych podjazdów po szalone zjazdy – jesteś gotowy na wszystko.

To rower trailowy, który najlepiej sprawdza się w najtrudniejszych warunkach. Ramę wykonano z lekkiego, jednak superwytrzymałego i sztywnego aluminium ALUXX SL. Ma ulepszone zawieszenie tylne Maestro z amortyzatorem z mocowaniem typu trunnion i wahaczem wykonanego w technologii Advanced Forged Composite, który pochłania większe i mniejsze wyboje. Zapewnia płynny, aktywny skok 140 mm z tyłu, dzięki czemu masz przyczepność i kontrolę dającą poczucie jedności ze szlakiem. Geometria ramy została zaprojektowana do kół 27,5 cala, które dają zarówno szybkość, jak i kontrolę na wyboistym terenie. Z przodu widelec amortyzowany o skoku 150 mm daje jeszcze większą pewność. Wypatrz swoją trasę, skieruj się na nią i ruszaj.

Główne korzyści

- **Zwrotność i kontrola kół 27,5 cala**
- Koła 27,5 cala równoważą zwrotność i kontrolę, pozwalając z łatwością pokonywać wyboisty teren, wykonywać manewry przy dużej prędkości, zmieniać szlaki i z impetem wychodzić z zakrętów.
- **Najnowsze rozwiązania zawieszenia**
- Ulepszone zawieszenie tylne Maestro ma mocowanie amortyzatora typu trunnion z dłuższym skokiem i płynniejszą pracą. Skok 140 mm z tyłu (i 150 mm z przodu), nowy górny wahacz wykonany w technologii Advanced Forged Composite zapewniający większą sztywność i wytrzymałość oraz mniejsza masa całkowita.

- **Rama specjalnie do trailu**

- Lekka, sztywna i wytrzymała rama z aluminium ALUXX SL ma ulepszoną geometrię, zapewniając pewność na technicznych szlakach. Rezultat to zwrotność i efektywność podczas podjazdów oraz większa kontrola na szlakach od wyboistych singletracków po dynamiczne zjazdy.

Specyfikacja

Rozmiary	XS, S, M, L, XL
Kolor	Oliwkowy/Zielony
Rama	Aluminium - Aluxx SL, system zawieszenia Maestro 140mm
Widelec	ROCKSHOX 35 Gold RL, skok 150mm, DebonAir, Motion Control Damping, Boost 15x110 Maxle Ultimate Lite, Tapered
Tylny amortyzator	ROCKSHOX Deluxe Select, Trunnion Mount
Kierownica	GIANT Connect Trail, 780x31.8mm
Wspornik kierownicy	GIANT Contact, alu.
Wspornik siodła	GIANT Contact Switch, 30.9mm, wspornik regulowany manetką
Siodło	GIANT Contact (Neutral), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow
Pedały	N/A
Manetki	SRAM SX Eagle, 1x12
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	SRAM SX Eagle
Hamulce	SHIMANO BR-MT400, tarcze 180/180, hydr.
Dzwignie hamulca	SHIMANO MT-401
Kaseta / Wolnobieg	SRAM SX 11-50, 12s.
Łańcuch	SRAM SX
Mechanizm korbowy	SRAM SX Eagle DUB, 30T
Srodek suportu	SRAM GXP DUB, PressFit
Obręcze	GIANT AM 27.5, wew. szer. 30mm, tubeless
Piasty	[P] GIANT by FORMULA Tracker Performance Boost 15x110, łożyska maszynowe [T] GIANT by FORMULA Tracker Performance Boost 12x148, łożyska maszynowe
Szprychy	SAPIM Leader, 28/28
Opony	[P] MAXXIS High Roller II 27.5x2.5 WT, 60 TPI, EXO, TR [T] MAXXIS High Roller II 27.5x2.4, 60 TPI, EXO, TR, Tubeless
Dodatki	N/A
Waga	14,18 kg (rozmiar M)

Najważniejsze informacje

To rower trailowy, który najlepiej sprawdza się w najtrudniejszych warunkach. Ramę wykonano z lekkiego, jednak superwytrzymałego i sztywnego aluminium ALUXX SL. Ma ulepszone zawieszenie tylne Maestro z amortyzatorem z mocowaniem typu trunnion i wahaczem z kompozytu Advanced Forged, który pochłania większe i mniejsze wyboje. Zapewnia płynny, aktywny skok 140 mm z tyłu, dzięki czemu masz przyczepność i kontrolę dającą poczucie jedności ze szlakiem. Geometria ramy została zaprojektowana do kół 27,5 cala, które dają zarówno szybkość, jak i kontrolę na wyboistym terenie. Z przodu widelec amortyzowany o skoku 150 mm daje jeszcze większą pewność. Wypatrz swoją trasę, skieruj się na nią i ruszaj.

Tabela rozmiarów i geometria

XS 155 cm - 165 cm
S 163 cm - 172 cm
M 171 cm - 180 cm
L 179 cm - 188 cm
XL 187 cm - 198 cm

		XS	S	M	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	370	380	431	482	507
B	Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
C	Długość górnej rury (mm)	560	580	610	630	655
D	Długość główki ramy (mm)	100	100	105	130	145
E	Kąt główki ramy	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	42	42	42	42	42
G	Trail (mm)	104,2	104,2	104,2	104,2	104,2
H	Baza kół (mm)	1109	1129	1160	1183	1209
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	435	435	435	435	435
J	Obniżenie srodka suportu (mm)	15	15	15	15	15
K	Stack (mm)	587	587	591	614	628
L	Reach (mm)	386	406	435	448	469
M	Przekrok (mm)	697	701	723	768	788
N	Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780	780
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	40	50	50	50	60
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	175	175	175
Q	Rozmiar kół	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: XS , S , M , L , XL