Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 21:40

Link do produktu: https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-xtc-advanced-29-1-2020-p-6214.html



Rower górski Giant XTC Advanced 29 1 2020

Cena	**15 499,00 zł**
Dostępność	**Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Giant**

Opis produktu



Jeśli chodzi o czystą prędkość i efektywność w XC, to ten kompozytowy 29-calowy hardtail zapewnia reaktywną jazdę, aby można było wykręcić jeszcze więcej kilometrów na szybkim, dynamicznym singletracku. To doskonały wybór na cotygodniowe zawody, terenowy maraton albo poznawanie lokalnych tras XC.

Dzięki dużym, 29-calowym kołom i lekkiej ramie z kompozytu klasy Advanced ten hardtail płynnie połyka trasy XC. Ramę wykonano ręcznie pod 100 mm widelec, z konkretnym układem włókna węglowego, który zmienia się w zależności od rozmiaru ramy, zapewniając optymalny stosunek sztywności do masy, z odpowiednią amortyzacją pionową. W efekcie otrzymujemy rower, który z werwą rusza na strome podjazdy i daje większą pewność i kontrolę na szybkich, dynamicznych singletrackach. Ma on szersze piasty w standardzie Boost, które poprawiają sztywność kół i zwiększają prześwit, umożliwiając stosowanie większych opon, oraz kilka innych rozwiązań, które pozwalają dostosować jego możliwości do niemal każdych warunków.

Główne korzyści

- **Lekka rama**
- Lekka rama, wykonana ręcznie z kompozytów klasy premium Advanced, zapewnia rowerzystom i zawodnikom XC przewagę nad rywalami podczas podjazdów, przyspieszeń i sprintów.

- **Wydajność w XC**
- Kompozytowy 29-calowiec, opracowany, by uzyskać maksymalny stosunek sztywności do masy, optymalnie wykorzystuje siłę pedałowania.

- **Płynna jazda**
- Ramy są specjalnie dostosowywane w zależności od rozmiaru. Sposób układania włókna węglowego jest różny w zależności od rozmiarów, aby zoptymalizować amortyzację pionową zapewniającą płynną jazdę na trasach XC.

Specyfikacja

Rozmiary	S, M, L, XL
Kolor	Ciemny Grafitowy/Carbon
Rama	Kompozyt węglowy - Advanced
Widelec	FOX 32 Float SC Performance 29", skok 100mm, GRIP damper, 2-pozycyjna manetka blokady, Boost 15x110 QR, Tapered
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Contact SL XC Flat, 780x31.8mm, alu.
Wspornik kierownicy	GIANT Contact, alu.
Wspornik siodła	GIANT Contact, 30.9 mm, kompozyt węglowy
Siodło	GIANT Contact SL (Forward), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow
Pedały	N/A
Manetki	SHIMANO XT M8100, 1x12 I-spec EV
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	SHIMANO XT M8100 GS, Shadow +
Hamulce	SHIMANO XT M8100, tarcze 180/160, hydr.
Dzwignie hamulca	SHIMANO XT M8100
Kaseta / Wolnobieg	SHIMANO SLX M7100, 10-51T, 12s.
Łańcuch	SHIMANO CN-M7100
Mechanizm korbowy	SHIMANO XT M8100, 32T
Srodek suportu	SHIMANO BB-MT800, PressFit
Obręcze	GIANT XCR 1 29", szer. wew. 25mm, Hookless, DBL (Dynamic Balanced Lacing), Tubeless, kompozyt węglowy
Piasty	[P] GIANT by DT SWISS DT 360, boost 15x110 [T] GIANT by DT SWISS DT 360, boost 12x148mm, MicroSpline
Szprychy	SAPIM Laser TCS, 28/28
Opony	MAXXIS Recon Race 29x2.25, TLR, 60TPI, EXO, Tubeless, zwijane
Dodatki	N/A
Waga	9,90 kg (rozmiar M)

Najważniejsze informacje

Dzięki dużym, 29-calowym kołom i lekkiej ramie z kompozytu klasy Advanced ten hardtail płynnie połyka trasy XC. Ramę wykonano ręcznie pod 100 mm widelec, z konkretnym układem włókna węglowego, który zmienia się w zależności od rozmiaru ramy, zapewniając optymalny stosunek sztywności do masy, z odpowiednią amortyzacją pionową. W efekcie otrzymujemy rower, który z werwą rusza na strome podjazdy i daje większą pewność i kontrolę na szybkich, dynamicznych singletrackach. Ma on szersze piasty w standardzie Boost, które poprawiają sztywność kół i zwiększają prześwit, umożliwiając stosowanie większych opon, oraz kilka innych rozwiązań, które pozwalają dostosować jego możliwości do niemal każdych warunków.

Tabela rozmiarów i geometria

S 163 cm - 172 cm
M 171 cm - 180 cm
L 179 cm - 188 cm
XL 187 cm - 198 cm

		S	M	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	380	431	475	525
B	Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
C	Długość górnej rury (mm)	595	614	635	665
D	Długość główki ramy (mm)	95	95	105	115
E	Kąt główki ramy	69,5°	69,5°	70,0°	70,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	43	43	43	43
G	Trail (mm)	94,9	94,9	94,9	94,9
H	Baza kół (mm)	1087	1106	1128	1159
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	425	425	425	425
J	Obnizenie srodka suportu (mm)	58	58	58	58
K	Stack (mm)	604	604	613	632
L	Reach (mm)	416	435	435	477
M	Przekrok (mm)	737	764	791	829
N	Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	80	90
P	Długość ramienia korby (mm)	170	175	175	175
Q	Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: S , M , L , XL