

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-xtc-advanced-29-2-2020-p-6213.html>

Rower górski Giant XTC Advanced 29 2 2020



Cena	9 499,00 zł
Cena poprzednia	9 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Giant

Opis produktu

**PROMOCJA**
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Jeśli chodzi o czystą prędkość i efektywność w XC, to ten kompozytowy 29-calowy hardtail zapewnia reaktywną jazdę, aby można było wykrecić jeszcze więcej kilometrów na szybkim, dynamicznym singletracku. To doskonały wybór na cotygodniowe zawody, terenowy maraton albo poznawanie lokalnych tras XC.

Dzięki dużym, 29-calowym kołom i lekkiej ramie z kompozytu klasy Advanced ten hardtail płynnie połyka trasy XC. Ramę wykonano ręcznie pod 100 mm widelec, z konkretnym układem włókna węglowego, który zmienia się w zależności od rozmiaru ramy, zapewniając optymalny stosunek sztywności do masy, z odpowiednią amortyzacją pionową. W efekcie otrzymujemy rower, który z werwą rusza na strome podjazdy i daje większą pewność i kontrolę na szybkich, dynamicznych singletrackach. Ma on szersze piasty w standardzie Boost, które poprawiają sztywność kół i zwiększają prześwit, umożliwiając stosowanie większych opon, oraz kilka innych rozwiązań, które pozwalają dostosować jego możliwości do niemal każdych warunków.

Główne korzyści

- **Lekka rama**
- Lekka rama, wykonana ręcznie z kompozytów klasy premium Advanced, zapewnia rowerzystom i zawodnikom XC przewagę nad rywalami podczas podjazdów, przyspieszeń i sprintów.
- **Wydaźność w XC**
- Kompozytowy 29-calowiec, opracowany, by uzyskać maksymalny stosunek sztywności do masy, optymalnie wykorzystuje siłę pedałowania.

- **Płynna jazda**
- Ramy są specjalnie dostosowywane w zależności od rozmiaru. Sposób układania włókna węglowego jest różny w zależności od rozmiarów, aby zoptymalizować amortyzację pionową zapewniającą płynną jazdę na trasach XC.

Specyfikacja

Rozmiary	S, M, L, XL
Kolor	Złoty/Czarny
Rama	Kompozyt węglowy - Advanced
Widelec	ROCKSHOX Recon RL Solo Air 29", skok 100mm, Boost 15X110MM, manetka blokady, czarne golenie górne, Tapered N/A
Tylny amortyzator	GIANT Contact SL XC Flat, 780x31.8mm, alu.
Kierownica	GIANT Contact, alu.
Wspornik kierownicy	GIANT Connect, 30.9x400mm, alu.
Wspornik siodła	GIANT Contact (Forward), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow
Siodło	N/A
Pedały	SHIMANO SLX M7100, 1x12
Manetki	N/A
Przerzutka przednia	SHIMANO SLX M7100, Shadow +
Przerzutka tylna	SHIMANO MT500, tarcze 180/160, hydr.
Hamulce	SHIMANO MT501
Dzwignie hamulca	SHIMANO SLX M7100, 10-51, 12s.
Kaseta / Wolnobieg	
Łańcuch	SHIMANO CN-M7100
Mechanizm korbowy	SHIMANO SLX M7100 boost, 32T
Srodek suportu	SHIMANO BB-MT800, PressFit
Obręcze	GIANT XCT 29" , szer. wew. 25mm, Tubeless, alu.
Piasty	[P] SHIMANO HB-MT400-B, boost 15x110mm [T] SHIMANO FH-MT510-B CENTER LOCK, boost 12x148mm
Szprychy	SAPIM Leader, 28/28
Opony	MAXXIS Recon Race 29x2.25, zwijane, TLR, 60TPI, EXO, Tubeless
Dodatki	N/A
Waga	11,65 kg (rozmiar M)

Najważniejsze informacje

Dzięki dużym, 29-calowym kołom i lekkiej ramie z kompozytu klasy Advanced ten hardtail płynnie połyka trasy XC. Ramę wykonano ręcznie pod 100 mm widelec, z konkretnym układem włókna węglowego, który zmienia się w zależności od rozmiaru ramy, zapewniając optymalny stosunek sztywności do masy, z odpowiednią amortyzacją pionową. W efekcie otrzymujemy rower, który z werwą rusza na strome podjazdy i daje większą pewność i kontrolę na szybkich, dynamicznych singletrackach. Ma on szersze piasty w standardzie Boost, które poprawiają sztywność kół i zwiększają prześwit, umożliwiając stosowanie większych opon, oraz kilka innych rozwiązań, które pozwalają dostosować jego możliwości do niemal każdego warunków.

Tabela rozmiarów i geometria

S 163 cm - 172 cm
M 171 cm - 180 cm
L 179 cm - 188 cm
XL 187 cm - 198 cm

		S	M	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	380	431	475	525
B	Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
C	Długość górnej rury (mm)	595	614	635	665
D	Długość główki ramy (mm)	95	95	105	115
E	Kąt główki ramy	69,5°	69,5°	70,0°	70,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	43	43	43	43
G	Trail (mm)	94,9	94,9	94,9	94,9
H	Baza kół (mm)	1087	1106	1128	1159
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	425	425	425	425
J	Obniżenie środka suportu (mm)	58	58	58	58
K	Stack (mm)	604	604	613	632
L	Reach (mm)	416	435	435	477
M	Przekrok (mm)	737	764	791	829
N	Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	80	90
P	Długość ramienia korby (mm)	170	175	175	175
Q	Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: XL