
Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:06

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-xtc-advanced-sl-29-0-2021-p-6670.html>

Rower górski Giant XTC Advanced SL 29 0 2021



| | |
|------------|---|
| Cena | 32 995,00 zł |
| Dostępność | Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333 |
| Producent | Giant |

Opis produktu

Rower górski Giant XTC Advanced SL 29 0 2021

Dane techniczne:

| | |
|---------------------|---|
| Rozmiary | S, M, L, XL |
| Kolor | Carbon/Czarny metalik |
| Rama | Kompozyt węglowy Advanced SL |
| Widelec | Fox 32 Float SC Factory, 100mm, FIT4 , 44mm offset, Boost 15x110 KaBolt, tapered, zdalna blokada |
| Tylny amortyzator | N/A |
| Kierownica | Giant Contact SLR XC Flat, kompozytowy 750x31.8 |
| Wspornik kierownicy | Giant Contact SLR, composite |
| Wspornik siodła | Fox Transfer, 100mm, 30.9, Shimano remote |
| Siodło | Giant Contact SL (neutral) |
| Pedały | N/A |
| Manetki | Shimano XTR |
| Przerzutka przednia | N/A |
| Przerzutka tylna | Shimano XTR |
| Hamulce | Shimano XTR |
| Dzwignie hamulca | Shimano XTR |
| Kaseta / Wolnobiegi | Shimano XTR, 10x51 |
| Łańcuch | Shimano XTR |
| Mechanizm korbowy | Shimano XTR, 34t with MRP chainguide |
| Srodek suportu | Shimano, press fit |
| Obřęcze | Giant XCR-0 29 |
| Piasty | Giant XCR-0 29 |
| Szprychy | Giant XCR-0 29 |
| Opony | Maxxis Aspen 29x2.25, zwijane, TLR, EXO, tubeless |
| Dodatki | Zestaw tubeless |

Tabela rozmiarów i geometria

S 163 cm - 172 cm
M 171 cm - 180 cm
L 179 cm - 188 cm
XL 187 cm - 198 cm

| | | S | M | L | XL |
|---|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| A | Długość rury podsiodłowej (mm) | 380 | 431 | 475 | 525 |
| B | Kąt podsiodłowy | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| C | Długość górnej rury (mm) | 595 | 614 | 635 | 665 |
| D | Długość główki ramy (mm) | 95 | 95 | 105 | 115 |
| E | Kąt główki ramy | 69,5° | 69,5° | 70,0° | 70,0° |
| F | Wyprzedzenie widelca (mm) | 43 | 43 | 43 | 43 |
| G | Trail (mm) | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 |
| H | Baza kół (mm) | 1087 | 1106 | 1128 | 1159 |
| I | Długość tylnego trójkąta (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| J | Obniżenie srodka suportu (mm) | 58 | 58 | 58 | 58 |
| K | Stack (mm) | 604 | 604 | 613 | 632 |
| L | Reach (mm) | 416 | 435 | 435 | 477 |
| M | Przekrok (mm) | 737 | 764 | 791 | 829 |
| N | Szerokość | 780 | 780 | 780 | 780 |

| | | S | M | L | XL |
|---|--|-----|-----|-----|-----|
| O | kierownicy (mm) Długość wspornika kierownicy (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 |
| P | Długość ramienia korby (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Q | Rozmiar kół | 29" | 29" | 29" | 29" |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: M , L