

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-xtc-advanced-sl-29-1-2020-p-6211.html>

Rower górski Giant XTC Advanced SL 29 1 2020



Cena	18 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu



% PROMOCJA
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

0 zł OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Chaotyczne starty, walka o pozycję, wspinaczki w czerwonej strefie i techniczne zjazdy. Wyścigi XC to wydarzenie, gdzie adrenalina miesza się z zawziętością, a ten zupełnie nowy, superlekki hardtail da Ci kopa niezbędnego, by piąć się w górę stawki.

Jeśli chodzi o czystą prędkość w wyścigach XC, nic nie pokona osiągnięć lekkiego, kompozytowego hardtaila. Nowy XTC Advanced SL 29 kontynuuje tradycję zdobywcy Pucharu Świata z zupełnie przeprojektowaną ramą najlżejszego roweru terenowego, jaki kiedykolwiek zbudowaliśmy. Rama o masie poniżej 900 gramów jest wykonana ręcznie z kompozytów klasy premium Advanced SL, z geometrią, która została zoptymalizowana do wyważonych, stabilnych i szybkich 29-calowych kół. Każdy egzemplarz jest wykonywany z konkretnym układem włókna węglowego, który zależy od rozmiaru ramy. Rezultat? Superdoładowanie podczas wspinaczek, płynna amortyzacja pośród korzeni, kamieni i kolein oraz osiągi dorównujące tylko Twojej obsesji na punkcie XC.

Główne korzyści

- **Superlekką ramą**
- Rama poniżej 900 gramów, wykonana ręcznie z kompozytów klasy premium Advanced SL, zapewnia zawodnikom XC przewagę nad rywalami podczas podjazdów, przyspieszeń i sprintów.
- **Nieźrównaną wydajność**
- Kompozytowy 29-calowiec, z najwyższym stosunkiem sztywności do masy w tej klasie, optymalnie wykorzystuje siłę pedałowania.

- **Płynna jazda**

- Ramy są specjalnie dostosowywane w zależności od rozmiaru. Sposób układania włókna węglowego jest różny w zależności od rozmiarów, aby zoptymalizować amortyzację pionową zapewniającą płynną jazdę na trasach XC.

Specyfikacja

Rozmiary	S, M, L, XL
Kolor	Czarny/Niebieski
Rama	Kompozyt węglowy - Advanced SL
Widelec	ROCKSHOX Sid Select Plus, skok 100mm, manetka OneLoc, Maxle Stealth, Tapered steerer
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Contact, alu. SL, alu. XC Flat, 780 x 31.8mm
Wspornik kierownicy	GIANT Contact SL, alu.
Wspornik siodła	GIANT Contact, 30,9 mm, kompozyt węglowy
Siodło	GIANT Contact SL (Forward), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow
Pedały	N/A
Manetki	SHIMANO M8100, 1x12 I-spec EV
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	SHIMANO XT M8100 GS, Shadow +
Hamulce	SHIMANO XT M8100, tarcze 180/160, hydr.
Dzwignie hamulca	SHIMANO XT M8100
Kaseta / Wolnobiegi	SHIMANO XT M8100 10x51
Łańcuch	SHIMANO CN-M7100
Mechanizm korbowy	SHIMANO XT FC-M8120-1, boost, 32T
Srodek suportu	SHIMANO XT FC-M8120-1, boost, 32T
Obręcze	GIANT XCR 1 29", szer. wew. 25mm, Hookless, DBL (Dynamic Balanced Lacing), Tubeless, kompozyt węglowy
Piasty	[P] GIANT by DT SWISS DT 360, boost 15x110 [T] GIANT by DT SWISS DT 360, boost 12x148mm, MicroSpline
Szprychy	SAPIM Laser TCS, 28/28
Opony	MAXXIS Recon Race 29x2.25, TLR, 60TPI, EXO, Tubeless, zwijane
Dodatki	N/A
Waga	9,82 kg (rozmiar M)

Najważniejsze informacje

Jeśli chodzi o czystą prędkość w wyścigach XC, nic nie pokona osiągnie lekkiego, kompozytowego hardtaila. Nowy XTC Advanced SL 29 kontynuuje tradycję zdobywcy Pucharu Świata z zupełnie przeprojektowaną ramą najbliższego roweru terenowego, jaki kiedykolwiek zbudowaliśmy. Rama o masie poniżej 900 gramów jest wykonana ręcznie z kompozytów klasy premium Advanced SL, z geometrią, która została zoptymalizowana do wyważonych, stabilnych i szybkich 29-calowych kół. Każdy egzemplarz jest wykonywany z konkretnym układem włókna węglowego, który zależy od rozmiaru ramy. Rezultat? Superdoładowanie podczas wspinaczek, płynna amortyzacja pośród korzeni, kamieni i kolein oraz osiągnięcia dorównujące tylko Twojej obsesji na punkcie XC.

Tabela rozmiarów i geometria

S 163 cm - 172 cm
M 171 cm - 180 cm
L 179 cm - 188 cm
XL 187 cm - 198 cm

	S	M	L	XL	
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	380	431	475	525
B	Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
C	Długość górnej rury (mm)	595	614	635	665
D	Długość główki ramy (mm)	95	95	105	115
E	Kąt główki ramy	69,5°	69,5°	70,0°	70,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	43	43	43	43
G	Trail (mm)	94,9	94,9	94,9	94,9
H	Baza kół (mm)	1087	1106	1128	1159
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	425	425	425	425
J	Obniżenie środka suportu (mm)	58	58	58	58
K	Stack (mm)	604	604	613	632
L	Reach (mm)	416	435	435	477
M	Przekrok (mm)	737	764	791	829
N	Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	80	90
P	Długość ramienia korby (mm)	170	175	175	175
Q	Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar: S , M , L , XL