

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-specialized-camber-fsr-p-2750.html>

Rower górski Specialized Camber FSR



Cena	7 999,00 zł
Cena poprzednia	8 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Specialized

Opis produktu

Specialized Camber FSR to rower górski z pełną amortyzacją o skoku 120/120mm. Rowery górskie Specialized z zawieszeniem FSR charakteryzują się świetnym prowadzeniem na górskich trailach i leśnych szybkich szutrach. **Rowery fullsuspension Specialized Camber** to połączenie zaawansowanej kinematycznie ramy, porządnego osprzętu Shimano i zawieszenia Rock Shox i X-Fusion.

Największe zalety roweru Specialized Camber FSR 2018 to:

- rama z pełnym zawieszeniem 120/120mm z dożywotnią gwarancją po rejestracji na stronie producenta
 - osprzęt Shimano Deore/Alivio
 - zawieszenie RockShox / X-Fusion
 - duże koła 29" z grubymi oponami 2,3"
 - tarczowe hamulce hydrauliczne z tarczami 180/160 mm
 - darmowa dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy
 - najszybszy czerwony kolor ;)
- rozmiar M optymalny dla rowerzystów o wzroście od **168-177 cm**

Poniżej znajdziesz dokładną specyfikację techniczną oraz geometrię ramy roweru Camber FSR.

Camber 29 to idealna pierwsza maszyna szlakowa. Jest wszechstronny, wytrzymały i gotów do jazdy po szlaku na pełnych obrotach. Innymi słowy, łączy typową charakterystykę roweru szlakowego z efektywnością maszyny XC na podjazdach. Jest to możliwe dzięki przemyślanemu połączeniu przedniego trójkąta ramy Trail ze stopu M5 z tylnym trójkątem Camber FSR. Efektem tej kombinacji jest niska masa, sztywność i wytrzymałość.

Rower oferuje pluszowe przednie i tylne zawieszenie o odpowiednim skoku, będące w stanie poradzić sobie z naprawdę dużymi przeszkodami i wybojami. Teraz możesz jeździć tak, jak lubisz, bez kompromisów, jeśli chodzi o efektywność, niską masę czy prędkość. Gwarantuje to geometria Trail 29 oraz lekkie, sztywne i płynnie działające połączenie koncentryczne z tyłu.

Osprzęt to wytrzymałe i efektywne komponenty, jak hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro Gemini, kombinacja niezawodnych grup Shimano i SRAM, niestandardowy tylny amortyzator X-Fusion oraz widelec RockShox Recon RL.

- Przedni trójkąt Trail ze stopu M5 z tylnym Camber FSR zostały połączone z geometrią Trail 29 tworząc szybki, wytrzymały rower, który równie dobrze czuje się na pagórkach wokół domu, jak wśród skał i kamieni. Maksymalnie skróciliśmy tylny trójkąt, a wewnętrzne prowadzenie linek pozwoliło zachować czyste linie i zapewnić bezproblemową zmianę przełożeń w każdych warunkach.

- O przednią amortyzację dba widelec RockShox Recon RL z blokadą i regulacją odbicia.
- Tylina przerzutka Shimano Deore oznacza niezawodne działanie przez długie lata. Powstała z myślą o wytrzymałości i znieśie o wiele więcej, niż standardowa przerzutka.

%

PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

0zł

OSZCZĘDZASZ 299zł

Specyfikacja roweru Specialized Caber FSR:

Łańcuch	KMC X10, 10-speed w/ Missing Link™
Manetki	Shimano Alivio, 9-speed
Suport	SRAM GXP, 73mm
Przednia przerzutka	SRAM GX, 2x10
Tylina przerzutka	Shimano Deore M592, Shadow Design, 9-Speed
Wieżce	36/22T
Kaseta	SRAM PG 920, 9-speed, 11-34t
Mechanizm korbowy	SRAM S-1255, GXP, 24mm spindle
Zacisk sztycy	Alloy, 34.9mm
Rama	Specialized M5 Aluminum, Trail Geometry, threaded BB, internal cable routing, 12x142mm dropouts, se120mm of travel
Tylina opona	Ground Control, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3"
Dętki	Standard, Presta valve
Szprychy	Stainless, 14g
Przednia piasta	Specialized, sealed cartridge bearing, 15x100mm thru-axle, 32h
Przednia opona	Purgatory, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3"
Obręcze	Double-wall, 27mm internal width, 32H
Tylina piasta	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x142mm thru-axle, 32h
Amortyzator	Custom X-Fusion 02 Pro RL, rebound adjust, lockout, 205x53mm
Widelec	RockShox Recon RL 29, Solo Air, rebound adjust, lockout, 51mm offset, 15mm Maxle® Lite thru-axle, 12
Kierownica	Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 750mm width
Siodło	Body Geometry Henge Sport, steel rails, 143mm
Sztycja	Alloy, 2-bolt clamp, 12.5mm offset, 30.9mm, anti-corrosion hardware
Chwyty kierownicy	Specialized Sip Grip, half-waffle, slip-on
Mostek	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
Pedały	Specialized Platform, Cr-Mo, 9/16" spindle
Przedni hamulec	Tektro Gemini Comp, hydraulic disc, resin pad, 180/200mm rotor
Tylny hamulec	Tektro Gemini Comp, hydraulic disc, resin pad, 160/180mm rotor

	S	M	L	XL	XXL
Crank Length	170mm	175mm	175mm	175mm	175mm
Stem Length	60mm	60mm	70mm	90mm	100mm
Seatpost Length	350mm	400mm	400mm	400mm	400mm
Saddle Width	143mm	143mm	143mm	143mm	143mm
Handlebar Width	750mm	750mm	750mm	750mm	750mm
Reach	399mm	427mm	445mm	471mm	487mm
Top Tube Length, Horizontal	562mm	590mm	613mm	647mm	669mm

Stack	609mm	609mm	627mm	655mm	678mm
Wheelbase	1107mm	1135mm	1160mm	1197mm	1222mm
Chainstay Length	437mm	437mm	437mm	437mm	437mm
Front Center	673mm	701mm	726mm	763mm	788mm
BB Drop	42mm	42mm	42mm	42mm	42mm
BB Height	330mm	330mm	330mm	330mm	330mm
Seat Tube Angle	75°	75°	75°	75°	75°
Head Tube Angle	68.5°	68.5°	68.5°	68.5°	68.5°
Seat Tube Length	396mm	430mm	468mm	523mm	523mm
Head Tube Length	95mm	95mm	115mm	145mm	170mm
Bike Standover Height	734mm	739mm	752mm	764mm	778mm
Fork Rake/Offset	46mm	46mm	46mm	46mm	46mm
Fork Length, Full	531mm	531mm	531mm	531mm	531mm
Trail	97mm	97mm	97mm	97mm	97mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: Męska
Rozmiar kół: 29"
Wybierz rozmiar: M