

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-specialized-chisel-2020-p-6184.html>

Rower górski Specialized Chisel 2020



Cena	8 799,00 zł
Dostępność	Na zamówienie (3-10dni może ulec zmianie)
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Specialized

Opis produktu



% PROMOCJA DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY **0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Chisel powstał z myślą o kolarzach, którzy chcą spróbować swoich sił w wyścigach XC. Rower jest uosobieniem wszystkich najważniejszych cech zawodniczego sprzętu XC - jest lekki, niewiarygodnie sztywny, posiada wyścigową geometrię i napęd z jedną tarczą.

PROFESJONALNE OSIĄGI W PRZYSTĘPNEJ CENIE

Zadaliśmy sobie pytanie, jak można zapewnić kolarzom najlepsze osiągi w cenie nieprzyprawiającej o zawrót głowy. Odpowiedzią jest technologia D'Aluisio Smartweld. Spawanie Smartweld pozwala połączyć wytrzymałą i stabilną spoiną lekkie i elastyczne aluminiowe rury.

SZYBKOŚĆ XC I ZWINNOŚĆ SZLAKOWCA

Trasy XC stają się coraz bardziej techniczne, stąd Chisel dostał sporo cech roweru szlakowego. Ma dłuższą rurę górną, krótszą główkę ramy i lekko pochylony przód, by zwiększyć stabilność na zjazdach bez zmniejszenia efektywności wspinaczki.

- Lekka, sztywna i wytrzymała rama ze stopu M5 idealnie sprawdza się na trasach wyścigów.
- Widelec RockShox Judy Silver 29 ma blokadę i regulację tłumienia odbicia.
- Napęd SRAM SX Eagle 1X to wystarczający zakres przełożeń na najbardziej strome podjazdy.

Specyfikacja techniczna:

Rama: Specialized D'Aluisio Smartweld M5 Alloy, XC Geometry, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm spacing, triangulated post-mount 160mm brake
Zacisk sztycy: Alloy, 30.8mm
Widelec: RockShox Judy Silver 29, Solo Air, Turnkey damper, 51mm offset, 15x110mm thru-axle (XS: 80mm, S:90mm, M-XL: 100mm of travel)
Mostek: Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
Kierownica: Stout XC, double-buttet alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 31.8mm
Chwyty kierownicy: Specialized Trail Grips
Siodło: Specialized Power, hollow steel rails, 155/143mm
Sztzyca: Specialized, alloy, single-bolt, 27.2mm
Przedni hamulec: Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm
Tylny hamulec: Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160mm
Tylna przerzutka: SRAM SX Eagle, 12-speed
Manetki: SRAM SX Eagle, trigger, 12-speed
Kaseta: SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t
Łańcuch: SRAM SX Eagle, 12-speed
Mechanizm korbowy: SRAM SX Eagle, Powerspline, 165/170/175mm, 32T
Wieńce: Steel, 32T
Suport: SRAM Powerspline
Obęrcze: Specialized XC 29, 25mm internal width, disc-specific, tubeless ready
Przednia piasta: Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 24h
Tylna piasta: Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
Szprychy: Stainless, 14g
Przednia opona: Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3"
Tylna opona: Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3"
Dętki: Standard, Presta valve
Pedaly: Specialized Dirt
* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia

Geometria:

	XS	S	M	L	XL
Crank Length	165	170	175	175	175
Stem Length	60	60	70	80	90.0
Seatpost Length	350	350	400	400	400
Saddle Width	155mm	155mm	143mm	143mm	143mm
Handlebar Width	750MM	750MM	750MM	750MM	750MM
Reach	380mm	395mm	418mm	441mm	462mm
Top Tube Length, Horizontal	548mm	567mm	594mm	622mm	648mm
Stack	586mm	595mm	605mm	619mm	633mm
Wheelbase	1055mm	1073mm	1100mm	1128mm	1154mm
Chainstay Length	430mm	430mm	430mm	430mm	430mm
Front Center	631mm	650mm	676mm	704mm	730mm
BB Drop	57.5mm	57.5mm	57.5mm	57.5mm	57.5mm
BB Height	312.5mm	312.5mm	312.5mm	312.5mm	312.5mm
Seat Tube Angle	74°	74°	74°	74°	74°
Head Tube Angle	69.8°	69.8°	69.8°	69.8°	69.8°
Seat Tube Length	370mm	400mm	430mm	470mm	520mm
Head Tube Length	95mm	95mm	95mm	110mm	125mm
Bike Standover Height	731mm	760mm	790mm	814mm	845mm
Fork Rake/Offset	51mm	51mm	51mm	51mm	51mm
Fork Length, Full Trail	486mm	496mm	506mm	506mm	506mm
Trail	82mm	82mm	82mm	82mm	82mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar: XS , S , M , L , XL , XXL

Wybierz kolor: Czarny , Czerwony