Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 23:06

Link do produktu: https://www.greenbike.pl/rower-gorski-specialized-chisel-expert-2x-2018-p-2753.html



Rower górski Specialized Chisel Expert 2x 2018

Cena	**7 999,00 zł**
Cena poprzednia	**~~8 499,00 zł~~**
Dostępność	**Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**Specialized**

Opis produktu



Dziś wszystkie laury zbiera włókno węglowe, ale Chuck Teixeira, główny inżynier naszego działu badań i rozwoju przekonuje, że "kto nie ma doświadczeń z nowymi aluminiowymi ramami, ten w ogóle nie wie, o co chodzi". Na potwierdzenie jego słów prezentujemy model Chisel Expert, z ramą spawaną w technologii D'Aluisio Smartweld i napędem z dwoma tarczami.

W łączeniu rur za pomocą tradycyjnych metod spawania jakość i bezpieczeństwo połączeń zależne są od umiejętności konkretnego spawacza. Stosowana przez nas metoda D'Aluisio (DSW) ma tę zaletę, że spawy nie znajdują się w najbardziej obciążanych miejscach, a w efekcie rama ma niezbędne ugięcie w pionie, jest lżejsza, sztywniejsza i niewiarygodnie mocna - czyli taka, jaka powinna być rama XC. A co to oznacza w praktyce? Większą efektywność na podjazdach, zwrotność na singletracku i optymalne zachowanie w każdych pośrednich warunkach. No i całkowity brak zrozumienia dla tych, którzy narzekają na aluminium.

Świetne właściwości jezdne Chisel to również zasługa geometrii XC 29, opartej na starszej wyścigowej geometrii XC zmodyfikowanej pod kątem jazdy szlakowej. Główne różnice to dłuższa rura górna, krótsza główka ramy i bardziej pochylony przód - cechy zapewniające stabilność na zjazdach i większy zakres dopasowania bez ograniczenia zdolności wspinaczkowych.

Osprzęt prezentowanej wersji Chisel to połączenie grup Shimano XT i SLX, duży zakres przełożeń dzięki zastosowaniu dwóch tarcz, mocne hydrauliczne hamulce tarczowe oraz aluminiowe koła szerokości 25 mm, zoptymalizowane pod kątem przyczepności i niskiej masy.

- Z uwagi na niską masę i wyjątkową sztywność uznaliśmy aluminium M5 za optymalny materiał do budowy ramy. Ramę zespawaliśmy w technologii D'Aluisio Smartweld, aby zapewnić szybką jazdę i pewne sterowanie zastosowaliśmy geometrię XC 29, a chcąc ograniczyć niezbędną konserwację do minimum poprowadziliśmy linki wewnątrz ramy.
- Niestandardowy widelec RockShox Reba RL 29 ze skokiem 90/100 mm (w zależności od rozmiaru) jest znany z płynnej pracy i umożliwia łatwą regulację odbicia i kompresji oraz szybkie dopasowanie do terenu lub stylu jazdy.
- Manetki Shimano SLX i niezawodna tylna przerzutka Deore XT M8000 to łatwy wybór jednego z 11 przełożeń.

Specyfikacja:

Łańcuch	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
Manetki	Shimano SLX, 11-speed
Suport	Race Face Threaded BSA
Przednia przerzutka	Shimano SLX, down swing, 2x11
Tylna przerzutka	Shimano XT, Shadow Plus, GS cage, 11-speed
Wieńce	26/36T
Kaseta	Shimano SLX, 11-speed, 11-42t
Mechanizm korbowy	Race Face Aeffect
Zacisk sztycy	Specialized Alloy 30.8mm
Rama	Specialized D'Aluisio Smartweld M5 Alloy, XC Geometry, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm rear
Dętki	Standard, Presta valve
Tylna opona	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.1"
Szprychy	Stainless, 14g
Przednia piasta	Specialized Alloy 29, 25mm internal width, 24h
Przednia opona	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3"
Obręcze	Specialized Alloy 29, 25mm internal width
Tylna piasta	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h
Widelec	RockShox Reba RL 29, Solo Air, 51mm offset, 15x110mm thru-axle (S: 90mm, M-XL: 100mm of travel)
Kierownica	Specialized Mini-rise, 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 720mm width, 31
Siodło	Body Geometry Phenom Comp, Adaptive Edge design, Hollow Cr-Mo rails, 143mm
Sztyca	Specialized, alloy, single bolt, 27.2mm
Chwyty kierownicy	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
Mostek	Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
Pedały	Specialized Platform, 9/16" spindle
Przedni hamulec	Shimano MT500 Deore, hydraulic disc, 180/160mm rotor
Tylny hamulec	Shimano MT500 Deore, hydraulic disc, 160mm rotor

	S	M	L	XL
Crank Length	170mm	175mm	175mm	175mm
Stem Length	70mm	90mm	100mm	110mm
Seatpost Length	350mm	400mm	400mm	400mm
Saddle Width	143mm	143mm	143mm	143mm
Handlebar Width	720mm	720mm	720mm	720mm
Reach	395mm	418mm	441mm	462mm
Top Tube Length, Horizontal	567mm	594mm	622mm	648mm
Stack	595mm	605mm	619mm	633mm
Wheelbase	1073mm	1100mm	1128mm	1154mm

Chainstay Length	430mm	430mm	430mm	430mm
Front Center	650mm	676mm	704mm	730mm
BB Drop	57.5mm	57.5mm	57.5mm	57.5mm
BB Height	312.5mm	312.5mm	312.5mm	312.5mm
Seat Tube Angle	74°	74°	74°	74°
Head Tube Angle	69.8°	69.8°	69.8°	69.8°
Seat Tube Length	400mm	430mm	470mm	520mm
Head Tube Length	95mm	95mm	110mm	125mm
Bike Standover Height	760mm	790mm	814mm	845mm
Fork Rake/Offset	51mm	51mm	51mm	51mm
Fork Length, Full	496mm	506mm	506mm	506mm
Trail	82mm	82mm	82mm	82mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: Męska
Wybierz rozmiar:: L - czerwony