

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-specialized-epic-comp-29-fsr-p-3579.html>

Rower górski Specialized Epic Comp 29 FSR



Cena	9 999,00 zł
Cena poprzednia	13 799,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Specialized

Opis produktu

Specialized Epic Comp FSR

Największe zalety roweru górskiego Specialized Epic Comp FSR to:

- zawieszenie FSR z opatentowaną technologią Brain
- 12-rzędowy napęd SRAM NX Eagle
- sztywne osie
- widelec Rock Shox Reba RL 29 o skoku 100 mm
- mocne hamulce tarczowe hydrauliczne Sram Level TL
- dożywotnia gwarancja na ramę i koła, po rejestracji roweru na stronie producenta
- bezpłatna dostawa roweru gotowego do jazdy i ustawionego na życzenie pod wagę przyszłego użytkownika

to nowy aluminiowy najszybszy aluminiowy full do XC ze stajni Specialized'a. Rowery górskie fullsuspension Specialized Epic Comp FSR

to sztywne, szybkie i lekkie fulle do XC, z opatentowaną technologią Brain. Ultralekkie i sztywne profile ze stopu premium M5 gwarantują maksimum satysfakcji z jazdy, zarówno na ostrych technicznych zjazdach jak i wyczerpujących podjazdach. W rowerze Specialized Epic Comp znajdzie kultowe zawieszenie FSR z opatentowanym tłumikiem Brain – dzięki którym będziesz mógł jechać jeszcze szybciej. Seria rowerów Specialized Epic została sprawdzona w wyścigach XC. Widelec RockShox Reba RL wyposażony jest w dźwignię blokującą Motion Control. Układ napędowy SRAM Eagle zapewnia wszystkie biegi potrzebne do pokonywania największych podjazdów.

**PROMOCJA**
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna:

Rama - Specialized M5 Aluminiowa, polerowane spawy, topowa jakość wykończenia, gwintowana mufa BB, 12x148mm sztywna oś, wewnętrzne prowadzenie linek, 100mm skoku
Dumper - Custom RockShox Micro Brain shock w/ Spike Valve, AUTOSAG, 51x257mm
Widelec - RockShox Reba RL 29, Motion Control damper, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 100mm skoku
Suport - SRAM DUB, gwintowany suport
Mechanizm korbowy - Truvativ STYLO, DUB
Manetki - SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed
Przerzutka tylna - SRAM NX Eagle, 12-speed
Łańcuch - SRAM SX Eagle, 12-speed
Kaseta - SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t
Hamulce - SRAM Level TL, hydraulic disc
Obwód - Roval Control Alloy 29", 25mm wewnętrznej szerokości
Piasty P/T - Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 24h, tył: Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
Przód: Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3", tył: Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3"
Wspornik kierownicy - Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
Kierownica - Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp
Chwyty - Specialized Trail Grips
Wspornik siodła - Specialized, alloy, single-bolt, 30.9mm
Siodło - Body Geometry Power Sport, hollow Cr-Mo rails
Pedały - Specialized Dirt

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

EPIC

4'9"	4'10"	4'11"	5'0"	5'1"	5'2"	5'3"	5'4"	5'5"	5'6"	5'7"	5'8"	5'9"	5'10"	5'11"	6'0"	6'1"	6'2"	6'3"	6'4"	6'5"	6'6"
145	148	150	152	155	158	160	163	165	168	170	173	175	178	180	183	185	188	191	193	196	200
	XS	XS	XS	XS		S	S	S													
					S	S	S														
								M	M	M	M	M									
													L	L	L	L					
																XL	XL	XL	XL		
																		XXL	XXL	XXL	XXL

Crank Length	XS	S	M	L	XL
Stem Length	170	170	175	175	175
Seatpost Length	60	60	70	80	90.0
Seatpost Length	350	350	400	400	400
Saddle Width	155mm	155mm	143mm	143mm	143mm
Handlebar Width	750mm	750mm	750mm	750mm	750mm
Reach	388mm	408mm	433mm	456mm	475mm
Top Tube Length, Horizontal	548mm	568mm	597mm	624mm	647mm
Stack	588mm	588mm	602mm	616mm	630mm
Wheelbase	1075mm	1095mm	1125mm	1153mm	1178mm
Chainstay Length	438.7mm	438.7mm	438.7mm	438.7mm	438.7mm
Front Center	639mm	659mm	689mm	717mm	742mm
BB Drop	38.9mm	38.9mm	38.9mm	38.9mm	38.9mm
BB Height	332.6mm	332.6mm	332.6mm	332.6mm	332.6mm
Seat Tube Angle	74.75°	74.75°	74.75°	74.75°	74.75°
Head Tube Angle	69.5°	69.5°	69.5°	69.5°	69.5°
Seat Tube Length	385mm	400mm	434mm	470mm	520mm
Head Tube Length	95mm	95mm	110mm	125mm	140mm
Bike Standover Height	765mm	765mm	768mm	771mm	775mm
Fork Rake/Offset	42mm	42mm	42mm	42mm	42mm
Fork Length, Full	506mm	506mm	506mm	506mm	506mm

Trail

94mm

94mm

94mm

94mm

94mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**