

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-specialized-s-works-stumpjumper-axs-2021-p-6764.html>



Rower górski Specialized S-Works Stumpjumper AXS 2021

Cena	49 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Specialized

Opis produktu

Rower Specialized S-Works Stumpjumper 29 AXS z kolekcji 2021 to nowe dzieło konstruktorów rowerów Specialized. **Nowy S-Works Stumpjumper 2021** odróżnia się od poprzednich generacji Stumpjumper'a: ulepszoną geometrią, poprawioną kinematyką zawieszeniem najlżejszą ramą i atrakcyjnym stosunkiem użytych podczas budowy roweru komponentów do finalnej ceny **rowerów Specialized S-Works Stumpjumper 2021**. Amerykański producent projektując nowego szlakowca obrał azumut na osiągnięcie możliwie najmniejszej masy przy zachowaniu legendarnej wytrzymałości i sztywności - **FACT 11m** to włókna niegdyś stosowane w topowych modelach S-Works - teraz dostępne w karbonowym **StumpJumper'ze S-Works z kolekcji 2021**. Specialized opisując uniwersalność nowego Stumpjumper'a na swojej stronie użył stwierdzenia "zjeść ciastko i mieć ciastko" w kontekście zachowania roweru na zjazdach i podjazdach... po kilku testowych jazdach nowym StumpJumper'em jesteśmy pewni, że zapomnisz w terenie o jedzeniu czegokolwiek - radość z jazdy na nowym Stump'im jest nieziemiska. Waga ramy S-Works Stumpjumper z damperem, w rozmiarze M to 2250 gram.

- **SKOK** to nie wszystko - poprawiona KINEMATYKA - producent podczas trwających ponad 1000 godzin prac projektowych, skupił się na zoptymalizowaniu kinematyki nowego StumpJumpera. W oparciu o efekty badań nad nowym Enduro, udało się zwiększyć wydajność pedalowania, zwiększyć osiągi i dać Ci pełnię radości z jazdy. Zawieszenie nie będzie uginać się podczas nacisku na pedały, a jednocześnie lepiej wybierze poprzeczne, kanciaste nierówności.
- **PROGRESYWNA GEOMETRIA** Geometria S-Sizing oznacza w przypadku Stumpjumpera optymalną progresywność. Długa, niska, pochylona rama, wyprzedzenie widelca małe, rura podsiodłowa bliższa pionu - to wszystko sprawia, że po prostu jeździ się lepiej. Dzięki Flip Chip możesz znaleźć optymalną dla siebie pozycję, albo dopasować swojego Stumpjumpera z myślą o konkretnej trasie.
- **RIDER-FIRST ENGINEERED™** Rider-First Engineered™ oznacza indywidualne podejście do ramy w każdym z oferowanych rozmiarów. Wyrastek na ramie S1 i wielkolud na S6 otrzymają dokładnie takie same właściwości jezdne - pokonywanie zakrętów jak po szynach, optymalną sztywność przodu i tyłu i najniższą możliwą masę (w wersji S-Works 2250 gramów w rozmiarze M, z damperem!!!).
- **SWAT™** Kryjówka na ulubione przysmaki i narzędzia - SWAT™. W nowym Stumpjumper'ze schowek SWAT został powiększony, by zmieścić komplet akcesoriów do serwisu dętki, kilka batonów, worek z ulubionymi przyprawami lub pompkę do amortyzatorów. Nowe rowery Stumpjumper Comp Carbon szczytą się pojemnym schowkiem, w którym dodatkowo mieści się zbiorniczek SWAT™ Bladder na 650 ml napoju.

ZAPYTAJ o przewidywaną datę dostępności wybranego rozmiaru i koloru - KLIKNIJ TUTAJ

Specyfikacja StumpJumper S-Works 2021:

Rama - FACT 11m, karbonowy przedni i tylny trójkąt, asymetryczna geometria Trial 29, kryjówka SWAT™ Door, zmienna

geometria Head Tube/Bottom Bracket, gwintowana BB, w pełni wewnętrznie prowadzone pancerze, 12x148mm sztywna oś, uszczelniane łożyska maszynowe, wymienny hak tylnej przerzutki, 130 skoku

Damper - FOX FLOAT DPS Factory, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, **Kashima Coat**, 3-stopniowa regulacja kompresji w/ Open Mode Adjustment, 190x45mm

Widelec - amortyzowany FOX FLOAT 34 Factory, tłumik GRIP2, **Kashima Coat**, sztywna oś 15x110mm, 44mm offset, 140 mm skoku

Tylina przerzutka - SRAM XX1 Eagle AXS

Manetka - SRAM XX1 Eagle AXS

Kaseta - SRAM XG-1299 Eagle, 10-52T

Łańcuch - SRAM XX1, 12-rzędowy

Mechanizm korbowy - SRAM XX1 Eagle, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm

Zębatka - Steel, 30T

Suport - SRAM DUB, BSA 73mm, gwintowane miski

Przedni hamulec - SRAM G2 ULTIMATE, 4-tłoczkowe zaciski, hydraulic disc, 200 mm

Tylny hamulec - SRAM G2 ULTIMATE, 4-tłoczkowe zaciski, hydraulic disc, 180 mm

Obcęże - Roval Control 240, hookless karbonowe, 29 mm wewnętrznej szerokości, ręcznie wykonane, 2Bliss Ready

Przednia piasta - DT Swiss 240, uszczelnione łożyska maszynowe, sztywna oś 15x110mm spacing, 28h

Tylina piasta - DT Swiss 240, **Star Ratchet, 36 punktów zaczepu**, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h

Przednia opona - Butcher, GRID casing, GRIPTON® compound, 29x2.3"

Tylina opona - Purgatory, GRID Casing, GRIPTON® compound, 29x2.3"

Dętki - Standard, Presta valve

Szprychy - DT Swiss Competition Race

Mostek - Deity Copperhead, 35.0mm

Chwyty - Specialized Trail Grips

Kierownica - Specialized Trail, FACT **karbon**

- 8-stopni cofnięcia
- 6-stopni wzniosu
- 27 mm wzniosu
- 780 mm szerokości
- 35 mm średnica

Siodło - Bridge, 155/143mm, drążone tytanowe pręty

Wspornik siodła - RockShox Reverb AXS, 30.9, 1X remote, (S1:100mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4-S6: 170mm)

Obejma podsiodłowa - Alloy, 38.6

UWAGA - cechy niektórych komponentów (np.: długość korby, skok sztycy) uzależnione są od rozmiaru ramy.

GEOMETRIA RAMY	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Długość korby	165mm	170mm	170mm	170mm	170mm	175mm
Długość mostka	40mm	40mm	50mm	50mm	50mm	50mm
Szerokość kierownicy	780mm	780mm	780mm	780mm	780mm	780mm
Front Center	726mm	746mm	770mm	799mm	828mm	863mm
Stack (Low BB)	618mm	613mm	623mm	631mm	639mm	649mm
Dł. tylnego trójkąta	444mm	444mm	444mm	444mm	454mm	454mm
Dł. rury podsiodłowej	385mm	385mm	405mm	425mm	445mm	465mm
Przekrok	742mm	742mm	750mm	753mm	777mm	784mm
Wysokość główki	100mm	100mm	110mm	120mm	130mm	140mm
Kąt główki - niski (Low BB)	65°	65°	65°	65°	65°	65°
Min Seatpost Insertion	100mm	100mm	100mm	100mm	100mm	100mm
Max Seatpost Insertion	190mm	190mm	210mm	230mm	250mm	270mm
Kąt główki - wysoki (High BB)	65.5°	65.5°	65.5°	65.5°	65.5°	65.5°
Dł. wspornika siodła	100 mm	125 mm	150 mm	170 mm	170 mm	200 mm
Szerokość siodła	155mm	155mm	143mm	143mm	143mm	143mm
Baza kół (Low BB)	1168mm	1188mm	1212mm	1241mm	1280mm	1315mm
Baza kół (High)	1164mm	1184mm	1208mm	1237mm	1276mm	1311mm

BB)						
Trail (Low BB)	126mm	126mm	126mm	126mm	126mm	126mm
Trail (High BB)	122mm	122mm	122mm	122mm	122mm	122mm
BB Drop (High BB)	40mm	35mm	35mm	35mm	35mm	35mm
Efektywna dł. górnej rury (horizontal)	545mm	563mm	586mm	615mm	643mm	676mm
BB Height (High BB)	334mm	339mm	339mm	339mm	339mm	339mm
BB Drop (Low BB)	47mm	42mm	42mm	42mm	42mm	42mm
Stack (High BB)	614mm	609mm	618mm	627mm	640mm	644mm
Chainstay Length (High BB)	440mm	440mm	440mm	440mm	450mm	450mm
BB Height (Low BB)	327mm	332mm	332mm	332mm	332mm	332mm
Fork Rake/Offset	44mm	44mm	44mm	44mm	44mm	44mm
Seat Tube Angle (High BB)	78.2°	78.2°	77.9°	77.7°	77.5°	77.3°
Reach (Low BB)	410mm	430mm	450mm	475mm	500mm	530mm
Seat Tube Angle (Low BB)	77.7°	77.7°	77.5°	77.2°	77°	76.9°
Fork Length (full)	550mm	550mm	550mm	550mm	550mm	550mm
Reach (High BB)	416mm	435mm	455mm	480mm	505mm	535mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: S1 , S6 , S2 , S3 , S4 , S5

Wybierz kolor:: Czarny , Czerwony