

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-specialized-stumpjumper-evo-comp-2021-p-6768.html>

Rower górski Specialized StumpJumper EVO Comp 2021



Cena	22 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Specialized

Opis produktu

Specialized Stumpjumper EVO Comp 2021 jest czymś innym niż zwykły rower ścieżkowy. Inżynierowie Spec'a z Morgan Hill w Kalifornii podeszli do tematu z istic amerykańskim rozmachem. **Rowery Specialized z serii Stumpjumper** od zawsze dostarczały maksimum radości z jazdy w terenie, ale dlaczego nie poszerzyć fizycznie horyzontów nowego Stumpjumper'a?

Regulowana geometria ramy to rozwiązanie, które pozwala Ci na zakup trzech rowerów w jednym, na swobodne i samodzielne

dopasowanie roweru **do ścieżki, po której będziesz chciał lecieć każdego dnia**. Konstrukcja ramy nowego Stumpjumper'a EVO pozwala na zmianę kąta główki

w zakresie od 65,5 stopnia do 63 (@#%!) stopni i bazę kół z 1233 mm do 1261 mm (dla rozmiaru S4) - co to znaczy? Twój nowy Specialized Stumpjumper EVO będzie EVOluować na życzenie od fulla XC do pełnoprawnego potwora enduro. [Kliknij TUTAJ aby poznać zmienną geometrię Stumpjumper'a EVO 2021.](#)

Niżej znajdziesz pełną specyfikację roweru Specialized Stumpjumper EVO Comp 2021 oraz tabelę rozmiarów.

- **GEOMETRIA Zmienna** - Geometria S-size nowego Stumpjumpera EVO jest najbardziej progresywną geometrią z zaprojektowanych przez Specialized. Długi, niski, ostry kąt główki z krótkim offsetem, bardziej stromy kąt nachylenia sztycy - to wszystko sprawia że jazda na rowerze staje się bardziej satysfakcjonująca. Ale idealna geometria jest inna dla każdego rowerzysty, dlatego geometria nowego Stumpjumpera EVO jest w pełni regulowana z sześcioma różnymi ustawieniami. Nie tylko jesteś w stanie regulować wysokość suportu o 10 mm, ale możesz przekręcić główkę ramy o dwa stopnie. Wreszcie, jeśli chcesz przejść do trybu pełnej zabawy, EVO umożliwia wprowadzenie 27,5-calowego tylnego koła w połączeniu z 29-calowym przednim.
- **SKOK** to nie wszystko - poprawiona KINEMATYKA - producent podczas trwających ponad 1000 godzin prac projektowych, skupił się na zoptymalizowaniu kinematyki nowego Stumpjumpera. W oparciu o efekty badań nad nowym Enduro, udało się zwiększyć wydajność pedałowania, zwiększyć osiągi i dać Ci pełnię radości z jazdy. Zawieszenie nie będzie uginać się podczas nacisku na pedały, a jednocześnie lepiej wybierze poprzeczne, kanciaste nierówności.
- **PROGRESYWNA GEOMETRIA** Geometria S-Sizing oznacza w przypadku Stumpjumpera optymalną progresywność. Długa, niska, pochylona rama, wyprzedzenie widelca małe, rura podsiodłowa bliższa pionu - to wszystko sprawia, że po prostu jeździ się lepiej. Dzięki Flip Chip możesz znaleźć optymalną dla siebie pozycję, albo dopasować swojego Stumpjumpera z myślą o konkretnej trasie.
- **RIDER-FIRST ENGINEERED™** Rider-First Engineered™ oznacza indywidualne podejście do ramy w każdym z oferowanych rozmiarów. Wyrostek na ramie S1 i wielkolud na S6 otrzymają dokładnie takie same właściwości jezdne - pokonywanie zakrętów jak po szynach, optymalną sztywność przodu i tyłu i najniższą możliwą masę (w wersji S-Works 2250 gramów w rozmiarze M, z damperem!!!).

[ZAPYTAJ o przewidywaną datę dostępności wybranego rozmiaru i koloru - KLIKNIJ TUTAJ](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROWERU SPECIALIZED STUMPJUMPER EVO 2021:

Rama - FACT 11m karbonowy przedni i tylny trójkąt, asymetryczne profile, geometria Trail Geometry, kryjówka SWAT™ Door integration, regulowany kąt główki,

gwintowana mufa suportu, przewody wewnątrz ramy, sztywna oś 12x148 mm dropouts, uszczelniane maszynowe łożyska zawieszenia, wymienny hak przerzutki,

150 mm skoku, SWAT Increased-volume SWAT™ Door integration with 22oz SWAT™ Bladder

Damper - FOX FLOAT DPX2 Performance, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 3-stopniowa regulacja kompresji, S1:210x50mm, S2-S6:210x55mm

Widelec - FOX FLOAT 36 Rhythm, **160 mm skoku (rozmiar S6 160mm skoku)**, tłumik GRIP, two position Sweep adjustment, sztywna oś 15x110mm QR axle, 44mm offset,

Przedni hamulec - Shimano SLX M7120, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm

Tylny hamulec - Shimano SLX M7120, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm

Manetki - Shimano SLX, M7100, 12spd

Tylna przerzutka - Shimano SLX M7100, SGS, 12-rzędowa

Kaseta - Shimano SLX, CS-M7100, 12-rzędowa, 10-51t

Łańcuch - Shimano SLX, M7100, 12-rzędowa

Mechanizm korbowy - Shimano SLX, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm

Zębatki - Stalowa 30T

Srode suportu - Shimano, BB-MT800, Threaded

Przednia piaśta - Shimano MT400-B, Centerlock 28h, 15x110 Boost

Obęrcze - Roval 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready

Tylna piasta - Shimano MT510-B, Centerlock 28h, 12x148 Boost, Microspline

Szprychy - DT Swiss Industry

Przednia opona - Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 29x2.3"

Tylna opona - Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 29x2.3"

Dętki - Standard, Presta valve

Mostek - Alloy Trail Stem, 35mm bar bore

Kierownica - Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 800mm width

Chwyty - Specialized Trail Grips

Siodło - Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm

Sztyca - X-Fusion Manic, infinite adjustable, remote SRL LE lever, 34.9 (S1:100mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4/S5: 170mm, S6: 190mm)

Zacisk sztycy - Alloy, 38.6

GEOMETRIA roweru Specialized Stumpjumper Evo Comp 2021 (pamiętaj że jest on zmienna)

Rozmiar ramy	S1	S2	S3	S4	S5	S6
BB Drop	40	35	35	35	35	35
BB Height	335	340	340	340	340	340
Przekrok	733	764	763	762	767	770
Długość tylnego trójkąta	438	438	438	438	448	448
Długość korby	165	170	170	170	170	175
Fork Length (full)	561	571	571	571	571	571
Fork Rake/Offset	44	44	44	44	44	44
Front Center	732	756	780	809	838	873
Szerokość kierownicy	800mm	800mm	800mm	800mm	800mm	800mm
Kąt główki (zmienny)	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5
Wysokość główki	95	95	105	115	125	135
Max Seatpost	180	180	200	220	240	260

Insertion						
Min Seatpost Insertion	80	80	80	80	80	80
Reach	408	428	448	475	498	528
Saddle Width	155mm	155mm	143mm	143mm	143mm	143mm
Seat Tube Angle	78	77.6	77.2	76.9	77	77
Seat Tube Length	385	385	405	425	445	465
Seatpost Length	315.5	361.5	425.5	470.5	470.5	519.5
Stack	613	617	626	635	644	654
Stem Length	40	40	50	50	50	50
Top-tube Length (horizontal)	538	564	590	623	647	679
Trail	131	131	131	131	131	131
Wheelbase	1167	1191	1216	1247	1285	1319



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: S4
Wybierz kolor:: Czarny