

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-giant-revolt-1-hrd-2020-p-6009.html>

Rower gravel Giant Revolt 1-HRD 2020



Cena	5 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Giant

Opis produktu

**PROMOCJA****0zł** OSZCZĘDZASZ **299zł**

Model 2020 DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

Rower Giant Revolt 1-HRD z kolekcji 2020 to jeden z najlepszych rowerów typu gravel w cenie do około 5999 zł . Rowery typu gravel Giant Revolt 1-HRD są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower typu gravel kupić w podobnej cenie to Giant Revolt 1-HRD jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Revolt posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru Revolt 1-HRD są: widelec wykonany z karbonu, hamulce tarczowe hydrauliczne, wysokiej klasy przerzutki Shimano Tiagra oraz wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 28"

Główne korzyści

1. **Wszechstronna geometria na szuter**
2. **Geometria do jazdy po szutrze zapewnia pozycję endurance i krótsze tylne widełki. Rezultat to precyzyjne prowadzenie, zwrotność i kontrola we wszystkich sytuacjach, od wspinaczek na pedałach po jazdy wyboistymi gruntowymi drogami.**
3. **Precyzyjna amortyzacja**
4. **Nowa, innowacyjna kierownica Contact XR D-Fuse oraz sztyca D-Fuse działają jako system, pochłaniając wstrząsy bez kompromisów w kwestii sztywności niezbędnej do agresywnej jazdy szosowej. Większy prześwit ramy na opony 45c o dużej objętości, pozwalające wygładzać nierówne drogi czy trasy szutrowe albo gruntowe.**
5. **Wszechstronna wydajność**
6. **Rama z aluminium ALUXX pozwala skutecznie wykorzystać siłę pedałowania przy zachowaniu wszechstronności, zapewniając płynną, szybką jazdę na zróżnicowanych nawierzchniach.**

Rozmiary	S, M, ML, L
Kolor	Miętowy
Rama	Aluminium - ALUXX, wew. prowadzenie pancerzy, rura podsiodłowa D-Fuse, zintegrowany zacisk wspornika siodła ISC, mocowanie czujnika RideSense
Widelec	Kompozyt węglowy Advanced, rura sterowa 1 1/2" - 1 1/8" OverDrive z kompozytu węglowego, mocowanie hamulców FlatMount, oś 12/100mm
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Contact XR D-Fuse, 31.8mm, wygięta do zew. +30mm, alu.
Wspornik kierownicy	GIANT Contact, 31.8mm, 8°, alu.
Wspornik siodła	GIANT D-Fuse, alu.
Siodło	GIANT Contact (Neutral), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow
Pedały	N/A
Manetki	SHIMANO Tiagra ST-R4720, 2x10
Przerzutka przednia	SHIMANO Tiagra FD-4700
Przerzutka tylna	SHIMANO Tiagra RD-4700
Hamulce	SHIMANO Tiagra BR-R4770, tarcza 160/160, hydr.
Dzwignie hamulca	SHIMANO Tiagra ST-R4720
Kaseta / Wolnobieg	SHIMANO CS-HG500, 11-34T, 10s.
Łańcuch	KMC X10
Mechanizm korbowy	FSA Omega Adventure, 48/32T
Srodek suportu	FSA MegaExo, zewnętrzne
Obręcze	GIANT S-X2 Disc, Tubeless, alu.
Piasty	GIANT Sport by FORMULA, oś 12mm
Szprychy	SAPIM Leader 28/28
Opony	GIANT CrossCut AT 2, 700x38C, 60TPI, TubeLess

Najważniejsze informacje

Jazda po szutrze nie dla wszystkich znaczy to samo. Czy jeździsz po drogach gruntowych, ścieżkach, szutrze czy po wszystkim po trochu, wyzwania pozostają takie same. Szukasz roweru, który pozwoli Ci być ponad tym wszystkim, zapewni Ci kontrolę i komfort podczas długich dni w siodle. Nowy Revolt daje Ci to wszystko. Ma lekką ramę z aluminium ALUXX i kompozytowy widelec, zaprojektowane, by zrównoważyć sztywność (zapewniającą wydajność) i amortyzację (zapewniającą komfort i kontrolę). Ma zintegrowane komponenty, takie jak aluminiowa sztyca D-Fuse i kierownica Contact XR D-Fuse, by jeszcze lepiej tłumić wstrząsy i drgania. Rama pozwala na zastosowanie hamulców tarczowych i ma prześwit na większe opony do 45c. Warto wspomnieć, że Revolt ma wiele wbudowanych rozwiązań, takich jak osłona rury dolnej X-Defender oraz system Smart Mount System (SMS) do mocowania bagażnika i błotnika, które pozwalają na niezapomniane przygody na szutrze.

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS 155 cm - 166 cm
S 159 cm - 171 cm
M 169 cm - 181 cm
ML 174 cm - 186 cm
L 179 cm - 191 cm
XL 189 cm - 200 cm

		XS	S	M	ML	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	430	465	500	535	555	585
B	Kąt podsiodłowy	74,0°	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
C	Długość górnej rury (mm)	530	540	550	565	575	590
D	Długość główki ramy (mm)	125	135	150	165	180	195

		XS	S	M	ML	L	XL
E	Kąt główki ramy	70,5°	70,5°	70,5°	71,0°	71,0°	71,0°
F	Wyrzedzenie widelca (mm)	50	50	50	50	50	50
G	Trail (mm)	75	75	75	71,6	71,6	71,6
H	Baza kół (mm)	1020	1025	1036	1041	1051	1067
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	430	430	430	430	430	430
J	Obniżenie środka suportu (mm)	70	70	70	70	70	70
K	Stack (mm)	548	558	572	588	601	615
L	Reach (mm)	373	375	381	385	391	402
M	Przekrok (mm)	714	729	746	763	780	797
N	Szerokość kierownicy (mm)	400	420	440	440	460	460
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	70	80	90	100	100	110
P	Długość ramienia korby (mm)	165	170	172,5	172,5	175	175
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: Męska

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: XS , S , M , ML , L , XL