

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-orbea-terra-h30-1x-w-100-gotowy-gratis-p-10520.html>



Rower gravel Orbea TERRA H30 1X w 100% gotowy + Gratis

Cena	10 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T156
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Orbea Terra H30 1x (2026)

Orbea Terra H30 1x to aluminiowy gravel o charakterze górskiej kozicy. Ten model został stworzony dla kolarzy, którzy nie uznają kompromisów, jeśli chodzi o zakres przełożeń w trudnym terenie. Łączy w sobie lekkość i precyzję grupy Shimano GRX z "terenową mocą" kasety MTB o rozpiętości 10-51t. To maszyna gotowa na najstrome szutrowe ścianki i techniczne zjazdy, gdzie prostota napędu 1x jest nieoceniona.



Kluczem do niezwykłych właściwości tego modelu jest **12-rzędowy napęd Shimano GRX** w konfiguracji z tylną przerzutką RX822 SGS (długi wózek). Pozwoliło to na zastosowanie kasety Shimano SLX **10-51t**, dającej zakres przełożeń rzędu 510% – parametr dotychczas zarezerwowany dla rowerów MTB. Dzięki temu, mając z przodu tarczę 40t, zyskujesz bieg "ratunkowy", który pozwoli Ci wjechać tam, gdzie inni zsiadają z roweru, a jednocześnie nie brakuje Ci prędkości na zjazdach dzięki koronce 10t.

Fundamentem roweru jest zaawansowana, hydroformowana rama aluminiowa z karbonowym widelcem OMR. Zapewnia ona idealny balans między sztywnością, wytrzymałością a komfortem. Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano oraz solidne, aluminiowe koła z oponami Vittoria Terreno dopełniają obrazu roweru, który jest gotowy na najcięższe wyzwania bikepackingowe i sportowe.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Dlaczego zakres 10-51t jest tak ważny w gravelu?

Kaseta 10-51t w rowerze Orbea Terra H30 1x to tzw. konfiguracja mix (klamki szosowe, kasetę MTB). Oferuje ona gigantyczny zakres przełożeń:

- **Wspinaczka:** Największa zębatka 51t w połączeniu z tarczą 40t z przodu daje przełożenie 0.78. To oznacza niezwykle lekkie pedałowanie na stromych podjazdach, nawet z obciążonym rowerem.
- **Prędkość:** Najmniejsza zębatka 10t pozwala na dokręcanie przy wysokich prędkościach na asfalcie.
- **Prostota:** Masz zakres roweru górskiego, ale obsługujesz go jedną manetką, bez przedniej przerzutki, co eliminuje problemy z łańcuchem w błocie.

Dla kogo jest wersja H30 1x?

Ten model jest dedykowany dla:

- **Eksploratorów górskich:** Osób jeżdżących gravelem w terenie o dużych przewyższeniach (Beskidy, Sudety, Alpy), gdzie standardowe przełożenia gravelowe bywają niewystarczające.
- **Fanów 1x:** Kolarzy ceniących prostotę napędu z jedną tarczą, ale niechcących rezygnować z szerokiego zakresu biegów.
- **Bikepackerów:** Dodatkowy zapas "miękkich" biegów jest nieoceniony, gdy rower jest obciążony sakwami.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów GreenBike	
Rama	Orbea Terra aluminiowa, hamulec tarczowy, potrójnie cieniowane aluminium, HS 1,5", PF, Sztywna oś 12mm x 142mm, wewnętrzne prowadzenie linek.
Widelec	Orbea Terra ICR, w pełni karbonowy OMR, 1-1/8" - 1,5", Sztywna oś 12x100mm.
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Mostek	OC Road Performance RP23, -5º
Kierownica	OC Gravel GR31-R, Wznios 15, Zasięg 70, Spadek 110
Hamulce	Shimano RX410 Hydrauliczne tarczowe
Przerzutka tylna	Shimano GRX RX822 SGS (Długi wózek pod kasety MTB)
Manetki	Shimano GRX RX610 (12-biegowe)
Kaseta	Shimano CS-M7100 10-51t (SLX), 12-biegów
Łańcuch	Shimano M6100
Korba	Shimano GRX RX610 40t
Koła	Orbea Alloy, Tubeless, 700c, szerokość wew. 21c
Piasty	Orbea Sztywna oś 12x100mm (przód) / 12x142mm (tył)
Opony	Vittoria Terreno T30 fine loose Gravel 700x40c
Sztyca	OC SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 20
Siodło	Fizik Terra Argo X7 Aluminium Rail 150mm szerokości
Owijka	Orbea Eva

Czym różni się H30 1x od H45?

Oba modele mają napęd 1x i szeroki zakres kasety, ale **H30 1x to wyższa półka sportowa**. Model H45 korzysta z grupy CUES 11s (kaseta 11-50t), która jest cięższa i nastawiona głównie na trwałość. Model H30 1x korzysta z grupy **GRX 12s** (kaseta 10-51t). Oznacza to lżejsze komponenty, jeden bieg więcej (lepsze stopniowanie), szybszą zmianę przełożeń i minimalnie szerszy zakres dzięki koronce 10t.

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych

wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja serwisowa ramy

Orbea TERRA HYDRO (H) — specyfikacja techniczna ramy

Kompletne dane techniczne z **BLUE PAPER TERRA · HYDRO**: geometria widelca, standardy łożysk, limity opon (prześwity), kompatybilność napędu i akcesoriów oraz specyfikacja osi.

Spis treści

- Materiał i przeznaczenie
- Widelec i stery
- Koła i prześwity na opony
- Suport i osie
- Sztyca i napęd
- Hamulce i okablowanie
- Kompatybilność akcesoriów

Materiał i przeznaczenie

Parametr	Wartość
Materiał ramy	Hydroformowane aluminium, potrójnie cieniowane
Widelec	Orbea OMR Carbon (rura sterowa i golenie)
Przeznaczenie	All Road — ASTM Condition 2
Dostępne rozmiary	XS, S, M, L, XL, XXL
Maks. waga (rowerzysta + bagaż)	Sprawdź dokument "Structural Weight Limit" na stronie Orbea

Widelec i stery

Element	Specyfikacja
Rura sterowa	Tapered 1" 1/8 - 1" 1/2
Długość widelca (A2C)	390 mm
Offset widelca (Rake)	55 mm (dla wszystkich rozmiarów)
Łożyska sterów	Góra: 1" 1/2 (z adapterem do 1-1/8" dla kabli) Dół: 1" 1/2

Element	Specyfikacja
Maks. wysokość podkładek	40 mm
Mostek	Kompatybilne tylko mostki OC z wewnętrznym prowadzeniem linek

Koła i prześwity na opony

Rozmiar koła	Maks. szerokość (bez błotników)
700C	45 mm (ETRTO 45-622)
650B	51 mm (ETRTO 47-584)

Maksymalna szerokość opony z błotnikami (dla 700C): 35 mm. Wymagany minimalny prześwit 6 mm między oponą a ramą/widelcem.

Suport i osie

Pozycja	Standard	Wymiary osi	Gwint
Suport (BB)	PF30 (Press Fit) - szerokość mufy 68 mm	-	-
Oś przednia	12x100 mm Thru-Axle	12x119 mm	M12x2 P1.0 (Długość gwintu 13mm)
Oś tylna	12x142 mm Thru-Axle	12x165 mm	M12x2 P1.0 (Długość gwintu 15mm)

Sztyca i napęd

Element	Specyfikacja
Średnica sztycy	27.2 mm
Zacisk sztycy	31.8 mm
Przerzutka przednia	Down-Pull, Braze-On (hak demontowalny), Kąt 64°
Kompatybilność napędu	1x (Single) oraz 2x (Double) - tylko grupy tarczowe
Maks. tarcza korby (1x)	Okrągła: 46T / Owalna: 42T
Maks. tarcza korby (2x)	54T (Duża) / 34T (Mała)
Chainline	43.5 mm - 49.7 mm

Hamulce i okablowanie

Pozycja	Standard	Tarcza (Min/Max)
Przód	Flat Mount	140 mm / 160 mm (adapter)
Tył	Flat Mount	140 mm / 160 mm (adapter 20mm)

Prowadzenie linek: Wewnętrzne przez stery, dolną rurę i tylny trójkąt (dla przerzutek). Kompatybilne ze sztycą regulowaną (dropper).

Kompatybilność akcesoriów

- **Bidony:** 3 miejsca montażowe (Rura podsiodłowa, Górna część dolnej rury, Dolna część dolnej rury - tylko 500ml).
- **Błotniki:** Tak (Gwinty w osiach i koronie widelca / adapter na tylnym trójkącie).
- **Bagażnik tylny:** Tak (Standardowy, gwinty w hakach i widełkach).
- **Miernik mocy:** Shimano (Tak), SRM (Tak), Power2Max (Tak), Stages/4iiii (Sprawdź u producenta - niekompatybilne z wersją Shimano Gravel).
- **Przyczepka:** Niekompatybilne.

Źródło: BLUE PAPER TERRA · HYDRO (EN → PL)

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.

- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Amortyzacja: Brak amortyzacji

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: L - Diamond Czarny (matowy) - Diamond Widoczna struktura karbonu , L - Infinity Zielony-Biała kość słoniowa (połysk) , M - Diamond Czarny (matowy) - Diamond Widoczna struktura karbonu , M - Infinity Zielony-Biała kość słoniowa (połysk) , S - Diamond Czarny (matowy) - Diamond Widoczna struktura karbonu , S - Infinity Zielony-Biała kość słoniowa (połysk) , XL - Diamond Czarny (matowy) - Diamond Widoczna struktura karbon , XL - Infinity Zielony-Biała kość słoniowa (połysk) , XS - Diamond Czarny (matowy) - Diamond Widoczna struktura karbon , XS - Infinity Zielony-Biała kość słoniowa (połysk) , XXL - Diamond Czarny (matowy) - Diamond Widoczna struktura karbo , XXL - Infinity Zielony-Biała kość słoniowa (połysk)

Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
	Orbea Terra
	gwint M12
	Orbea Terra
	12x100mm
	FSA 1-1/2"
	OC Road R
	OC Gravel
	Shimano R
	Shimano C
	Shimano C
	Shimano C
	Shimano R
	Shimano C
	Alloy, Tub
	Orbea Szt
	Orbea Szt


Element	Wartość
—	
—	
—	
—	

Vittoria Te
SP 0.2 Car
Fizik Terra
nie dołącz
Orbea Eva

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i rozmiary

Poniżej znajdziesz tabelę prezentującą szczegółową **geometrię roweru** Orbea Terra H30 dla rozmiarów XS-XXL. Analiza danych ułatwia świadomy **dobór rozmiaru ramy** w oparciu o kluczowe parametry, takie jak **reach** i **stack** oraz **kąt główki**. Wszystkie wartości podano w milimetrach (mm) i stopniach (°).



Orbea Terra H30 1x - schemat geometrii ramy

Geometria Orbea Terra H30- wartości w milimetrach / stopniach		Paramet	XS	S	M	L	XL	XXL
	r							
	1. Rura	podsiódłowa (mm)		425		458		491
	2. Rura górna	(efektywna) (mm)		526		539		558
	3. Główka ramy	(mm)		110		131		152
	4. Tylne widełki	(mm)		430		430		430
	5. Obniżenie			78		78		78

Parametr	XS	S	M	L	XL	XXL
suportu (BB Drop) (mm)						
6. Wysokość suportu (mm)				263/278	263/278	263/278
7. Baza kół (mm)				1020	1030	1039
8. Kąt główki ramy (°)				70,0	70,5	71,0
9. Kąt rury podsiodłowej (°)				74,0	74,0	73,5
10. Wyprzedzenie-widelca (Rake) (mm)					-	-
11. Przekrok (Standover) (mm)				704/718	731/746	759/773
12. Zasięg (Reach) (mm)				375	382	389
13. Wysokość ramy (Stack) (mm)				526	548	570
14. Długość widelca (mm)				390	390	390
15. Wyprzedzenie (Trail) (mm)				66/71	62/68	59/64

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (Zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja kolarza.

Stack (Wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do szczytu główki ramy. Określa wysokość kierownicy, wpływając na komfort i aerodynamikę pozycji (niższy stack = bardziej agresywna pozycja).

BB Drop (Obniżenie suportu): Pionowa odległość między linią łączącą osie kół a środkiem suportu. Większy BB drop obniża środek ciężkości, co poprawia stabilność roweru, zwłaszcza w zakrętach.

Kąt główki ramy (Head Angle): Kąt, pod jakim rura sterowa widelca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) zwiększa stabilność przy wyższych prędkościach, podczas gdy bardziej stromy (większa wartość) sprawia, że rower jest bardziej zwrotny i reaktywny.

Ergonomia i dobór rozmiaru

Tabela przedstawia sugerowany wzrost użytkownika oraz standardowe długości komponentów dla modelu Orbea Terra H30.

Ergonomia Orbea Terra H30 1x – komponenty i wzrost	Rozmiar	Wzrost (cm)	Długość korby (mm)	Długość mostka (mm)	Szerokość kierownicy (mm)
	XS	155-166		170	70
	S	167-172		170	80
	M	173-179		172	90
	L	180-185		172	90
	XL	186-191		172	100
	XXL	192-207		175	110

ustawienia widelca (flip-chip) lub różnic w zastosowanych oponach.

*Uwaga: Podwójne wartości w tabeli geometrii (np. BB Height, Trail) mogą wynikać z możliwości zmiany

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

-  przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [**TUTAJ**](#)

-
- □
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- □
- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- □
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- □
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- □
- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- □
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie

**odpowiednią
decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))