

Dane aktualne na dzień: 18-09-2026 12:52

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-orbea-terra-h30-2x12-w-100-gotowy-gratis-p-9013.html>



Rower gravel Orbea TERRA H30 2x12 w 100% gotowy + Gratis

Cena	6 499,99 zł
Cena poprzednia	10 499,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Orbea Terra H30 – gravel Shimano GRX 2x12 gotowy na asfalt, szuter i wyprawy

Orbea Terra H30 to gravel dla osób, które chcą kupić jeden szybki i uniwersalny rower do około **6 000 zł**: na codzienne trasy, weekendowe szutry, dłuższe wyjazdy i bikepacking. Łączy lekką aluminiową ramę, karbonowy widelec, napęd **Shimano GRX 2x12** oraz hydrauliczne hamulce tarczowe.

Najważniejsza informacja przed zakupem

Rower otrzymasz z **ubezpieczoną dostawą i w 100% gotowy do jazdy**: złożony, wyregulowany i sprawdzony przez serwis. Nie musisz samodzielnie montować kierownicy, kół, pedałów ani ustawiać przerzutek – po odbiorze możesz po prostu ruszyć w trasę. **Gratis** - dołączamy komplet pedałów platformowych z tworzywa, z elementami odbłaskowymi.

00

Czy Orbea Terra H30 jest dla Ciebie?

Tak, jeśli asfalt nie kończy dla Ciebie wycieczki. Terra H30 sprawdzi się na drogach szutrowych, leśnych odcinkach, ścieżkach rowerowych i asfalcie. Nie jest to ciężki rower trekkingowy ani agresywne MTB – to szybki gravel, który pozwala wygodnie przejechać wiele kilometrów, a po założeniu bagażnika lub toreb ruszyć na kilkudniowy wyjazd.

Shimano GRX 2x12

Korba 46/30T i kaseta 11-36T zapewniają duży zakres przełożeń: szybkie biegi na asfalt oraz lekkie przełożenia na strome szutrowe podjazdy.

Karbonowy widelec

Obniża masę zestawu i skuteczniej filtruje drobne drgania niż widelec aluminiowy, co wyraźnie poprawia komfort dłoni na

nierównych drogach.

Opony 700x38C

Vittoria Terreno Dry oferują dobry kompromis między niskimi oporami toczenia na asfalcie a pewnym prowadzeniem na ubitym szutrze.

Hamulce hydrauliczne

Shimano RX400 zapewniają przewidywalną siłę hamowania i lepszą kontrolę w deszczu, na zjazdach oraz na luźnej nawierzchni.

Dlaczego warto przy tej cenie? W gravelach do około 6 tys. zł często spotyka się prostszy napęd, mechaniczne hamulce albo aluminiowy widelec. Terra H30 daje kompletny, nowoczesny zestaw do regularnej jazdy i dalszych wyjazdów, bez potrzeby szybkiej wymiany kluczowych komponentów.

Gotowy na codzienną jazdę i wyprawy

- **3 mocowania na bidony** – wygodne nawodnienie podczas długiej trasy.
- **Mocowania błotników** – praktyczne rozwiązanie do jazdy przez cały rok.
- **Kompatybilność z klasycznym bagażnikiem tylnym** – możliwość przewozu sakw i ekwipunku.
- **Sztywne osie 12x100 / 12x142 mm** – pewniejsze prowadzenie i stabilniejsze koła pod obciążeniem.
- **Koła tubeless ready** – możliwość przejścia na system bezdętkowy po konsultacji z doradcą.



Popularne rozmiary potrafią znikać szybko

Gravel w tej klasie cenowej, z pełnym Shimano GRX i dostawą gotowego roweru, jest szczególnie poszukiwany przed sezonem oraz przed długimi weekendami. Jeżeli Terra H30 jest dostępna w Twoim rozmiarze, warto nie odkładać decyzji.

Dobór rozmiaru Orbea Terra H30

Tabela jest orientacyjna. Jeśli jesteś na granicy dwóch rozmiarów, masz długie nogi, krótszy tułów lub zależy Ci na konkretnym ustawieniu pozycji, skontaktuj się z nami przed zamówieniem.

155-166 cm	XS
167-172 cm	S
173-179 cm	M
180-185 cm	L
186-191 cm	XL
192-207 cm	XXL

Dział techniczny – Orbea Terra H30

Rama	Orbea Terra Hydro Disc, aluminium hydroformowane, potrójnie cieniowane, wewnętrzne prowadzenie przewodów
Widelec	Orbea Terra ICR, pełny karbon, oś przelotowa 12x100 mm
Napęd	Shimano GRX, 2x12

Manetki	Shimano GRX RX610
Przerzutka tylna	Shimano GRX RX820
Korba	Shimano GRX RX610, 46/30T
Kaseta	Shimano HG710, 11-36T, 12-rzędowa
Hamulce	Shimano RX400, hydrauliczne hamulce tarczowe
Koła	Aluminiowe, tubeless ready, 700C, obręcz 21C
Opony	Vittoria Terreno Dry Gravel 700x38C
Sztyca	SP 0.2 Carbon, 27,2 mm, offset 20 mm
Kierownica	OC Gravel GR31-R, rise 15 mm, reach 70 mm, drop 110 mm
Osie	Przód 12x100 mm, tył 12x142 mm
Rozmiary	XS, S, M, L, XL, XXL

FAQ – najczęstsze pytania o Orbea Terra H30

Czy Orbea Terra H30 nadaje się do jazdy po asfalcie?

Tak. Opony Vittoria Terreno Dry oraz napęd 2x12 sprawiają, że Terra H30 jest sprawna również na asfalcie. Będzie wolniejsza od typowej szosy, ale znacznie bardziej komfortowa i pewna po zjechaniu na szuter lub gorszą drogę.

Czy to dobry gravel dla początkującego?

Tak. Szeroki zakres przełożeń, stabilna geometria, hydrauliczne hamulce oraz opony 38 mm sprawiają, że rower jest łatwy do opanowania i daje duży margines bezpieczeństwa na zróżnicowanych nawierzchniach.

Czy napęd 46/30T i 11-36T wystarczy w góry?

Tak, dla większości użytkowników będzie bardzo uniwersalny. Ma szybkie przełożenie 46x11 na asfalt oraz lekkie 30x36, które pomaga na stromych podjazdach z bagażem lub na luźnym szutrze.

Jak szerokie opony można założyć do ramy Terra Hydro?

Bez błotników rama jest przystosowana do opon 700C o maksymalnej szerokości ETRTO 45-622; realna szerokość opony może wynieść maksymalnie 48 mm. Dla kół 650B limit to ETRTO 47-584 i realnie maksymalnie 51 mm. Należy zachować minimum 6 mm prześwitu pomiędzy oponą a ramą lub widelcem.

Czy można zamontować błotniki i bagażnik?

Tak. Rama ma punkty montażowe dla błotników i standardowego bagażnika tylnego. Z błotnikami producent przewiduje opony maksymalnie 35-622. To dobry wybór także na dojazdy, całoroczną jazdę i wyprawy z sakwami.

Czy koła są bezdętkowe?

Koła są kompatybilne z systemem tubeless ready, jednak fabrycznie rower jest wyposażony w dętki. Przed wysyłką możesz zapytać doradcę o przygotowanie kół w systemie bezdętkowym.

Czy można zamontować regulowaną sztycę?

Tak. Rama jest przygotowana do wewnętrznego prowadzenia przewodu regulowanej sztycy, przy konfiguracji 1x kompatybilnej z manetkami Shimano GRX lub SRAM.

Czy Terra H30 jest dostarczana złożona?

Tak. Rower jest przygotowany przez serwis, wyregulowany oraz wysyłany ubezpieczoną przesyłką w 100% gotowy do jazdy.

-
-
-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: L - Artichoke (matowy) - Lilac (matowy) , L - Infinity Zielony-Ivory Białý (połysk) , L - Niebieski Stone (połysk) - Copper (matowy) , M - Infinity Zielony-Ivory Białý (połysk) , S - Infinity Zielony-Ivory Białý (połysk) , XS - Artichoke (matowy) - Lilac (matowy) , XS - Infinity Zielony-Ivory Białý (połysk) , XXL - Infinity Zielony-Ivory Białý (połysk)
Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja:

Rama	Orbea Terra Hydro disc, aluminiowe profile hydroformowane potrójnie cieniowane, HS 1,5", PF, Sztywna oś łącząca koło z ramą 12mm x 142mm Tylna, gwint M12x2 P1, DT Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów 27,2mm seat tube, MMS system
Amortyzator(damper)	(w tym rowerze, damper nie jest stosowany)
Widelec	Orbea Terra ICR, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z ramą z poszerzaną główką (tappered), Sztywna oś 12x100mm, gwint M12x2 P1
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Ośłona łańucha	Brak
Korba	Shimano GRX RX610 30x46t (najmniejsza i największa zębatka)

Manetki	Shimano GRX RX610
Kaseta	Shimano HG710 11-36t (najmniejsza i największa zębata), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)
Przerzutka tył	Shimano GRX RX820
Łańcuch	Shimano M6100
Prowadnica łańcucha	Brak
Kierownica	OC Gravel GR31-R, Wznios w mm 15, Zasięg w mm 70, Drop 110
Mostek	OC Road Performance RP22, -5°
Hamulce	Shimano RX400, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją
Koła	Aluminiowe, wzmacniane, kompatybilne z systemami bezdętkowymi (fabrycznie koła z dętkami - zapytaj doradcę o możliwość "zamleczenia" przed wysyłką)
Opona	Vittoria Terreno Dry Gravel 700x38c
Opona	Vittoria Terreno Dry Gravel 700x38c
Sztyca	SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 20
Manetka Sztycy	Brak
Siodło	Prologo Akero AGX black rails size 155mm
Silnik	Brak
Bateria	Brak
Wyświetlacz	Brak
Ładowarka	Brak
Pilot/Sterowanie silnikiem	Brak
Manetka do amortyzatorów	Brak
Klamki hamulcowe	Brak
Przednia przerzutka	Shimano GRX RX820
Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)	Brak
Pedały	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
Tylna oś	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Solid gwint
Przednia oś	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Solid gwint
Błotniki	N/A

Przednie światło	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
Tylne światło	
Informacje o pozostałym wyposażeniu	Orbea Eva - korki kierownicy,
Waga roweru gotowego do jazdy	Producent nie podaje wagi – nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Poniższe tabele przedstawiają geometrię, rozmiary oraz wymiary komponentów roweru Orbea Terra Hydro. Pomiary w tabeli geometrii odnoszą się do kół 700C (622mm). Terra Hydro jest również kompatybilny z kołami 650B (584mm). Użycie kół 650B obniży wysokość suportu i przekrok, jak pokazano w tabeli poniżej. Wymiary te mogą się różnić w zależności od rozmiaru użytych opon.

Tabela Rozmiarów			
Orientacyjne dopasowanie rozmiaru	Wzrost (cm)	Wzrost (cale)	Rozmiar*
	155-166	61.1"-65.4"	XS
	167-172	65.7"-67.7"	S
	173-179	68.1"-70.5"	M
	180-185	70.9"-72.8"	L
	186-191	73.2"-75.2"	XL
	192-207	75.6"-81.5"	XXL

*Pomiary w tabeli rozmiarów są orientacyjne. Najlepszym sposobem, aby poznać odpowiedni rozmiar ramy dla siebie, jest wypróbowanie roweru u jednego z naszych autoryzowanych dealerów.

Geometria							
Wysokość suportu i przekrok dla kół 650B	Rozmiar	Wysokość suportu			Wysokość p		
	XS	267mm			707mm		
	S	267mm			735mm		
	M	267mm			762mm		
	L	269mm			792mm		
	XL	269mm			819mm		
	XXL	269mm			842mm		
Geometria Roweru	Rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL
1 - Rura po	425	458	491	524	557	590	
dsiodłowa							
(C-T)							
2 - Górna	526	539	558	570	590	603	
rura (EFF)							
3 - Rura	110	131	152	178	199	220	
sterowa							
4 - Długość	430	430	430	430	430	430	
tylnych							
widełek							
5 -	263/278	263/278	263/278	265/280	265/280	265/280	
Wysokość							
suportu							
(30-622) /							
(40-622)							
6 -	78	78	78	76	76	76	
Obniżenie							
suportu							
7 - Rozstaw	1020	1030	1039	1054	1063	1070	
kół							

8 - Kąt główki ramy	70°	70.5°	71°	71°	71.5°	72°
9 - Kąt rury podsiodłowej	74°	74°	73.5°	73.5°	73°	73°
10 - Przekrok (30-622) / (40-622)	704/718	731/746	759/773	788/803	815/830	838/853
11 - Zasięg (Reach)	375	382	389	395	402	409
12 - Wysokość ramy (Stack)	526	548	570	592	614	636
13 - Długość widelca	390	390	390	390	390	390
Trail (30-622) / (40-622)	66/71	62/68	59/64	59/64	56/61	53/58

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę

odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
-
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z

kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))