

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-orbea-terra-m30team-w-100-gotowy-gratis-p-10505.html>

Rower gravel Orbea TERRA M30TEAM w 100% gotowy + Gratis



Cena	12 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T139
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENE! KLIKNIJ I SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI ➔

Opis produktu

Orbea Terra M30Team 2026

Orbea Terra M30Team 2026 to definicja wszechstronności, stworzona dla "Odkrywcy Premium", który szuka jednego roweru do wszystkiego. Łączy lekką ramę Orbea Terra Carbon OMR z niezawodnym, 12-biegowym napędem Shimano GRX 2x12 oraz komfortową karbonową sztycą.



Ten model to idealny "jeden rower do wszystkiego". W odróżnieniu od napędów 1x, konfiguracja 2x12 z korbą 46/30T i kaseta 11-36T oferuje mniejsze skoki między biegami, co jest idealne na szybkie odcinki asfaltowe i dynamiczne przejażdżki szutrowe. Jednocześnie zachowuje bardzo lekkie przełożenie do wspinaczki. Dzięki ramie z ogromnym prześwitem na opony (do 50 mm) i licznym mocowaniom, ten rower jest w pełni gotowy na komfortową wyprawę z torbami, kiedy tylko poczujesz zew przygody.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Jak napęd 2x12 GRX wpływa na charakterystykę tego roweru?

Napęd 2x12 (dwie tarcze z przodu) czyni ten rower niezwykle wszechstronnym:

- **Większa prędkość na płaskim:** Tarcza 46T pozwala na efektywne pedałowanie przy wyższych prędkościach (np. na asfalcie lub szybkich szutrach) bez "mielenia" (kręcenia z zbyt wysoką kadencją).
- **Gęstsze stopniowanie biegów:** Kaseta 11-36T w połączeniu z dwiema tarczami oferuje mniejsze skoki między przełożeniami. Ułatwia to znalezienie idealnej kadencji i rytmu jazdy, co jest bardziej komfortowe niż w napędach 1x z dużymi skokami na kasecie.
- **Lekkie przełożenia:** Kombinacja 30T z przodu i 36T z tyłu wciąż zapewnia bardzo lekkie przełożenie, które pozwala na komfortowe pokonywanie stromych podjazdów, nawet podczas wyprawy z torbami.

Dla kogo jest Orbea Terra M30Team?

To rower dla "Odkrywcy Premium" (Persona B), który ceni wszechstronność i komfort ponad radykalną specjalizację wyścigową.

- Dla kolarzy, którzy chcą mieć "jeden rower do wszystkiego" – do szybkich przejażdżek po pracy, weekendowych ustawiek szutrowych i kilkudniowych wypraw.
- Dla osób, które często jeżdżą po zróżnicowanym terenie (asfalt, szutry, lasy) i potrzebują napędu 2x dla optymalnej kadencji w każdych warunkach.
- Dla entuzjastów wypraw z torbami, którzy potrzebują niezawodnej ramy z licznymi mocowaniami na błotniki, bagażniki i dodatkowe bidony.

Co wyróżnia platformę Orbea Terra OMR?

Platforma Terra OMR została zaprojektowana z myślą o wszechstronności i komforcie:

- **Wszechstronność (Geometria):** Geometria Terra jest zbalansowana – łączy stabilność potrzebną przy wyprawach z responsywnością, dając poczucie pewności na zjazdach i komfort na długich dystansach.
- **Duży Prześwit Opon:** Rama jest kompatybilna z oponami do 700x50c (lub 650b), co pozwala na ekstremalne dopasowanie roweru do warunków – od szybkich opon 40c po "balonowe" 50c dla maksymalnego komfortu.
- **Integracja i Mocowania:** Rama posiada liczne punkty montażowe (na widelcu, górnej rurze, pod ramą) oraz jest w pełni kompatybilna z błotnikami, co czyni ją idealną bazą pod rower wyprawowy lub całoroczny.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Orbea Terra Carbon
Widelec	Orbea Terra OMR karbonowy, w pełni karbonowy sterówka (rura sterowa)
Zestaw łożysk sterowych	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Mostek	OC Road Performance RP23, -5°
Kierownica	OC Gravel GR31, Zasięg - 70, Spadek - 110
Hamulce	Shimano RX410 Hydrauliczne tarczowe
Przerzutka przednia	Shimano GRX RX820
Przerzutka tylna	Shimano GRX RX820
Manetki	Shimano GRX RX610 (2x12)
Kaseta	Shimano HG710 11-36t zakres przełożeń, 12-biegów
Łańcuch	Shimano M6100
Zestaw korbowy	Shimano GRX RX610 30x46t
Koła	Alloy, Tubeless, 700c, 21c (zgodne ze specyfikacją ramy)
Opony	Vittoria Terreno T30 fine loose Gravel Endurance G2.0 700x45c
Sztyca podsiodłowa	SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 20
Siodło	Fizik Terra Argo X7 Aluminium Rail 150mm szerokości
Błotniki	Nie dołączone (rama jest kompatybilna)
Schówek	Zintegrowane pojemniki na akcesoria (Accessories Containers)

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](https://www.orbea.com).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i kół

Orbea TERRA OMR 2026 — pełna specyfikacja techniczna

Kompletny opis ramy OMR, widełca, standardów sterów Orbea ICR HS01, suportu BB386EVO, osi, kompatybilności napędów (GRX/Cues/SRAM AXS), prowadzenia kabli, hamulców Flat Mount, opcji akcesoriów, zgodności z trenerami oraz specyfikacji kół Orbea Tubeless Alloy 700C 21 mm.

Spis treści

- Rama i widelec
- Koła, opony i prześwity
- Stery HS01, spacery i mostek
- Suport i osie
- Sztyca, zacisk, dropper i wsunięcie
- Napęd, chainline i kompatybilności
- Hamulce — Flat Mount i długości śrub
- Okablowanie (mechaniczne/Di2)
- Bidony, akcesoria i trener
- Kompatybilność mierników mocy
- Specyfikacja kół Orbea Tubeless Alloy 700C (21 mm)
- Zgodności, limity i uwagi

Specyfikacja ramy i widełca

Parametr	Wartość
Materiał ramy	Carbon OMR
Widelec (nogi + rura sterowa)	Carbon OMR
Rekomendowane użytkowanie	Road. ASTM Condition 2
Dostępne rozmiary	XS, S, M, L, XL, XXL
Standard sterów	Orbea ICR HS01 — prowadzenie wewnętrzne w sterach
Łożyska sterów	Góra: 1 1/2" (z adapterem 1 1/2" → 1 1/8" dla wewn. kabli) · Dół: 1 1/2"
Spacery (standard)	Orbea ICR HS01 oval I-SS01 (5-10 mm)
Maksymalna wysokość spacerów	40 mm
Mostek	OC RP ICR I-SS01 (owalne separatory); wewn. prowadzenie w mostku i sterach; kompatybilność ze standardowymi mostkami z adapterem HS01
Rura sterowa widełca	Stożkowa 1 1/8" - 1 1/2"
Maks. długość widełca (A2C)	395 mm

Koła, opony i prześwity

Element	Specyfikacja
Rozmiar kół	700C
Maks. szerokość opony — bez błotników	50-622 (50 mm)
Maks. szerokość opony — z błotnikami	45-622 (45 mm) — standard Curana 50 mm; dla innych modeli sprawdź ograniczenia

Suport i osie kół

Pozycja	Standard	Wymiary	Skok gwintu	Długość gwintu
Suport	BB386EVO · szerokość mufy 86,5 mm			
Przód	12×100 mm (thru-axle)	12×119 mm	1.0	14 mm
Tył	12×142 mm (thru-axle)	12×169 mm	1.0	14 mm

Sztyca, zacisk, dropper i wsunięcie

Element	Specyfikacja
Średnica sztycy	27.2 mm
Sztyca	Standardowa okrągła

Element	Specyfikacja
Zacisk sztycy	Zewnętrzny · Ø 31,8 mm
Kompatybilność z dropperem	Tak** (brak kompatybilności z Di2, gdy bateria jest w sztycy)
Maksymalne wsunięcie sztycy	XS: 165 mm · S: 200 mm · M: 226 mm · L: 265 mm · XL: 295 mm · XXL: 340 mm

Napęd, chainline i kompatybilności

Pozycja	Wartość
Płytką prowadnika/przednia przerzutka	Down Pull · Braze-on · Demontowana płytką
Kąt płytki	66°
Maks. duża tarcza (2×)	53T
Maks. mała tarcza (2×)	36T
Kompatybilność 1×	Tak — maks. tarcza 50T
Chainline — kompatybilne	Min/Max = 47–50 mm · GRX 2×: 47 mm · GRX 1×: 49,7 mm · SRAM DUB Wide: 47,5 mm
Minimalny Q-factor	150 mm
Maks. długość korby	175 mm
Hak przerzutki	Dwie opcje: SRAM UDH (modele z napędem SRAM) · Hak Orbea (modele z Shimano)
SRAM UDH/T-Type	Kompatybilne: Tak
Kompatybilność grup (tylko tarcze)	Shimano GRX 1×11 / 1×12 · Shimano GRX 2×12 · Shimano Cues 2×9 / 2×10 · Cues 1×9 / 1×10 / 1×11 SRAM Road: 1×13 AXS · 1×12 AXS

Hamulce — Flat Mount i długości śrub

Pozycja	Standard	Min / Max tarcza
Przód	Disc · Flat Mount*	160 mm (z adapterem FM na przód)
Tył	Disc · Flat Mount*	160 mm
Szczegół montażowy	Wartość	
Wysokość gniazda FM na lewym chainstay	25 mm	
Długość śrub zacisku przód	Shimano = 15 mm · SRAM = 12 mm	
Długość śrub zacisku tył	Shimano = C 38 mm / C2 34 mm · SRAM = 32 mm	

* Nie wszystkie zaciski i tarcze na rynku są kompatybilne z każdą ramą. Zestawy wskazane przez Orbea zostały sprawdzone; dla opcji aftermarket należy zweryfikować wymiary i tolerancje przed zakupem.

Okablowanie (mechaniczne/Di2)

- **Przerzutki mechaniczne:** wewnątrz sterów, dolnej rury i chainstay — pełne pancerze; prowadzenie do przerzutki w pełnej osłonie.
- **Hamulce:** przód — wewnątrz sterów i goleni widelca; tył — wewnątrz sterów, dolnej rury i chainstay.
- **Di2:** zgodne z 12V (dźwignie bezprzewodowe), bateria w sztycy.

Bidony, akcesoria i trenażer

- **Uchwyty na bidon:** 2 (dla wszystkich rozmiarów) — rura dolna i podsiodłowa; możliwość dodania dodatkowych mocowań na goleniach widelca, górnej rurze i spodzie dolnej rury.
- **Błotniki:** kompatybilne.
- **Bagażnik przód/tył:** nie
- **Fotelik dziecięcy:** nie
- **Przyczepka:** tak
- **Trenażer:** kompatybilna z trenażerami *direct drive*.

Kompatybilność mierników mocy***

- Shimano — Tak
- SRM — Nie
- Quarq — Tak

- 4iiii POD100 — Tak (110 mm)
- 4iiii POD300 — Tak (110 mm)
- Stages — Nie

Koła Orbea Tubeless Alloy 700C, 21 mm, 28H — specyfikacja

Przednie koło

Element	Specyfikacja
Piasta	Shimano HB-TC500-12 · 12×100 mm · 28H · Centerlock
Obręcz	Aluminium 6061 · clincher · łączenie sleeved · ERD 577,6 mm · ETRTO 622 · szer. wew. 21 mm
Szprychy	Sapim Leader Oxidised J-Bend 14G — DS 286×2 mm · NDS 285×2 mm
Nypel	Sapim Polyax 2×14 mm
Wzór zaplotu	3-krzyżowy (DS i NDS)
Hamulce	Tarczowe
Tubeless Ready	Tak
Zakres opon	Min 25 mm · Max 50 mm (sprawdź ograniczenia widelca)
Maks. ciśnienie obręczy	8,3 bar / 120 PSI
Przeznaczenie	ASTM Condition 2

Tylne koło

Element	Specyfikacja
Piasta	Shimano FH-TC500-MS · 12×142 mm · 28H · Centerlock · bębenek Microspline (12S)
Obręcz	Aluminium · clincher · łączenie sleeved · ERD 577,6 mm · szer. wew. 21 mm
Szprychy	Sapim Leader J-Bend 14G — DS 285×2 mm · NDS 286×2 mm
Nypel	Sapim Polyax 2×14 mm
Wzór zaplotu	3-krzyżowy (DS i NDS)
Hamulce	Tarczowe
Tubeless Ready	Tak
Zakres opon	Min 25 mm · Max 50 mm (sprawdź ograniczenia widelca)
Maks. ciśnienie obręczy	8,3 bar / 120 PSI
Przeznaczenie	ASTM Condition 2

Zawsze sprawdzaj maksymalne dopuszczalne ciśnienie zarówno opony, jak i obręczy — nie przekraczaj wartości bardziej restrykcyjnego elementu.

Zgodności, limity i uwagi

- **UCI Legal:** Nie
- **Maks. rekomendowana masa (rowerzysta + ekipunek + bagaż):** patrz dokument „Orbea Product Maximum Recommended Weights”
- **Koła Oquo dla Terra OMR:** szczegóły specyfikacji dla poszczególnych modeli na stronie oquowheels.com

** Skonsultuj z dealerem kompatybilność i montaż przycisku aktywacji sztycy regulowanej (dropper).

*** Dla mierników mocy innych niż wymienione — sprawdź wymiary i opcje montażu u producenta.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny

- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Materiał ramy: Karbon

Rozmiar kół: 28"/700C


Specyfikacja techniczna roweru

Orbea Terra
Orbea Terra
FSA 1-1/2"
OC Road R
OC Gravel
Shimano P
Shimano C
Shimano C
Shimano C
Shimano H
Shimano C
Shimano C
Alloy, Tub
Orbea Szt
Orbea Szt
Vittoria Te
BP 0.2 Car
Fizik Terra
nie dołącz
Accessorie
Accessorie
Orbea Ant

Geometria i rozmiary

wygenerowano w programie shopGold

główki. Wszystkie wartości podano w milimetrach (mm) i stopniach (°).



Orbea Terra M30TEAM 2026 - schemat geometrii ramy (źródło: OBOOK 2026)

Geometria Orbea Terra M30TEAM 2026 - wartości w milimetrach / stopniach						
Parametr	XS	S	M	L	XL	XXL
1. Rura podsiodłowa (mm)		410			440	470
2. Rura górna (efektywna) (mm)		535			547	561
3. Główka ramy (mm)		110			132,5	153,5
4. Tylne widełki (mm)		430			430	430
5. Obniżenie suportu (BB Drop) (mm)		80			80	80
6. Wysokość suportu (mm)		261			261	261
7. Baza kół (mm)		1031			1041	1052
8. Kąt główki ramy (°)		69,0			69,5	70,0
9. Kąt rury podsiodłowej (°)		74,0			74,0	74,0
10. Wyprzedzenie widełca (Rake) (mm)		45			45	45
11. Przekrok (Standover) (mm)		690			717	743
12. Zasięg (Reach) (mm)		386			392	400
13. Wysokość ramy (Stack) (mm)		535			558	580

Parametr	XS	S	M	L	XL	XXL	
14. Długość widelca (mm)					395	395	395
15. Wyprzedzenie (Trail) (mm)					82,7	79,5	76,2

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (Zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja kolarza.

Stack (Wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do szczytu główki ramy. Określa wysokość kierownicy, wpływając na komfort i aerodynamikę pozycji (niższy stack = bardziej agresywna pozycja).

BB Drop (Obniżenie suportu): Pionowa odległość między linią łączącą osie kół a środkiem suportu. Większy BB drop obniża środek ciężkości, co poprawia stabilność roweru, zwłaszcza w zakrętach.

Kąt główki ramy (Head Angle): Kąt, pod jakim rura sterowa widelca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) zwiększa stabilność przy wyższych prędkościach, podczas gdy bardziej stromy (większa wartość) sprawia, że rower jest bardziej zwrotny i reaktywny.

Ergonomia i komponenty

Tabela przedstawia standardowe długości komponentów (korba, mostek, kierownica) dla poszczególnych rozmiarów ramy, które wpływają na dopasowanie i komfort jazdy.

Ergonomia Orbea Terra M30TEAM 2026 – długości komponentów (mm)				Rozmiar	Długość korby	Długość mostka	Szerokość kierownicy	
				XS		170		70
				S		170		80
				M		172		90
				L		172		90
				XL		172		100
				XXL		175		110

modelu. Powyższe dane dotyczą Orbea Terra M30TEAM 2026.

*Uwaga: Długości komponentów mogą się różnić w zależności od konkretnego

Tabela rozmiarów

Tabela rozmiarów – dobór ramy

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** na podstawie wzrostu podanego równolegle w **centymetrach** i **calach**. To szybka **rekomendacja rozmiaru** – jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.

Tabela rozmiarów Orbea Terra 2026 – rekomendowany wzrost (cm / in)	Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
	XS		155-166
	S		167-172
	M		173-179
	L		180-185
	XL		186-191
	XXL		192-207

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- ☐ przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- ☐ dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- ☐ Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- ☐ Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- ☐ Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- ☐ zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- ☐ rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))