

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-specialized-diverge-base-e5-2021-p-6496.html>

Rower gravel SPECIALIZED DIVERGE BASE E5 2021



| | |
|-----------------|---|
| Cena | 4 999,00 zł |
| Cena poprzednia | 5 899,00 zł |
| Dostępność | Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333 |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Kod producenta | 96220-72 |
| Producent | Specialized |

Opis produktu

Specialized Diverge E5 2021 w rozmiarze 44 (od 142 do 152cm wzrostu)

zapytaj o dostępność większych rozmiarów ram dzwoniąc pod numerem 616-660-333 lub napisz na bok@greenbike.pl, z chęcią przygotujemy Ci ofertę aktualnie dostępnych graveli, w zbliżonej cenie i specyfikacji. [Zobacz też model Diverge Base na 2022 rok - klikając TUTAJ](#)

zwany również **Diverge Base 2021** to popularny rower gravel (do jazdy po szutrach i nierównych drogach) marki Specialized.

Kultowy już rower szutrowy Diverge E5 daje maksimum przyjemności z pokonywania ulubionych szutrów, pozwalają na zajęcie idealnej pozycji i zachowując maksymalną precyzję. Jeżeli pragniesz uciec od zgiełku miasta, rozkoszować się samotną jazdą po lesie, spróbować sił w wyścigu - albo zwyczajnie chcesz mieć najbardziej wszechstronny rower do jazdy po drogach nieutwardzonych - wybierz Diverge. Jest to nie tylko najszybszy i najwydajniejszy ze wszystkich naszych aluminiowych rowerów, ale daje też najwięcej radości z jazdy - łącząc prędkość z pewnością i stabilnością zachęca do zjechania w trudniejszy teren. Diverge to suma 40 lat naszych doświadczeń z jazdą po szosach, szutrach i piachach. Wyposażyliśmy go w całkowicie nową, "szutrową" geometrię, oraz daliśmy mu największy możliwy prześwit na opony. Diverge otwiera nowy rozdział w historii rozwoju kategorii "gravel", a wrażenia z jazdy są nieporównywalne z żadnym innym rowerem. W swojej klasie jest po prostu bezkonkurencyjny.

Największymi zaletami roweru gravel Specialized Diverge są:

- ultrawytrzymała i sztywna rama z aluminium E5 z wieloma moznowaniami (bidonów, bagażników itp)
- prosty i dokładny osprzęt Shimano przeznaczony do rowerów szosowych i gravel
- karbonowy widelec ze sztywną osią
- tarczowe hamulce
- dopracowane markowe komponenty Shimano
- darmowa dostawa roweru gotowego do jazdy
- dożywotnia gwarancja po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta

Poniżej znajdziesz dokładną specyfikację techniczną, geometrię ramy oraz tabelę rozmiarów roweru gravel Specialized Diverge E5 2021:

Diverge Base E5 otrzymał aluminiową ramę z widelcem z karbonu FACT, która daje prędkość, pewność i komfort na szosie, szutrach i drogach gruntowych. Grupa Shimano Claris 2x8 daje zakres przełożeń do jazdy w każdym terenie, a aluminiowe koła Axis Elite z oponami Road Sport 35 mm są równie efektywne na szutrach i luźnej nawierzchni.



PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



0

ZŁ OSZCZĘDZASZ 299 ZŁ

- Rama z aluminium E5 Premium jest sztywna, lekka i wytrzymała. W połączeniu z widelcem z karbonu FACT, Diverge Base E5 staje się lekki, żwawy i wszechstronny, gotów do jazdy po każdej nawierzchni.
- Stare reguły geometrii rowerów gravel wyrzuciliśmy do kosza. Nowy Diverge otrzymał najbardziej progresywną geometrię ze wszystkich modeli z barankiem, dzięki czemu jest wydajny i stabilny na luźnej nawierzchni, a jednocześnie reaktywny i sterowny na szosie. Zwiększyliśmy wysięg ramy, wyprzedzenie widelca oraz kąt pochylenia główki ramy, co przekłada się na absolutną pewność jazdy po luźnej nawierzchni. Z kolei krótszy mostek, a w konsekwencji cały kokpit, jest gwarancją żwawych reakcji. Aby zwiększyć stabilność obniżyliśmy suport, który jednak wciąż umożliwia montaż kół 650b - bo wiemy, że możesz chcieć jeździć właśnie na takich.
- Diverge ma wszelkie możliwe uchwyty na bagażniki, w tym na widelcu i na rurze górnej. Jest to w końcu rower, na którym można wyruszyć na cało-, lub nawet kilkudniową eskapadę.
- Wyznacznikiem wszechstronności roweru jest prześwit na opony, dlatego Diverge umożliwia założenie opon 47 mm na koła 700c oraz 2,1" na rozmiar 650b. Zastosowanie poddanego specjalnej obróbce aluminium w dolnej rurze tylnego trójkąta po stronie napędu pozwoliło nam zwiększyć prześwit bez osłabiania konstrukcji roweru, czy wydłużania rur.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 44 - zielony

Amortyzacja:: Mikro-amortyzacja (pasywna)

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA RAMA

ZAWIESZENIE WIDELEC

KOKPIT KIEROWNICA

MOSTEK
SIODŁO
SZTYCA

ZACISK SZTYCY
OWIJKA

HAMULCE PRZEDNI HAMULEC

TYLNY HAMULEC

NAPĘD MANETKI

PRZEDNIA PRZERZUTKA
TYLNA PRZERZUTKA
KASETA
MECHANIZM KORBOWY
ŁAŃCUCH
SUPORT

KOŁA PRZEDNIA OPONA

TYLNA OPONA
DĘTKI
PRZEDNIE KOŁO

TYLNE KOŁO

Specialized Diverge E5 Premium Aluminum, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc

FACT carbon, full carbon steerer, 12x100 mm thru-axle, flat-mount

Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp

Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
Body Geometry Bridge Saddle, steel rails

Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware

Alloy, 30.8mm

Specialized S-Wrap

Tektro Mira, flat-mount, mechanical disc

Tektro Mira, flat-mount, mechanical disc

Shimano Claris 2000, 8-speed

Shimano Claris, 8-speed, braze-on

Shimano Claris, 8-speed

Sunrace, 8-speed, 11-34t

Shimano Claris R200

KMC X8 w/ Missing Link™, 8-speed

Shimano 68mm threaded

Specialized RoadSport, Flak Jacket protection, 700x35mm

Specialized RoadSport, Flak Jacket protection, 700x35mm

700x28/38mm, 48mm Presta valve

Axis Elite Disc, 21mm internal width, alloy rim, 23mm

depth, 14g spokes, 24h

Axis Elite Disc, 21mm internal width alloy rim, 23mm depth,

AKCESORIA PEDAŁY

14g spokes, 28h
Nylon, 105x78x28mm, loose ball w/reflectors

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Tabela rozmiarów:

DIVERGE

| 4'8" | 4'9" | 4'10" | 4'11" | 5'0" | 5'1" | 5'2" | 5'3" | 5'4" | 5'5" | 5'6" | 5'7" | 5'8" | 5'9" | 5'10" | 5'11" | 6'0" | 6'1" | 6'2" | 6'3" | 6'4" | 6'5" | 6'6" | 6'7" | 6'8" | 6'9" |
|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 142 | 145 | 147 | 150 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 | 201 | 203 | 205 |
| 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 52 | 52 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 54 | 54 | 54 | 54 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 56 | 56 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 58 | 58 | 58 | 58 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | 61 | 61 | 61 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |

GEOMETRIA

| | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CRANK LENGTH | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
| STEM LENGTH | 60mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm |
| SEATPOST LENGTH | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| SADDLE WIDTH | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| HANDLEBAR WIDTH | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
| REACH | 357mm | 365mm | 374mm | 383mm | 392mm | 401mm | 410mm |
| TOP TUBE LENGTH, HORIZONTAL | 504mm | 521mm | 538mm | 554mm | 570mm | 584mm | 598mm |
| STACK | 529mm | 545mm | 561mm | 578mm | 599mm | 618mm | 635mm |
| WHEELBASE | 1008mm | 1017mm | 1027mm | 1035mm | 1046mm | 1061mm | 1076mm |
| CHAINSTAY LENGTH | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm |
| FRONT CENTER | 589mm | 598mm | 608mm | 615mm | 626mm | 641mm | 656mm |
| BB DROP | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| BB HEIGHT | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm |
| SEAT TUBE ANGLE | 74.5° | 74° | 73.75° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| HEAD TUBE ANGLE | 69.5° | 70° | 70.5° | 71.25° | 71.75° | 71.75° | 71.75° |
| SEAT TUBE LENGTH | 363mm | 390mm | 430mm | 470mm | 500mm | 530mm | 560mm |
| HEAD TUBE LENGTH | 110mm | 125mm | 140mm | 155mm | 175mm | 195mm | 213mm |
| BIKE STANDOVER HEIGHT | 680mm | 703mm | 723mm | 763mm | 789mm | 808mm | 834mm |
| FORK RAKE/OFFSET | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
| FORK LENGTH, FULL | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
| TRAIL | 72mm | 69mm | 66mm | 61mm | 57mm | 57mm | 57mm |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**