

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-specialized-diverge-expert-e5-evo-2022-p-3631.html>



Rower gravel Specialized Diverge Expert E5 EVO 2022

Cena	18 000,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Specialized

Opis produktu

Rower gravel Specialized Diverge Expert E5 EVO 2022

Specialized Diverge Expert EVO E5 2022 to nowoczesny gravel. Kategoria "gravel" wciąż się rozwija i nie ma jeszcze ustalonych granic. O co więc w tym wszystkim chodzi? Wskocz na nowy Diverge Expert EVO i sam się przekonaj. Rower gravel Specialized Diverge Evo otrzymał agresywną geometrię, która zachęca do eksploracji nowych możliwości klasy gravel. Płaska kierownica w połączeniu z geometrią bardziej progresywną niż w wersji Diverge z barankiem oznacza naprawdę ostrą jazdę. Wyraźnie zwiększyliśmy wysięg, pochyliliśmy główkę ramy i obniżyliśmy suport, aby dać Ci jak najstabilniejszą pozycję do jazdy. Od technicznych singletracków po łagodne wstęgi leśnych dróg - jeżeli szukasz partnera, z którym rozwiniesz swoją pasję do jazdy po szutrach, wybierz lekki, dający dużo radości i gotów na wszystko model Diverge EVO.

Największe zalety roweru Diverge Expert EVO E5 2022 to:

- agresywna geometria najbardziej dopracowanej aluminiowej ramy gravel od Specialized
- opatentowana technologia Future Shock 1.5 absorbująca nierówności
- hydrauliczne tarczowe hamulce SRAM Level TLM
- osprzęt SRAM GX Eagle, 12-speed
- koła dedykowane do ostrej jazdy DT Swiss G540
- TranzX Dropper, 27.2mm, 90mm travel
- dożywotnia gwarancja na ramę po rejestracji roweru na stronie producenta
- bezpłatna dostawa roweru gotowego do jazdy

Rama ze stopu Premium E5 Aluminum oraz najnowszy Future Shock 2.0 z regulowanym hydraulicznym tłumieniem ze skokiem 20 mm predestynują Diverge Expert E5 do agresywnej i szybkiej jazdy po szlakach. Osprzęt, przypominający rowery MTB, składa się z napędu SRAM GX Eagle 1x12 oraz mocnych hamulców hydraulicznych SRAM Level TLM. W standardzie otrzymujesz regulowaną sztycę TranzX Dropper, 27.2mm, 90mm oraz najnowsze opony gravel - dające niesamowitą przyczepność Rhombus 42 mm, na aluminiowych kołach DT Swiss G540.

- Rama z aluminium E5 Premium jest sztywna, lekka i wytrzymała. W połączeniu z widelcem z karbonu FACT, Diverge EVO staje się lekki, zwawy i wszechstronny, gotów do agresywnej jazdy w najbardziej technicznym terenie.
- Prędkość, pewność i kontrola - Future Shock 1.5 to optymalna technologia do roweru gravel. 20 mm ugięcia w pionie i progresywna charakterystyka pracy Future Shock 1.5 idealnie sprawdzają się na drogach szutrowych. Amortyzacja gwarantuje pewną, kontrolowaną jazdę, pozwala zachować pęd bez zbędnego hamowania na nierównościach, oraz znacznie zmniejsza obciążenie dłoni, ramion i szyi.
- Diverge EVO wyznacza całkowicie nowe standardy progresywnej geometrii gravel. W porównaniu do wersji z barankiem wydłużyliśmy ramę o 30 mm (rozmiar M), obniżyliśmy suport i pochyliliśmy główkę ramy. Dzięki temu Diverge EVO daje większą pewność w technicznym terenie, gwarantując komfortową obsługę płaskiej kierownicy. Zastosowanie krótszego mostka przekłada się na zwinność i zwawe reakcje roweru.
- Wyznacznikiem wszechstronności roweru jest prześwit na opony, dlatego Diverge EVO umożliwia założenie opon 47 mm na koła 700c oraz 2,1" na rozmiar 650b. Zastosowanie poddanego specjalnej obróbce aluminium w dolnej rurze tylnego trójkąta po stronie napędu pozwoliło nam zwiększyć prześwit bez osłabiania konstrukcji roweru, czy wydłużania rur.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: L , S , M

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna roweru gravel **Specialized Diverge Expert E5 EVO 2022**

Rama	Specialized Diverge - grupę kierownicy E5 i kierownice Future Shock 1.5 - specjalne EVO geometryczne mocowanie mostu suportowego - panele sterujące sztywno od 12x142mm, mocowanie h-ca flat
Widelec	Future Shock 1.5 w/Smooth Boot, włókna węglowe FACT, sztywno od 12x100mm, mocowanie h-ca flat
Kierownica	Specialized aluminiowy Minirise, 6.5mm wzniosu, 750mm, 31.8mm clamp
Wspornik kierownicy	z amortyzacją Future Stem Comp
Owijka/Chwyty kierownicy	Specialized Trail Grips
Wspornik siodełka	TranzX Dropper, 27.2mm, 90mm skoku,
Przedni hamulec	SRAM Level TLM, tarczowy hydrauliczny, 160mm CenterLine rotor
Tylny hamulec	SRAM Level TLM, tarczowy hydrauliczny, 160mm CenterLine rotor
Tylna przerzutka	SRAM GX Eagle, 12-biegów
Manetki	SRAM GX Eagle, 12-biegów
Tylny hamulec	SRAM NX Eagle PG-1230, 12-biegów, 11-50t
Mechanizm korbowy	SRAM Rival 1 Wide
Zębatki korby	38T
Środek suportu	SRAM DUB BSA 68 Wide
Łańcuch	SRAM GX Eagle, 12-biegów
Przednie koło	DT Swiss G540 rim, 24mm wewnętrznej szerokości, kompatybilne z systemem bezdętkowym, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples
Tylnie koło	DT Swiss G540 rim, 24mm wewnętrznej szerokości, kompatybilne z systemem bezdętkowym, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples
Przednia opona	Rhombus Pro, 2Bliss Ready, 700x42mm
Siodełko rowerowe	Body Geometry Power Sport, stal, stelaż
Tylna opona	Rhombus Pro, 2Bliss Ready, 700x42mm
Dętki	Standard 40mm PV 700x32-50
Obejmna podsiodłowa	Specialized aluminiowy, 30.8mm

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria ramy i tabela rozmiarów Specialized Diverge EVO

	S	M	L
Crank Length	165mm	170mm	172.5mm
Stem Length	60mm	70mm	80mm
Seatpost Length	350mm	380mm	380mm
Saddle Width	155mm	143mm	143mm
Handlebar Width	750mm	750mm	750mm
Reach	395mm	420mm	440mm
Top Tube Length, Horizontal	456mm	600mm	627mm
Stack	580mm	607mm	632mm
Wheelbase	1057mm	1092mm	1121mm
Chainstay Length	432mm	432mm	432mm
Front Center	639mm	674mm	703mm
BB Drop	85mm	85mm	85mm
BB Height	265mm	265mm	265mm
Seat Tube Angle	73.5°	73.5°	73.5°
Head Tube Angle	70°	70°	70°
Seat Tube Length	470mm	500mm	530mm
Head Tube Length	104mm	133mm	159mm
Bike Standover Height	732mm	754mm	774mm
Fork Rake/Offset	55mm	55mm	55mm
Fork Length, Full	390mm	390mm	390mm
Trail	69mm	69mm	69mm



INCHES	CM	SIZE
5'1" - 5'7"	154 - 169	S
5'6" - 5'11"	168 - 180	M
5'11" - 6'3"	179 - 215	L