

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-przelajowy-giant-tcx-advanced-pro-1-2021-p-6778.html>

Rower przełajowy Giant TCX Advanced Pro 1 2021



Cena	17 995,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Giant

Opis produktu

Rower Giant TCX Advanced Pro 1 z kolekcji 2021 to jeden z najlepszych rowerów typu cyclocross w cenie do około 16499zł. Rowery typu cyclocross czyli przełajowe rowery Giant TCX Advanced Pro 1 są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower przełajowy kupić w podobnej cenie to Giant TCX Advanced Pro 1 jest wart Twojej uwagi. Rowery do przełajui Giant z serii TCX Advanced Pro 1 posiadają ramę karbonową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru TCX Advanced Pro 1 są: rama wykonana z karbonu, hamulce tarczowe hydrauliczne, wysokiej klasy przerzutki Shimano oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 28"

Główne korzyści

1. Lekki i zwrotny

Nowa zestaw ramy i widełca TCX Advanced Pro jest o 260g lżejsza od poprzedniej generacji. Rama waży teraz 850g (było 1050g), a widelec tylko 400g (było 460g). Sztywność skrętna i ta związana z przeniesieniem napędu pozostaje bez zmian na wysokim poziomie.

2. Totalna kontrola

Zintegrowane hamulce tarczowe z mocowaniem typu flatmount i sztywne osie przelotowe w kombinacji z systemem tubeless i przestrzenią dla opon 45c oferują ponadprzeciętną kontrolę w każdych warunkach.

3. Płynna jazda

Nowa sztyca D-Fuse SLR pochłania wstrząsy i wibracje, będąc o 20% bardziej podatna od dotychczasowej sztycy D-Fuse SL. Opcja zamontowania regulowanej sztycy 30.9 mm zwiększa tylko możliwości roweru w naprawdę trudnym terenie.

Dane techniczne:

Rozmiary	XS, S, M, ML, L, XL
Kolor	Carbon
Rama	Kompozyt węglowy Advanced, oś 12mm, FlatMount
Widelec	Kompozyt węglowy Advanced, rura sterowa OverDrive z kompozytu węglowego, oś 12mm, FlatMount
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	Giant Contact SL, 31.8mm, alu.
Wspornik kierownicy	Giant Contact SL, 0°, alu.

Wspornik siodła	Giant D-Fuse SLR, kompozyt węglowy
Siodło	Giant Fleet SL
Pedały	N/A
Manetki	Shimano GRX RX-810, 1x11
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	Shimano GRX RX-810
Hamulce	Shimano GRX RX-810 HRD
Dzwignie hamulca	Shimano GRX RX-810 HRD
Kaseta / Wolnobieg	Shimano Ultegra, 11-34T
Łańcuch	KMC X11SL-1
Mechanizm korbowy	Shimano GRX FC RX-810-1, 40T
Srodek suportu	Shimano, pressfit
Obręcze	Giant SLR 2 Carbon Disc , hookless, szer. wew. 25mm, oś przelotowa 12mm
Piasty	Giant SLR 2 Carbon Disc , hookless, szer. wew. 25mm, oś przelotowa 12mm
Szprychy	Giant SLR 2 Carbon Disc , hookless, szer. wew. 25mm, oś przelotowa 12mm
Opony	Maxxis All-Terrane, 700X33C, tubeless, 120 TPI, zwijane
Dodatki	Zestaw tubeless, prowadnica łańcucha
Waga	7,60 kg

Najważniejsze informacje

Przeprojektowana, kompozytowa rama Advanced jest znacząco lżejsza od wersji poprzedniej. Nowy TCX Advanced Pro oferuje płynność i zwinnosć jazdy, oraz wysoką sztywność dla najlepszego przeniesienia siły kolarza na napęd. Od wyścigów cyclocrossowych po szybką jazdę po rozmaitych nawierzchniach dróg – to dotychczas najszybszy TCX.

Tabela rozmiarów i geometria:

XS 157 cm - 169 cm
S 165 cm - 175 cm
M 171 cm - 181 cm
ML 177 cm - 187 cm
L 182 cm - 193 cm
XL 189 cm - 199 cm

		XS	S	M	ML	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	490	505	525	545	555	565
B	Kąt podsiodłowy	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
C	Długość górnej rury (mm)	515	530	545	560	575	590
D	Długość główki ramy (mm)	118	133	148	163	178	193
E	Kąt główki ramy	70,7°	71,0°	71,5°	72,0°	72,5°	72,5°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	50	50	50	50	50	50
G	Trail (mm)	70,3	68,3	65,1	61,8	58,6	58,6
H	Baza kół (mm)	1006	1014	1020	1030	1040	1055
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	430	430	430	430	430	430
J	Obniżenie	60	60	60	60	60	60

		XS	S	M	ML	L	XL
	środek podpory (mm)						
K	Stack (mm)	525	540	556	572	589	603
L	Reach (mm)	365	370	375	385	395	406
M	Przekrój (mm)	775	788	807	826	832	845
N	Szerokość kierownicy (mm)	400	400	420	420	440	440
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	70	80	90	100	100	110
P	Długość ramienia kierownicy (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: S