

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-przełajowy-specialized-s-works-crux-2022-p-7427.html>



Rower przełajowy Specialized S-Works Crux 2022

Cena	62 000,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	91422-0054
Producent	Specialized

Opis produktu

Rower przełajowy Specialized S-Works Crux 2022

S-works Crux to najlżejszy rower przełajowy jaki został wyprodukowany, który posiada spory prześwit na opony oraz sportowo/wyczynową geometrię.
Ten S-works Crux posiada układ napędowy RED eTap AXS firmy SRAM, lekkie i wytrzymałe koła Roval Terra CLX Disc oraz opony 2Bliss Ready 700x38mm Pathfinder Pro, które świetnie dają sobie radę w najcięższym terenie.

Zalety jakie posiada S-Works Crux 2022:

- Najlżejsza rama S-Works 12 r - 725g / 10 r - 825g. Zostały wykorzystane przełomowe rozwiązania, które uczyniły model Aethos najlżejszym rowerem w historii i zostały one przełożone na model Crux. Daje nam to najlepiej wspinający się rower, a jednocześnie rower płynie w ciężkim terenie.
- Opony 47c/650b x 2.1" Crux posiada sporo miejsca na opony, co daje nam bardzo duże możliwości. Prześwit w modelu Crux jest na poziomie modelu gravelowego Diverge, dzięki temu Crux zabierze cię wszędzie, gdzie tylko mógłbyś sobie wyobrazić, na pełnym gazie.
- Responsywny: Zwinny i reaktywny. Świetnie przenosi siłę, którą wkładamy w pedały, a jednocześnie jest komfortowy w siodle. Wyczynowa przełajowa geometria i rasowy wygląd kultową historią Cruxa.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół: 20"
Wybierz kolor: Czerwony

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna roweru Specialized S-Works Crux 2022

Rama

S-Works Crux FACT 12r Carbon, Rider First

Obejma podsiodłowa	Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
Widelec	Specialized Alloy, 30.0mm, titanium bolt
Kierownica	S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
Wspornik kierownicy	Roval Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12° flare
Owijka/Chwyty kierownicy	S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise
Siodelko rowerowe	Supacaz Super Sticky Kush
Wspornik siodłka	Body Geometry S-Works Power, carbon fiber rails, carbon fiber base
Przedni hamulec	Roval Alpinist Carbon Seatpost
Tylny hamulec	SRAM RED eTAP AXS, hydraulic disc
Manetki	SRAM RED eTAP AXS, hydraulic disc
Tylna przerzutka	SRAM Red eTap AXS
Mechanizm korbowy	SRAM Red XPLR eTap AXS
Zębatki korby	SRAM Red AXS Power Meter
Kaseta	40T
Srodek suportu	SRAM XPLR, XG-1271, 12-speed, 10-44t
Łańcuch	SRAM DUB BSA
Przednie Koło	SRAM RED 12-speed
Tylnie Koło	Roval Terra CLX
Przednia opona	Roval Terra CLX
Tylna opona	Pathfinder Pro 2Bliss Ready, Transparent Sidewall, 700x38c
Dętki	Pathfinder Pro 2Bliss Ready, Transparent Sidewall, 700x38c
	Presta valve, 48mm

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

	49	52	54	56	58	61
Crank Length	165mm	170mm	172.5mm	172.5mm	175mm	175mm
Handlebar Width	380mm	400mm	420mm	420mm	440mm	440mm
Stem Length	70mm	80mm	90mm	100mm	110mm	110mm
Saddle Width	155mm	155mm	143mm	143mm	143mm	143mm
Seatpost Length	300mm	300mm	300mm	360mm	360mm	360mm
Stack	530mm	547mm	560mm	578mm	598mm	621mm
Reach	375mm	382mm	388mm	397mm	405mm	415mm
Head Tube Length	100mm	115mm	130mm	147mm	167mm	190mm
Head Tube Angle	70.5°	71.25°	71.5°	72°	72.25°	72.5°
BB Height	284mm	284mm	286mm	286mm	286mm	286mm
BB Drop	74mm	74mm	72mm	72mm	72mm	72mm
Trail	74mm	69mm	67mm	64mm	62mm	60mm
Fork Length, Full	401mm	401mm	401mm	401mm	401mm	401mm
Fork Rake/Offset	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
Front Center	594mm	600mm	608mm	618mm	630mm	644mm
Chainstay Length	425mm	425mm	425mm	425mm	425mm	425mm
Wheelbase	1008mm	1014mm	1023mm	1033mm	1045mm	1059mm
Top Tube Length, Horizontal	512mm	539mm	549mm	568mm	582mm	599mm
Bike Standover Height	749mm	772mm	794mm	816mm	841mm	866mm
Seat Tube Length	466mm	496mm	521mm	546mm	576mm	606mm
Seat Tube Angle	75.5°	74°	74°	73.5°	73.5°	73.5°

Crux

INCHES	CM	SIZE
4'11" - 5'2"	150 - 155	46
5'1" - 5'4"	155 - 158	49
5'4" - 5'6"	163 - 168	52
5'6" - 5'9"	168 - 175	54
5'9" - 6'0"	175 - 183	56
6'0" - 6'3"	183 - 191	58
6'3" - 6'6"	191 - 198	61