

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-contend-1-2020-p-5998.html>

Rower szosowy Giant Contend 1 2020



Cena	3 699,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Giant

Opis produktu

**PROMOCJA**
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Rower Giant Contend 1 z kolekcji 2020 to jeden z najlepszych rowerów szosowych w cenie do około 3699 zł. Rowery szosowe Giant Contend 1 są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to Giant Contend 1 jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Contend posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego Contend 1 są: widelec wykonany z karbonu, wytrzymałe przerzutki Shimano SORA oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 28"

Główne korzyści

1. **Wyczynowa wszechstronność na szosie**
2. **Specjalnie zaprojektowana uniwersalna geometria zapewnia idealne połączenie szybkich przyspieszeń i pewnej pozycji.**
3. **Płynna jazda**
4. **Innowacyjny, kompozytowy wspornik siodła D-Fuse ogranicza odczuwalne wstrząsy i drgania na drodze, zapewniając płynną jazdę poprawiając komfort i zmniejszając zmęczenie.**
5. **Pewna kontrola**
6. **Klasyczne hamulce szczękowe zapewniają niezawodną siłę hamowania przy niskiej masie i wygodzie użytkowania.**

Rozmiary	XS, S, M, ML, L, XL
Kolor	Czarny/Pomarańczowy
Rama	Aluminium Aluxx, Compact Road, suport PowerCore BSA, rura podsiodłowa D-Fuse, wew. prowadzenie pancerzy, oś przelotowa 12x142mm
Widelec	Kompozyt węglowy Advanced, rura sterowa 1 1/2" - 1 1/8" OverDrive z kompozytu węglowego
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Connect, alu.
Wspornik kierownicy	GIANT Sport, alu.
Wspornik siodła	GIANT D-Fuse, alu.
Siodło	GIANT Contact (Forward), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow
Pedały	Platformowe z noskami
Manetki	SHIMANO Sora ST-R3000, 2x9
Przerzutka przednia	SHIMANO Sora FD-R3000
Przerzutka tylna	SHIMANO Sora RD-R3000
Hamulce	TEKTRO TK-B177
Dzwignie hamulca	SHIMANO Sora ST-R3000
Kaseta / Wolnobieg	SHIMANO CS-HG400,11-34T, 9s.
Łańcuch	KMC X9
Mechanizm korbowy	SHIMANO Sora FC-R3000, 50/34T
Srodek suportu	SHIMANO, zewnętrzne
Obręcze	GIANT S-R3, obrabiane CNC, wskaźnik zużycia, alu.
Piasty	GIANT by FORMULA, QR 5mm
Szprychy	Stal nierdzewna, 24/32
Opony	GIANT S-R3 AC Road, 700x28C, 30TPI
Waga	9,50 kg (rozmiar M)

Najważniejsze informacje

Lekka rama z aluminium ALUXX SL sprawia, że zupełnie nowy Contend SL ma wyważoną geometrię zapewniającą mu dużą wszechstronność. Tylna część roweru jest zaprojektowana z myślą o szybkim przyspieszaniu, a przód zapewnia pewność i kontrolę podczas komfortowej jazdy. Jego wyjątkowe rozwiązania – takie jak kompozytowa sztyca D-Fuse i zwiększony prześwit opon (do 32c) – zapewniają płynną jazdę i równie duże możliwości na bardzo zróżnicowanych szosach, od pagórków po równiny, od gładkiej nawierzchni po wertepy.

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS 157 cm - 169 cm
S 165 cm - 175 cm
M 171 cm - 181 cm
ML 177 cm - 187 cm
L 183 cm - 193 cm
XL 189 cm - 199 cm

		XS	S	M	ML	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	410	445	480	515	535	565
B	Kąt podsiodłowy	74,8°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
C	Długość górnej rury (mm)	515	530	545	560	575	595
D	Długość główki ramy (mm)	123	138	158	178	198	218
E	Kąt główki ramy	71,0°	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
F	Wyprzedzenie	50	50	50	50	50	50

		XS	S	M	ML	L	XL
G	widelca (mm)						
H	Trail (mm)	68,2	63,3	58,4	58,4	58,4	58,4
I	Baza kół (mm)	985	986	990	1002	1017	1031
	Długość	412	412	412	412	412	412
	tylnego trójkąta (mm)						
J	Obniżenie srodka suportu (mm)	75	75	75	70	70	70
K	Stack (mm)	524	541	563	577	596	615
L	Reach (mm)	372	375	378	384	393	401
M	Przekrok (mm)	720	746	774	803	821	844
N	Szerokość kierownicy (mm)	400	400	420	420	440	440
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	100	110	110
P	Długość ramienia korby (mm)	165	170	172,5	172,5	175	175
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: XS , S , M , ML , L , XL